

Catalogo cabine di verniciatura 2026

Soluzioni professionali per la verniciatura e l'essiccazione dei veicoli

ELETTRICO

GAS NATURALE

DIESEL

SERIE GBT-SB6900

Elettrico · Gas naturale · Diesel | ECO · PLUS · PRO

3 sistemi di riscaldamento | 3 livelli di configurazione

20 parametri tecnici per ogni modello



IMMAGINE DI PRESENTAZIONE DELLA GAMMA

Shanghai Gubot Automobile Technology Co., Ltd.

contact@gubotspraybooth.com · +86 133 8603 9948 · www.gubotspraybooth.com

SCELTA IN BASE ALLE CONDIZIONI DEL PROGETTO

Scegliere prima il riscaldamento, poi il livello di configurazione

Tre sistemi di riscaldamento e nove modelli standard, pensati per le attività quotidiane e per le carrozzerie professionali ad alta produttività.

E

Riscaldamento elettrico

Per officine con capacità elettrica stabile e senza gestione del combustibile in loco.

NG

Riscaldamento a gas naturale

Per carrozzerie professionali con una fornitura di gas naturale adeguata.

D

Riscaldamento diesel

Per progetti senza rete del gas stabile e con approvvigionamento conforme.

Confronto tra ECO, PLUS e PRO

	ECO · Standard	PLUS · Potenziata	PRO · Professionale
Impiego consigliato	Configurazione pratica ed essenziale per il lavoro quotidiano.	Struttura, ventilazione e illuminazione potenziate per una maggiore produttività.	Specifiche superiori per uso frequente e carrozzerie professionali.
Struttura cabina	Pannelli sandwich EPS da 50 mm con lamiera preverniciata da 0,426 mm su entrambi i lati; tetto zincato da 0,7 mm, profilo superiore da 0,8 mm e inferiore da 1,2 mm. La densità EPS è confermata nell'accordo tecnico finale.	Pannelli compositi ignifughi in lana di roccia da 50 mm, lamiera preverniciata da 0,426 mm su entrambi i lati, densità 100 kg/m³; tetto zincato da 0,7 mm, profilo superiore da 0,8 mm e inferiore da 1,2 mm.	Pannelli compositi ignifughi in lana di roccia da 50 mm, lamiera preverniciata da 0,5 mm su entrambi i lati, densità 100 kg/m³; tetto zincato da 0,7 mm, profilo superiore da 0,8 mm e inferiore da 1,2 mm.
Basamento	Tre file di lamiera mandorlata da 2,3 mm e due file di grigliato in acciaio 3 × 30, con supporti in lamiera zincata piegata.	Tre file di lamiera mandorlata da 2,3 mm e due file di grigliato in acciaio 4 × 30, con supporti in lamiera zincata piegata.	Tre file di lamiera mandorlata da 2,3 mm e due file di grigliato in acciaio 5 × 30, su profilato U n. 12.
Ventilazione	Motori con avvolgimento in alluminio	Motori con avvolgimento in rame	Motori con avvolgimento in rame
Portone frontale	Portone principale a tre ante con bordo in alluminio.	Portone principale in lamiera a tre ante.	Portone principale vetrato in alluminio a quattro ante.

SISTEMA DI CODIFICA

GBT-SB6900-[E / NG / D]-[ECO / PLUS / PRO]

Dimensioni e interfacce personalizzabili in base al progetto.

RISCALDAMENTO ELETTRICO | ECO · Standard

GBT-SB6900-E-ECO

01 / 09

Cabina auto di verniciatura e cottura con riscaldamento elettrico



Immagine di presentazione della gamma

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO MODELLO

Riscaldamento elettrico

Per officine con capacità elettrica stabile e senza gestione del combustibile in loco.

ECO · Standard

Configurazione pratica ed essenziale per il lavoro quotidiano.

ELETTRICO

Configurazione tecnica dettagliata

20 voci tecniche complete

Prodotto	Cabina auto di verniciatura e cottura con riscaldamento elettrico
Modello	GBT-SB6900-E-ECO
Livello di configurazione	Fascia base / ECO Standard
Dimensioni interne	6900 × 3900 × 2600 mm (L × P × H)
Dimensioni esterne	7000 × 5100 × 3250 mm (L × P × H), cassa aria laterale
Struttura cabina	Pannelli sandwich EPS da 50 mm con lamiera preverniciata da 0,426 mm su entrambi i lati; tetto zincato da 0,7 mm, profilo superiore da 0,8 mm e inferiore da 1,2 mm. La densità EPS è confermata nell'accordo tecnico finale.
Basamento	Tre file di lamiera mandorlata da 2,3 mm e due file di grigliato in acciaio 3 × 30, con supporti in lamiera zincata piegata.
Portone frontale	Portone principale a tre ante con bordo in alluminio.
Porta di servizio	Una porta di servizio laterale da 700 × 1800 mm (L × H), con bordo in alluminio, serratura a pressione e finestra in vetro temperato.
Camera di pressurizzazione	Struttura saldata con nervature rinforzate e tubi quadri. Il tetto cabina funge da tetto del plenum; supporti filtro e raccordi in lamiera zincata piegata da 0,6 mm per una facile sostituzione.
Sistema di mandata	Due ventilatori di mandata YDW da 3 kW con avvolgimento in alluminio, Tianyi o equivalente.

Sistema di estrazione	Un ventilatore di estrazione YDW da 5,5 kW con avvolgimento in alluminio, Hengkan o equivalente.
Cassa aria	Telaio in tubo quadro 40 × 40 mm verniciato a polvere con rivestimento in lamiera preverniciata da 0,6 mm.
Condotto di scarico	La configurazione standard include due tratti dritti e una curva.
Sistema di riscaldamento	Otto gruppi infrarossi da 3 kW ciascuno, potenza totale 24 kW.
Sistema di illuminazione	Illuminazione a soffitto: 8 gruppi × 4 tubi = 32 tubi LED da 24 W. La versione elettrica non prevede luci laterali basse. Cassonetti in lamiera zincata da 0,6 mm verniciata a polvere.
Sistema di filtrazione	Prefiltro ingresso per particelle oltre 10 µm. Filtro adesivo a soffitto SF-600G per particelle oltre 4 µm, efficienza ≥99%. Filtro a pavimento in fibra di vetro a media efficienza.
Quadro elettrico	Componenti elettrici CHINT o equivalenti in quadro esterno con comandi rotativi. Protezioni da dispersione, mancanza fase, cortocircuito, temporizzazione e sovraccarico.
Alimentazione elettrica	380/220 V, trifase 4 fili, 50 Hz. Riscaldamento infrarosso 24 kW; carico totale secondo lo schema elettrico del progetto.
Conferma progetto	Tensione, collegamento combustibile, percorso di estrazione e requisiti di sicurezza locali devono essere confermati nell'accordo tecnico prima della produzione.

RISCALDAMENTO ELETTRICO | PLUS · Potenziata

GBT-SB6900-E-PLUS

02 / 09

Cabina auto di verniciatura e cottura con riscaldamento elettrico



Immagine di presentazione della gamma

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO MODELLO

Riscaldamento elettrico

Per officine con capacità elettrica stabile e senza gestione del combustibile in loco.

PLUS · Potenziata

Struttura, ventilazione e illuminazione potenziate per una maggiore produttività.

ELETTRICO

Configurazione tecnica dettagliata

20 voci tecniche complete

Prodotto	Cabina auto di verniciatura e cottura con riscaldamento elettrico
Modello	GBT-SB6900-E-PLUS
Livello di configurazione	Fascia media / PLUS Potenziata
Dimensioni interne	6900 × 3900 × 2600 mm (L × P × H)
Dimensioni esterne	7000 × 5100 × 3250 mm (L × P × H), cassa aria laterale
Struttura cabina	Pannelli compositi ignifughi in lana di roccia da 50 mm, lamiera preverniciata da 0,426 mm su entrambi i lati, densità 100 kg/m³; tetto zincato da 0,7 mm, profilo superiore da 0,8 mm e inferiore da 1,2 mm.
Basamento	Tre file di lamiera mandorlata da 2,3 mm e due file di grigliato in acciaio 4 × 30, con supporti in lamiera zincata piegata.
Portone frontale	Portone principale in lamiera a tre ante.
Porta di servizio	Una porta di servizio laterale da 700 × 1800 mm (L × H), con bordo in alluminio, serratura a pressione e finestra in vetro temperato.
Camera di pressurizzazione	Struttura saldata con nervature rinforzate e tubi quadri. Il tetto cabina funge da tetto del plenum; supporti filtro e raccordi in lamiera zincata piegata da 0,6 mm per una facile sostituzione.
Sistema di mandata	Due ventilatori di mandata YDW da 3 kW con avvolgimento in rame, Tianyi o equivalente.

Sistema di estrazione	Un ventilatore di estrazione YDW da 5,5 kW con avvolgimento in rame, Hengkan o equivalente.
Cassa aria	Telaio in tubo quadro 40 × 40 mm verniciato a polvere con rivestimento in lamiera preverniciata da 0,6 mm.
Condotto di scarico	La configurazione standard include due tratti dritti e una curva.
Sistema di riscaldamento	Otto gruppi infrarossi potenziati da 3 kW ciascuno, potenza totale 24 kW.
Sistema di illuminazione	Illuminazione a soffitto: 8 gruppi × 4 tubi = 32 tubi LED da 24 W. La versione elettrica non prevede luci laterali basse. Cassonetti in lamiera zincata da 0,6 mm verniciata a polvere.
Sistema di filtrazione	Prefiltro ingresso per particelle oltre 10 µm. Filtro adesivo a soffitto SF-700G per particelle oltre 4 µm, efficienza ≥99%. Filtro a pavimento in fibra di vetro a media efficienza.
Quadro elettrico	Componenti elettrici CHINT o equivalenti in quadro esterno con comandi rotativi. Protezioni da dispersione, mancanza fase, cortocircuito, temporizzazione e sovraccarico.
Alimentazione elettrica	380/220 V, trifase 4 fili, 50 Hz. Riscaldamento infrarosso 24 kW; carico totale secondo lo schema elettrico del progetto.
Conferma progetto	Tensione, collegamento combustibile, percorso di estrazione e requisiti di sicurezza locali devono essere confermati nell'accordo tecnico prima della produzione.

RISCALDAMENTO ELETTRICO | PRO · Professionale

GBT-SB6900-E-PRO

03 / 09

Cabina auto di verniciatura e cottura con riscaldamento elettrico



Immagine di presentazione della gamma

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO MODELLO

Riscaldamento elettrico

Per officine con capacità elettrica stabile e senza gestione del combustibile in loco.

PRO · Professionale

Specifiche superiori per uso frequente e carrozzerie professionali.

ELETTRICO

Configurazione tecnica dettagliata

20 voci tecniche complete

Prodotto	Cabina auto di verniciatura e cottura con riscaldamento elettrico
Modello	GBT-SB6900-E-PRO
Livello di configurazione	Fascia alta / PRO Professionale
Dimensioni interne	6900 × 3900 × 2600 mm (L × P × H)
Dimensioni esterne	7000 × 5100 × 3250 mm (L × P × H), cassa aria laterale
Struttura cabina	Pannelli compositi ignifughi in lana di roccia da 50 mm, lamiera preverniciata da 0,5 mm su entrambi i lati, densità 100 kg/m³; tetto zincato da 0,7 mm, profilo superiore da 0,8 mm e inferiore da 1,2 mm.
Basamento	Tre file di lamiera mandorlata da 2,3 mm e due file di grigliato in acciaio 5 × 30, su profilato U n. 12.
Portone frontale	Portone principale vetrato in alluminio a quattro ante.
Porta di servizio	Una porta di servizio laterale da 700 × 1800 mm (L × H), con bordo in alluminio, serratura a pressione e finestra in vetro temperato.
Camera di pressurizzazione	Struttura saldata con nervature rinforzate e tubi quadri. Il tetto cabina funge da tetto del plenum; supporti filtro e raccordi in lamiera zincata piegata da 0,6 mm per una facile sostituzione.
Sistema di mandata	Due ventilatori di mandata YDW da 3 kW con avvolgimento in rame.

Sistema di estrazione	Un ventilatore di estrazione YDW da 5,5 kW con avvolgimento in rame.
Cassa aria	Telaio in tubo quadro 40 × 40 mm verniciato a polvere con rivestimento in lamiera preverniciata da 0,6 mm.
Condotto di scarico	La configurazione standard include due tratti dritti e una curva.
Sistema di riscaldamento	Otto gruppi infrarossi potenziati da 3 kW ciascuno, potenza totale 24 kW.
Sistema di illuminazione	Illuminazione a soffitto: 8 gruppi × 4 tubi = 32 tubi LED da 24 W. La versione elettrica non prevede luci laterali basse. Cassonetti in lamiera zincata da 0,6 mm verniciata a polvere.
Sistema di filtrazione	Prefiltro ingresso per particelle oltre 10 µm. Filtro adesivo a soffitto SF-700G per particelle oltre 4 µm, efficienza ≥99%. Filtro a pavimento in fibra di vetro a media efficienza.
Quadro elettrico	Componenti elettrici CHINT o equivalenti in quadro esterno con comandi rotativi. Protezioni da dispersione, mancanza fase, cortocircuito, temporizzazione e sovraccarico.
Alimentazione elettrica	380/220 V, trifase 4 fili, 50 Hz. Riscaldamento infrarosso 24 kW; carico totale secondo lo schema elettrico del progetto.
Conferma progetto	Tensione, collegamento combustibile, percorso di estrazione e requisiti di sicurezza locali devono essere confermati nell'accordo tecnico prima della produzione.

RISCALDAMENTO A GAS NATURALE | ECO · Standard

GBT-SB6900-NG-ECO

04 / 09

Cabina auto di verniciatura e cottura a gas naturale



Immagine di presentazione della gamma

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO MODELLO

Riscaldamento a gas naturale

Per carrozzerie professionali con una fornitura di gas naturale adeguata.

ECO · Standard

Configurazione pratica ed essenziale per il lavoro quotidiano.

GAS NATURALE

Configurazione tecnica dettagliata

20 voci tecniche complete

Prodotto	Cabina auto di verniciatura e cottura a gas naturale
Modello	GBT-SB6900-NG-ECO
Livello di configurazione	Fascia base / ECO Standard
Dimensioni interne	6900 × 3900 × 2600 mm (L × P × H)
Dimensioni esterne	7000 × 5100 × 3250 mm (L × P × H), cassa aria laterale
Struttura cabina	Pannelli sandwich EPS da 50 mm con lamiera preverniciata da 0,426 mm su entrambi i lati; tetto zincato da 0,7 mm, profilo superiore da 0,8 mm e inferiore da 1,2 mm. La densità EPS è confermata nell'accordo tecnico finale.
Basamento	Tre file di lamiera mandorlata da 2,3 mm e due file di grigliato in acciaio 3 × 30, con supporti in lamiera zincata piegata.
Portone frontale	Portone principale a tre ante con bordo in alluminio.
Porta di servizio	Una porta di servizio laterale da 700 × 1800 mm (L × H), con bordo in alluminio, serratura a pressione e finestra in vetro temperato.
Camera di pressurizzazione	Struttura saldata con nervature rinforzate e tubi quadri. Il tetto cabina funge da tetto del plenum; supporti filtro e raccordi in lamiera zincata piegata da 0,6 mm per una facile sostituzione.
Sistema di mandata	Due ventilatori di mandata YDW da 3 kW con avvolgimento in alluminio, Tianyi o equivalente.

Sistema di estrazione	Un ventilatore di estrazione YDW da 5,5 kW con avvolgimento in alluminio, Hengkan o equivalente.
Cassa aria	Telaio in tubo quadro 40 × 40 mm verniciato a polvere con rivestimento in lamiera preverniciata da 0,6 mm.
Condotto di scarico	La configurazione standard include due tratti dritti e una curva.
Sistema di riscaldamento	Bruciatore a gas naturale italiano Riello FS10 importato.
Sistema di illuminazione	Illuminazione a soffitto: 8 gruppi × 4 tubi = 32 tubi LED da 24 W. Illuminazione laterale: 16 gruppi × 2 tubi = 32 tubi LED da 24 W. Cassonetti in lamiera zincata da 0,6 mm verniciata a polvere.
Sistema di filtrazione	Prefiltro ingresso per particelle oltre 10 µm. Filtro adesivo a soffitto SF-600G per particelle oltre 4 µm, efficienza ≥99%. Filtro a pavimento in fibra di vetro a media efficienza.
Quadro elettrico	Componenti elettrici CHINT o equivalenti in quadro esterno con comandi rotativi. Protezioni da dispersione, mancanza fase, cortocircuito, temporizzazione e sovraccarico.
Alimentazione elettrica	380/220 V, trifase 4 fili, 50 Hz. Carico elettrico indicativo circa 12 kW, esclusa la potenza termica del bruciatore; valore finale secondo lo schema del progetto.
Conferma progetto	Tensione, collegamento combustibile, percorso di estrazione e requisiti di sicurezza locali devono essere confermati nell'accordo tecnico prima della produzione.

RISCALDAMENTO A GAS NATURALE | PLUS · Potenziata

GBT-SB6900-NG-PLUS

05 / 09

Cabina auto di verniciatura e cottura a gas naturale



Immagine di presentazione della gamma

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO MODELLO

Riscaldamento a gas naturale

Per carrozzerie professionali con una fornitura di gas naturale adeguata.

PLUS · Potenziata

Struttura, ventilazione e illuminazione potenziate per una maggiore produttività.

GAS NATURALE

Configurazione tecnica dettagliata

20 voci tecniche complete

Prodotto	Cabina auto di verniciatura e cottura a gas naturale
Modello	GBT-SB6900-NG-PLUS
Livello di configurazione	Fascia media / PLUS Potenziata
Dimensioni interne	6900 × 3900 × 2600 mm (L × P × H)
Dimensioni esterne	7000 × 5100 × 3250 mm (L × P × H), cassa aria laterale
Struttura cabina	Pannelli compositi ignifughi in lana di roccia da 50 mm, lamiera preverniciata da 0,426 mm su entrambi i lati, densità 100 kg/m³; tetto zincato da 0,7 mm, profilo superiore da 0,8 mm e inferiore da 1,2 mm.
Basamento	Tre file di lamiera mandorlata da 2,3 mm e due file di grigliato in acciaio 4 × 30, con supporti in lamiera zincata piegata.
Portone frontale	Portone principale in lamiera a tre ante.
Porta di servizio	Una porta di servizio laterale da 700 × 1800 mm (L × H), con bordo in alluminio, serratura a pressione e finestra in vetro temperato.
Camera di pressurizzazione	Struttura saldata con nervature rinforzate e tubi quadri. Il tetto cabina funge da tetto del plenum; supporti filtro e raccordi in lamiera zincata piegata da 0,6 mm per una facile sostituzione.
Sistema di mandata	Due ventilatori di mandata YDW da 3 kW con avvolgimento in rame, Tianyi o equivalente.

Sistema di estrazione	Un ventilatore di estrazione YDW da 5,5 kW con avvolgimento in rame, Hengkan o equivalente.
Cassa aria	Telaio in tubo quadro 40 × 40 mm verniciato a polvere con rivestimento in lamiera preverniciata da 0,6 mm.
Condotto di scarico	La configurazione standard include due tratti dritti e una curva.
Sistema di riscaldamento	Bruciatore a gas naturale italiano Riello FS10 importato.
Sistema di illuminazione	Illuminazione a soffitto: 8 gruppi × 4 tubi = 32 tubi LED da 24 W. Illuminazione laterale: 16 gruppi × 2 tubi = 32 tubi LED da 24 W. Cassonetti in lamiera zincata da 0,6 mm verniciata a polvere.
Sistema di filtrazione	Prefiltro ingresso per particelle oltre 10 µm. Filtro adesivo a soffitto SF-700G per particelle oltre 4 µm, efficienza ≥99%. Filtro a pavimento in fibra di vetro a media efficienza.
Quadro elettrico	Componenti elettrici CHINT o equivalenti in quadro esterno con comandi rotativi. Protezioni da dispersione, mancanza fase, cortocircuito, temporizzazione e sovraccarico.
Alimentazione elettrica	380/220 V, trifase 4 fili, 50 Hz. Carico elettrico indicativo circa 12 kW, esclusa la potenza termica del bruciatore; valore finale secondo lo schema del progetto.
Conferma progetto	Tensione, collegamento combustibile, percorso di estrazione e requisiti di sicurezza locali devono essere confermati nell'accordo tecnico prima della produzione.

RISCALDAMENTO A GAS NATURALE | PRO · Professionale

GBT-SB6900-NG-PRO

06 / 09

Cabina auto di verniciatura e cottura a gas naturale



Immagine di presentazione della gamma

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO MODELLO

Riscaldamento a gas naturale

Per carrozzerie professionali con una fornitura di gas naturale adeguata.

PRO · Professionale

Specifiche superiori per uso frequente e carrozzerie professionali.

GAS NATURALE

Configurazione tecnica dettagliata

20 voci tecniche complete

Prodotto	Cabina auto di verniciatura e cottura a gas naturale
Modello	GBT-SB6900-NG-PRO
Livello di configurazione	Fascia alta / PRO Professionale
Dimensioni interne	6900 × 3900 × 2600 mm (L × P × H)
Dimensioni esterne	7000 × 5100 × 3250 mm (L × P × H), cassa aria laterale
Struttura cabina	Pannelli compositi ignifughi in lana di roccia da 50 mm, lamiera preverniciata da 0,5 mm su entrambi i lati, densità 100 kg/m³; tetto zincato da 0,7 mm, profilo superiore da 0,8 mm e inferiore da 1,2 mm.
Basamento	Tre file di lamiera mandorlata da 2,3 mm e due file di grigliato in acciaio 5 × 30, su profilato U n. 12.
Portone frontale	Portone principale vetrato in alluminio a quattro ante.
Porta di servizio	Una porta di servizio laterale da 700 × 1800 mm (L × H), con bordo in alluminio, serratura a pressione e finestra in vetro temperato.
Camera di pressurizzazione	Struttura saldata con nervature rinforzate e tubi quadri. Il tetto cabina funge da tetto del plenum; supporti filtro e raccordi in lamiera zincata piegata da 0,6 mm per una facile sostituzione.
Sistema di mandata	Due ventilatori di mandata YDW da 3 kW con avvolgimento in rame.

Sistema di estrazione	Un ventilatore di estrazione YDW da 5,5 kW con avvolgimento in rame.
Cassa aria	Telaio in tubo quadro 40 × 40 mm verniciato a polvere con rivestimento in lamiera preverniciata da 0,6 mm.
Condotto di scarico	La configurazione standard include due tratti dritti e una curva.
Sistema di riscaldamento	Bruciatore a gas naturale italiano Riello FS20 importato.
Sistema di illuminazione	Illuminazione a soffitto: 8 gruppi × 4 tubi = 32 tubi LED da 24 W. Illuminazione laterale: 16 gruppi × 2 tubi = 32 tubi LED da 24 W. Cassonetti in lamiera zincata da 0,6 mm verniciata a polvere.
Sistema di filtrazione	Prefiltro ingresso per particelle oltre 10 µm. Filtro adesivo a soffitto SF-700G per particelle oltre 4 µm, efficienza ≥99%. Filtro a pavimento in fibra di vetro a media efficienza.
Quadro elettrico	Componenti elettrici CHINT o equivalenti in quadro esterno con comandi rotativi. Protezioni da dispersione, mancanza fase, cortocircuito, temporizzazione e sovraccarico.
Alimentazione elettrica	380/220 V, trifase 4 fili, 50 Hz. Carico elettrico indicativo circa 12 kW, esclusa la potenza termica del bruciatore; valore finale secondo lo schema del progetto.
Conferma progetto	Tensione, collegamento combustibile, percorso di estrazione e requisiti di sicurezza locali devono essere confermati nell'accordo tecnico prima della produzione.

RISCALDAMENTO DIESEL | ECO · Standard

GBT-SB6900-D-ECO

07 / 09

Cabina auto di verniciatura e cottura diesel



Immagine di presentazione della gamma

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO MODELLO

Riscaldamento diesel

Per progetti senza rete del gas stabile e con approvvigionamento conforme.

ECO · Standard

Configurazione pratica ed essenziale per il lavoro quotidiano.

DIESEL

Configurazione tecnica dettagliata

20 voci tecniche complete

Prodotto	Cabina auto di verniciatura e cottura diesel
Modello	GBT-SB6900-D-ECO
Livello di configurazione	Fascia base / ECO Standard
Dimensioni interne	6900 × 3900 × 2600 mm (L × P × H)
Dimensioni esterne	7000 × 5100 × 3250 mm (L × P × H), cassa aria laterale
Struttura cabina	Pannelli sandwich EPS da 50 mm con lamiera preverniciata da 0,426 mm su entrambi i lati; tetto zincato da 0,7 mm, profilo superiore da 0,8 mm e inferiore da 1,2 mm. La densità EPS è confermata nell'accordo tecnico finale.
Basamento	Tre file di lamiera mandorlata da 2,3 mm e due file di grigliato in acciaio 3 × 30, con supporti in lamiera zincata piegata.
Portone frontale	Portone principale a tre ante con bordo in alluminio.
Porta di servizio	Una porta di servizio laterale da 700 × 1800 mm (L × H), con bordo in alluminio, serratura a pressione e finestra in vetro temperato.
Camera di pressurizzazione	Struttura saldata con nervature rinforzate e tubi quadri. Il tetto cabina funge da tetto del plenum; supporti filtro e raccordi in lamiera zincata piegata da 0,6 mm per una facile sostituzione.
Sistema di mandata	Due ventilatori di mandata YDW da 3 kW con avvolgimento in alluminio, Tianyi o equivalente.

Sistema di estrazione	Un ventilatore di estrazione YDW da 5,5 kW con avvolgimento in alluminio, Hengkan o equivalente.
Cassa aria	Telaio in tubo quadro 40 × 40 mm verniciato a polvere con rivestimento in lamiera preverniciata da 0,6 mm.
Condotto di scarico	La configurazione standard include due tratti dritti e una curva.
Sistema di riscaldamento	Bruciatore diesel italiano Riello G10 importato con scambiatore inox 201 da 1,5 mm.
Sistema di illuminazione	Illuminazione a soffitto: 8 gruppi × 4 tubi = 32 tubi LED da 24 W. Illuminazione laterale: 16 gruppi × 2 tubi = 32 tubi LED da 24 W. Cassonetti in lamiera zincata da 0,6 mm verniciata a polvere.
Sistema di filtrazione	Prefiltro ingresso per particelle oltre 10 µm. Filtro adesivo a soffitto SF-600G per particelle oltre 4 µm, efficienza ≥99%. Filtro a pavimento in fibra di vetro a media efficienza.
Quadro elettrico	Componenti elettrici CHINT o equivalenti in quadro esterno con comandi rotativi. Protezioni da dispersione, mancanza fase, cortocircuito, temporizzazione e sovraccarico.
Alimentazione elettrica	380/220 V, trifase 4 fili, 50 Hz. Carico elettrico indicativo circa 12 kW, esclusa la potenza termica del bruciatore; valore finale secondo lo schema del progetto.
Conferma progetto	Tensione, collegamento combustibile, percorso di estrazione e requisiti di sicurezza locali devono essere confermati nell'accordo tecnico prima della produzione.

RISCALDAMENTO DIESEL | PLUS · Potenziata

GBT-SB6900-D-PLUS

08 / 09

Cabina auto di verniciatura e cottura diesel



Immagine di presentazione della gamma

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO MODELLO

Riscaldamento diesel

Per progetti senza rete del gas stabile e con approvvigionamento conforme.

PLUS · Potenziata

Struttura, ventilazione e illuminazione potenziate per una maggiore produttività.

DIESEL

Configurazione tecnica dettagliata

20 voci tecniche complete

Prodotto	Cabina auto di verniciatura e cottura diesel
Modello	GBT-SB6900-D-PLUS
Livello di configurazione	Fascia media / PLUS Potenziata
Dimensioni interne	6900 × 3900 × 2600 mm (L × P × H)
Dimensioni esterne	7000 × 5100 × 3250 mm (L × P × H), cassa aria laterale
Struttura cabina	Pannelli compositi ignifughi in lana di roccia da 50 mm, lamiera preverniciata da 0,426 mm su entrambi i lati, densità 100 kg/m³; tetto zincato da 0,7 mm, profilo superiore da 0,8 mm e inferiore da 1,2 mm.
Basamento	Tre file di lamiera mandorlata da 2,3 mm e due file di grigliato in acciaio 4 × 30, con supporti in lamiera zincata piegata.
Portone frontale	Portone principale in lamiera a tre ante.
Porta di servizio	Una porta di servizio laterale da 700 × 1800 mm (L × H), con bordo in alluminio, serratura a pressione e finestra in vetro temperato.
Camera di pressurizzazione	Struttura saldata con nervature rinforzate e tubi quadri. Il tetto cabina funge da tetto del plenum; supporti filtro e raccordi in lamiera zincata piegata da 0,6 mm per una facile sostituzione.
Sistema di mandata	Due ventilatori di mandata YDW da 3 kW con avvolgimento in rame, Tianyi o equivalente.

Sistema di estrazione	Un ventilatore di estrazione YDW da 5,5 kW con avvolgimento in rame, Hengkan o equivalente.
Cassa aria	Telaio in tubo quadro 40 × 40 mm verniciato a polvere con rivestimento in lamiera preverniciata da 0,6 mm.
Condotto di scarico	La configurazione standard include due tratti dritti e una curva.
Sistema di riscaldamento	Bruciatore diesel italiano Riello G10 importato con scambiatore inox 201 da 2,0 mm.
Sistema di illuminazione	Illuminazione a soffitto: 8 gruppi × 4 tubi = 32 tubi LED da 24 W. Illuminazione laterale: 16 gruppi × 2 tubi = 32 tubi LED da 24 W. Cassonetti in lamiera zincata da 0,6 mm verniciata a polvere.
Sistema di filtrazione	Prefiltro ingresso per particelle oltre 10 µm. Filtro adesivo a soffitto SF-700G per particelle oltre 4 µm, efficienza ≥99%. Filtro a pavimento in fibra di vetro a media efficienza.
Quadro elettrico	Componenti elettrici CHINT o equivalenti in quadro esterno con comandi rotativi. Protezioni da dispersione, mancanza fase, cortocircuito, temporizzazione e sovraccarico.
Alimentazione elettrica	380/220 V, trifase 4 fili, 50 Hz. Carico elettrico indicativo circa 12 kW, esclusa la potenza termica del bruciatore; valore finale secondo lo schema del progetto.
Conferma progetto	Tensione, collegamento combustibile, percorso di estrazione e requisiti di sicurezza locali devono essere confermati nell'accordo tecnico prima della produzione.

RISCALDAMENTO DIESEL | PRO • Professionale

GBT-SB6900-D-PRO

09 / 09

Cabina auto di verniciatura e cottura diesel



Immagine di presentazione della gamma

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO MODELLO

Riscaldamento diesel

Per progetti senza rete del gas stabile e con approvvigionamento conforme.

PRO • Professionale

Specifiche superiori per uso frequente e carrozzerie professionali.

DIESEL

Configurazione tecnica dettagliata

20 voci tecniche complete

Prodotto	Cabina auto di verniciatura e cottura diesel
Modello	GBT-SB6900-D-PRO
Livello di configurazione	Fascia alta / PRO Professionale
Dimensioni interne	6900 × 3900 × 2600 mm (L × P × H)
Dimensioni esterne	7000 × 5100 × 3250 mm (L × P × H), cassa aria laterale
Struttura cabina	Pannelli compositi ignifughi in lana di roccia da 50 mm, lamiera preverniciata da 0,5 mm su entrambi i lati, densità 100 kg/m³; tetto zincato da 0,7 mm, profilo superiore da 0,8 mm e inferiore da 1,2 mm.
Basamento	Tre file di lamiera mandorlata da 2,3 mm e due file di grigliato in acciaio 5 × 30, su profilato U n. 12.
Portone frontale	Portone principale vetrato in alluminio a quattro ante.
Porta di servizio	Una porta di servizio laterale da 700 × 1800 mm (L × H), con bordo in alluminio, serratura a pressione e finestra in vetro temperato.
Camera di pressurizzazione	Struttura saldata con nervature rinforzate e tubi quadri. Il tetto cabina funge da tetto del plenum; supporti filtro e raccordi in lamiera zincata piegata da 0,6 mm per una facile sostituzione.
Sistema di mandata	Due ventilatori di mandata YDW da 3 kW con avvolgimento in rame.

Sistema di estrazione	Un ventilatore di estrazione YDW da 5,5 kW con avvolgimento in rame.
Cassa aria	Telaio in tubo quadro 40 × 40 mm verniciato a polvere con rivestimento in lamiera preverniciata da 0,6 mm.
Condotto di scarico	La configurazione standard include due tratti dritti e una curva.
Sistema di riscaldamento	Bruciatore diesel italiano Riello G10 importato con scambiatore inox 201 da 2,0 mm.
Sistema di illuminazione	Illuminazione a soffitto: 8 gruppi × 4 tubi = 32 tubi LED da 24 W. Illuminazione laterale: 16 gruppi × 2 tubi = 32 tubi LED da 24 W. Cassonetti in lamiera zincata da 0,6 mm verniciata a polvere.
Sistema di filtrazione	Prefiltro ingresso per particelle oltre 10 µm. Filtro adesivo a soffitto SF-700G per particelle oltre 4 µm, efficienza ≥99%. Filtro a pavimento in fibra di vetro a media efficienza.
Quadro elettrico	Componenti elettrici CHINT o equivalenti in quadro esterno con comandi rotativi. Protezioni da dispersione, mancanza fase, cortocircuito, temporizzazione e sovraccarico.
Alimentazione elettrica	380/220 V, trifase 4 fili, 50 Hz. Carico elettrico indicativo circa 12 kW, esclusa la potenza termica del bruciatore; valore finale secondo lo schema del progetto.
Conferma progetto	Tensione, collegamento combustibile, percorso di estrazione e requisiti di sicurezza locali devono essere confermati nell'accordo tecnico prima della produzione.

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Scegli la cabina giusta per la tua officina

Comunica Paese e città, tipo di veicolo, riscaldamento preferito, alimentazione disponibile e dimensioni del sito.

01

Sito di installazione

Paese, città, lunghezza, larghezza, altezza e spazio disponibile in officina.

02

Veicoli target

Auto, SUV, furgoni o altri veicoli e luce di passaggio richiesta per la porta.

03

Energia e combustibile

Tensione, fasi, frequenza, potenza disponibile e fonte di riscaldamento preferita.

04

Percorso di estrazione

Punto di scarico esterno, direzione del condotto e requisiti ambientali locali.

05

Flusso di lavoro

Volume giornaliero di verniciatura, frequenza di cottura e orario operativo.

06

Fornitura

Destinazione, supporto all'installazione e dotazioni opzionali richieste.

Contatta GUBOT

Shanghai Gubot Automobile Technology Co., Ltd.

WhatsApp / Tel +86 133 8603 9948

E-mail contact@gubotspraybooth.com

Sito web www.gubotspraybooth.com

Indirizzo Changlin Road, Minhang District, Shanghai, Cina



WHATSAPP



WECHAT

Questo catalogo è un riferimento per la selezione e non costituisce un'offerta vincolante.

Dimensioni, tensione, collegamenti, optional e consegna finali sono confermati nell'accordo tecnico firmato.