

2026 喷烤漆房产品册

专业汽车喷涂与烘干解决方案

电加热

天然气

柴油

GBT-SB6900 系列

电加热 · 天然气 · 柴油 | ECO · PLUS · PRO

3种加热方式 | 3种配置等级

每款机型包含20项技术参数



产品图片仅供系列展示

上海古博汽车科技有限公司

contact@gubotspraybooth.com · +86 133 8603 9948 · www.gubotspraybooth.com

按项目条件选型

先选加热方式，再选配置等级

三种加热方式，九款标准机型，满足从常规维修到高强度专业作业的不同需求。

E

电加热系列

适合供电稳定、希望减少现场燃料管理的维修与涂装场地。

NG

天然气系列

适合具备天然气条件、重视连续烘干效率的专业车间。

D

柴油系列

适合无稳定管道燃气、具备合规燃油条件的项目现场。

ECO、PLUS 与 PRO 配置对比

	标准型 ECO	增强型 PLUS	专业型 PRO
适用场景	面向日常钣喷维修的实用基础配置。	升级结构、送排风与照明配置，兼顾效率与耐用性。	面向高频作业与专业车间的高规格配置。
房体系统	50 mm EPS夹芯墙板，内外0.426 mm彩钢板；顶板0.7 mm镀锌板，顶部槽盒0.8 mm、底部槽盒1.2 mm。EPS芯材密度按最终技术协议确认。	50 mm保温防火岩棉复合墙板，内外0.426 mm彩钢板，岩棉密度100 kg/m³；顶板0.7 mm镀锌板，顶部槽盒0.8 mm、底部槽盒1.2 mm。	50 mm保温防火岩棉复合墙板，内外0.5 mm彩钢板，岩棉密度100 kg/m³；顶板0.7 mm镀锌板，顶部槽盒0.8 mm、底部槽盒1.2 mm。
地台	三排2.3 mm花纹板、两排3 × 30钢格栅，底部采用镀锌板折弯支架。	三排2.3 mm花纹板、两排4 × 30钢格栅，底部采用镀锌板折弯支架。	三排2.3 mm花纹板、两排5 × 30钢格栅，底部采用12#槽钢支架。
送排风系统	铝线电机	铜线电机	铜线电机
正面大门	三扇铝合金包边正面大门。	三扇钣金正面大门。	四扇铝合金玻璃正面大门。

型号命名规则

GBT-SB6900-[E / NG / D]-[ECO / PLUS / PRO]

可根据项目定制尺寸和现场接口。

电加热系列 | 标准型 ECO

GBT-SB6900-E-ECO

01 / 09

电加热汽车喷烤漆房



产品图片仅供系列展示

选择该型号的价值

电加热系列

适合供电稳定、希望减少现场燃料管理的维修与涂装场地。

标准型 ECO

面向日常钣喷维修的实用基础配置。

电加热

详细配置参数

20项完整技术配置

产品名称	电加热汽车喷烤漆房
型号	GBT-SB6900-E-ECO
配置等级	低配 / ECO 标准型
房体内径	6900 × 3900 × 2600 mm (长 × 宽 × 高)
房体外径	7000 × 5100 × 3250 mm (长 × 宽 × 高)，单侧风箱
房体系统	50 mm EPS夹芯墙板，内外0.426 mm彩钢板；顶板0.7 mm镀锌板，顶部槽盒0.8 mm、底部槽盒1.2 mm。EPS芯材密度按最终技术协议确认。
地台	三排2.3 mm花纹板、两排3 × 30钢格栅，底部采用镀锌板折弯支架。
正面大门	三扇铝合金包边正面大门。
工作门	1套侧置铝合金包边工作门，尺寸700 × 1800 mm (宽 × 高)，配压力锁及铝合金包边钢化玻璃观察窗。
静压室	大筋支架与方管焊接结构，房体顶板兼作静压室顶板；过滤棉托架及连接件采用0.6 mm镀锌板折弯制作，便于更换耗材。

送风系统	两台YDW 3 kW送风机，铝芯电机（天意或同等级）。
排风系统	一台YDW 5.5 kW排风机，铝芯电机（恒康或同等级）。
送排风箱	40 × 40 mm喷塑方管框架，配0.6 mm彩钢板制作。
排风管	标准配置含两节直管和一个弯头。
加热系统	8组红外线加热，每组3 kW，总加热功率24 kW。
照明系统	顶部8组 × 4支，共32支24 W LED灯管；电加热布置不配置腰灯。灯箱框架采用0.6 mm喷粉镀锌板。
过滤系统	进风初效过滤可捕捉大于10 μm尘粒；顶部SF-600G喷胶过滤棉可捕捉大于4 μm尘粒，捕捉率≥99%；底部采用中效玻璃纤维过滤棉。
电控系统	正泰（CHINT）或同等级电器元件，旋钮式外挂控制箱；主回路具备漏电、缺相、短路、定时及过载保护。
电源要求	380/220 V，三相四线，50 Hz；红外线加热功率24 kW，整机总装机功率按最终电气图确认。
项目确认	电压、燃料接口、排风路径及当地安全要求须在生产前通过双方技术协议确认。

电加热系列 | 增强型 PLUS

GBT-SB6900-E-PLUS

02 / 09

电加热汽车喷烤漆房



产品图片仅供系列展示

选择该型号的价值

电加热系列

适合供电稳定、希望减少现场燃料管理的维修与涂装场地。

增强型 PLUS

升级结构、送排风与照明配置，兼顾效率与耐用性。

电加热

详细配置参数

20项完整技术配置

产品名称	电加热汽车喷烤漆房
型号	GBT-SB6900-E-PLUS
配置等级	中配 / PLUS 增强型
房体内径	6900 × 3900 × 2600 mm (长 × 宽 × 高)
房体外径	7000 × 5100 × 3250 mm (长 × 宽 × 高)，单侧风箱
房体系统	50 mm保温防火岩棉复合墙板，内外0.426 mm彩钢板，岩棉密度100 kg/m³；顶板0.7 mm镀锌板，顶部槽盒0.8 mm、底部槽盒1.2 mm。
地台	三排2.3 mm花纹板、两排4 × 30钢格栅，底部采用镀锌板折弯支架。
正面大门	三扇钣金正面大门。
工作门	1套侧置铝合金包边工作门，尺寸700 × 1800 mm (宽 × 高)，配压力锁及铝合金包边钢化玻璃观察窗。
静压室	大筋支架与方管焊接结构，房体顶板兼作静压室顶板；过滤棉托架及连接件采用0.6 mm镀锌板折弯制作，便于更换耗材。
送风系统	两台YDW 3 kW送风机，铜芯电机 (天意或同等级)。

排风系统	一台YDW 5.5 kW排风机，铜芯电机 (恒康或同等级)。
送排风箱	40 × 40 mm喷塑方管框架，配0.6 mm彩钢板制作。
排风管	标准配置含两节直管和一个弯头。
加热系统	8组升级型豪华红外线加热，每组3 kW，总加热功率24 kW。
照明系统	顶部8组 × 4支，共32支24 W LED灯管；电加热布置不配置腰灯。灯箱框架采用0.6 mm喷粉镀锌板。
过滤系统	进风初效过滤可捕捉大于10 μm尘粒；顶部SF-700G喷胶过滤棉可捕捉大于4 μm尘粒，捕捉率≥99%；底部采用中效玻璃纤维过滤棉。
电控系统	正泰 (CHINT) 或同等级电器元件，旋钮式外挂控制箱；主回路具备漏电、缺相、短路、定时及过载保护。
电源要求	380/220 V，三相四线，50 Hz；红外线加热功率24 kW，整机总装机功率按最终电气图确认。
项目确认	电压、燃料接口、排风路径及当地安全要求须在生产前通过双方技术协议确认。

电加热系列 | 专业型 PRO

GBT-SB6900-E-PRO

03 / 09

电加热汽车喷烤漆房



产品图片仅供系列展示

选择该型号的价值

电加热系列

适合供电稳定、希望减少现场燃料管理的维修与涂装场地。

专业型 PRO

面向高频作业与专业车间的高规格配置。

电加热

详细配置参数

20项完整技术配置

产品名称	电加热汽车喷烤漆房
型号	GBT-SB6900-E-PRO
配置等级	高配 / PRO 专业型
房体内径	6900 × 3900 × 2600 mm (长 × 宽 × 高)
房体外径	7000 × 5100 × 3250 mm (长 × 宽 × 高)，单侧风箱
房体系统	50 mm保温防火岩棉复合墙板，内外0.5 mm彩钢板，岩棉密度100 kg/m³；顶板0.7 mm镀锌板，顶部槽盒0.8 mm、底部槽盒1.2 mm。
地台	三排2.3 mm花纹板、两排5 × 30钢格栅，底部采用12#槽钢支架。
正面大门	四扇铝合金玻璃正面大门。
工作门	1套侧置铝合金包边工作门，尺寸700 × 1800 mm (宽 × 高)，配压力锁及铝合金包边钢化玻璃观察窗。
静压室	大筋支架与方管焊接结构，房体顶板兼作静压室顶板；过滤棉托架及连接件采用0.6 mm镀锌板折弯制作，便于更换耗材。
送风系统	两台YDW 3 kW送风机，铜芯电机。

排风系统	一台YDW 5.5 kW排风机，铜芯电机。
送排风箱	40 × 40 mm喷塑方管框架，配0.6 mm彩钢板制作。
排风管	标准配置含两节直管和一个弯头。
加热系统	8组升级型豪华红外线加热，每组3 kW，总加热功率24 kW。
照明系统	顶部8组 × 4支，共32支24 W LED灯管；电加热布置不配置腰灯。灯箱框架采用0.6 mm喷粉镀锌板。
过滤系统	进风初效过滤可捕捉大于10 μm尘粒；顶部SF-700G喷胶过滤棉可捕捉大于4 μm尘粒，捕捉率≥99%；底部采用中效玻璃纤维过滤棉。
电控系统	正泰 (CHINT) 或同等级电器元件，旋钮式外挂控制箱；主回路具备漏电、缺相、短路、定时及过载保护。
电源要求	380/220 V，三相四线，50 Hz；红外线加热功率24 kW，整机总装机功率按最终电气图确认。
项目确认	电压、燃料接口、排风路径及当地安全要求须在生产前通过双方技术协议确认。

天然气系列 | 标准型 ECO

GBT-SB6900-NG-ECO

04 / 09

天然气加热汽车喷烤漆房



产品图片仅供系列展示

选择该型号的价值

天然气系列

适合具备天然气条件、重视连续烘干效率的专业车间。

标准型 ECO

面向日常钣喷维修的实用基础配置。

天然气

详细配置参数

20项完整技术配置

产品名称	天然气加热汽车喷烤漆房
型号	GBT-SB6900-NG-ECO
配置等级	低配 / ECO 标准型
房体内径	6900 × 3900 × 2600 mm (长 × 宽 × 高)
房体外径	7000 × 5100 × 3250 mm (长 × 宽 × 高)，单侧风箱
房体系统	50 mm EPS夹芯墙板，内外0.426 mm彩钢板；顶板0.7 mm镀锌板，顶部槽盒0.8 mm、底部槽盒1.2 mm。EPS芯材密度按最终技术协议确认。
地台	三排2.3 mm花纹板、两排3 × 30钢格栅，底部采用镀锌板折弯支架。
正面大门	三扇铝合金包边正面大门。
工作门	1套侧置铝合金包边工作门，尺寸700 × 1800 mm (宽 × 高)，配压力锁及铝合金包边钢化玻璃观察窗。
静压室	大筋支架与方管焊接结构，房体顶板兼作静压室顶板；过滤棉托架及连接件采用0.6 mm镀锌板折弯制作，便于更换耗材。
送风系统	两台YDW 3 kW送风机，铝芯电机 (天意或同等级)。

排风系统	一台YDW 5.5 kW排风机，铝芯电机 (恒康或同等级)。
送排风箱	40 × 40 mm喷塑方管框架，配0.6 mm彩钢板制作。
排风管	标准配置含两节直管和一个弯头。
加热系统	意大利进口利雅路FS10天然气燃烧器。
照明系统	顶部8组 × 4支，共32支24 W LED灯管；腰部16组 × 2支，共32支24 W LED灯管。灯箱框架采用0.6 mm喷粉镀锌板。
过滤系统	进风初效过滤可捕捉大于10 μm尘粒；顶部SF-600G喷胶过滤棉可捕捉大于4 μm尘粒，捕捉率≥99%；底部采用中效玻璃纤维过滤棉。
电控系统	正泰 (CHINT) 或同等级电器元件，旋钮式外挂控制箱；主回路具备漏电、缺相、短路、定时及过载保护。
电源要求	380/220 V，三相四线，50 Hz；参考电气负载约12 kW (不含燃烧器热功率)，最终装机功率按项目电气图确认。
项目确认	电压、燃料接口、排风路径及当地安全要求须在生产前通过双方技术协议确认。

天然气系列 | 增强型 PLUS

GBT-SB6900-NG-PLUS

05 / 09

天然气加热汽车喷烤漆房



产品图片仅供系列展示

选择该型号的价值

天然气系列

适合具备天然气条件、重视连续烘干效率的专业车间。

增强型 PLUS

升级结构、送排风与照明配置，兼顾效率与耐用性。

天然气

详细配置参数

20项完整技术配置

产品名称	天然气加热汽车喷烤漆房
型号	GBT-SB6900-NG-PLUS
配置等级	中配 / PLUS 增强型
房体内径	6900 × 3900 × 2600 mm (长 × 宽 × 高)
房体外径	7000 × 5100 × 3250 mm (长 × 宽 × 高)，单侧风箱
房体系统	50 mm保温防火岩棉复合墙板，内外0.426 mm彩钢板，岩棉密度100 kg/m ³ ；顶板0.7 mm镀锌板，顶部槽盒0.8 mm、底部槽盒1.2 mm。
地台	三排2.3 mm花纹板、两排4 × 30钢格栅，底部采用镀锌板折弯支架。
正面大门	三扇钣金正面大门。
工作门	1套侧置铝合金包边工作门，尺寸700 × 1800 mm (宽 × 高)，配压力锁及铝合金包边钢化玻璃观察窗。
静压室	大筋支架与方管焊接结构，房体顶板兼作静压室顶板；过滤棉托架及连接件采用0.6 mm镀锌板折弯制作，便于更换耗材。
送风系统	两台YDW 3 kW送风机，铜芯电机 (天意或同等级)。

排风系统	一台YDW 5.5 kW排风机，铜芯电机 (恒康或同等级)。
送排风箱	40 × 40 mm喷塑方管框架，配0.6 mm彩钢板制作。
排风管	标准配置含两节直管和一个弯头。
加热系统	意大利进口利雅路FS10天然气燃烧器。
照明系统	顶部8组 × 4支，共32支24 W LED灯管；腰部16组 × 2支，共32支24 W LED灯管。灯箱框架采用0.6 mm喷粉镀锌板。
过滤系统	进风初效过滤可捕捉大于10 μm尘粒；顶部SF-700G喷胶过滤棉可捕捉大于4 μm尘粒，捕捉率≥99%；底部采用中效玻璃纤维过滤棉。
电控系统	正泰 (CHINT) 或同等级电器元件，旋钮式外挂控制箱；主回路具备漏电、缺相、短路、定时及过载保护。
电源要求	380/220 V，三相四线，50 Hz；参考电气负载约12 kW (不含燃烧器热功率)，最终装机功率按项目电气图确认。
项目确认	电压、燃料接口、排风路径及当地安全要求须在生产前通过双方技术协议确认。

天然气系列 | 专业型 PRO

GBT-SB6900-NG-PRO

06 / 09

天然气加热汽车喷烤漆房



产品图片仅供系列展示

选择该型号的价值

天然气系列

适合具备天然气条件、重视连续烘干效率的专业车间。

专业型 PRO

面向高频作业与专业车间的高规格配置。

天然气

详细配置参数

20项完整技术配置

产品名称	天然气加热汽车喷烤漆房
型号	GBT-SB6900-NG-PRO
配置等级	高配 / PRO 专业型
房体内径	6900 × 3900 × 2600 mm (长 × 宽 × 高)
房体外径	7000 × 5100 × 3250 mm (长 × 宽 × 高)，单侧风箱
房体系统	50 mm保温防火岩棉复合墙板，内外0.5 mm彩钢板，岩棉密度100 kg/m³；顶板0.7 mm镀锌板，顶部槽盒0.8 mm、底部槽盒1.2 mm。
地台	三排2.3 mm花纹板、两排5 × 30钢格栅，底部采用12#槽钢支架。
正面大门	四扇铝合金玻璃正面大门。
工作门	1套侧置铝合金包边工作门，尺寸700 × 1800 mm (宽 × 高)，配压力锁及铝合金包边钢化玻璃观察窗。
静压室	大筋支架与方管焊接结构，房体顶板兼作静压室顶板；过滤棉托架及连接件采用0.6 mm镀锌板折弯制作，便于更换耗材。
送风系统	两台YDW 3 kW送风机，铜芯电机。

排风系统	一台YDW 5.5 kW排风机，铜芯电机。
送排风箱	40 × 40 mm喷塑方管框架，配0.6 mm彩钢板制作。
排风管	标准配置含两节直管和一个弯头。
加热系统	意大利进口利雅路FS20天然气燃烧器。
照明系统	顶部8组 × 4支，共32支24 W LED灯管；腰部16组 × 2支，共32支24 W LED灯管。灯箱框架采用0.6 mm喷粉镀锌板。
过滤系统	进风初效过滤可捕捉大于10 μm尘粒；顶部SF-700G喷胶过滤棉可捕捉大于4 μm尘粒，捕捉率≥99%；底部采用中效玻璃纤维过滤棉。
电控系统	正泰 (CHINT) 或同等级电器元件，旋钮式外挂控制箱；主回路具备漏电、缺相、短路、定时及过载保护。
电源要求	380/220 V，三相四线，50 Hz；参考电气负载约12 kW (不含燃烧器热功率)，最终装机功率按项目电气图确认。
项目确认	电压、燃料接口、排风路径及当地安全要求须在生产前通过双方技术协议确认。

柴油系列 | 标准型 ECO

GBT-SB6900-D-ECO

07 / 09

柴油加热汽车喷烤漆房



产品图片仅供系列展示

选择该型号的价值

柴油系列

适合无稳定管道燃气、具备合规燃油条件的项目现场。

标准型 ECO

面向日常钣喷维修的实用基础配置。

柴油

详细配置参数

20项完整技术配置

产品名称	柴油加热汽车喷烤漆房
型号	GBT-SB6900-D-ECO
配置等级	低配 / ECO 标准型
房体内径	6900 × 3900 × 2600 mm (长 × 宽 × 高)
房体外径	7000 × 5100 × 3250 mm (长 × 宽 × 高)，单侧风箱
房体系统	50 mm EPS夹芯墙板，内外0.426 mm彩钢板；顶板0.7 mm镀锌板，顶部槽盒0.8 mm、底部槽盒1.2 mm。EPS芯材密度按最终技术协议确认。
地台	三排2.3 mm花纹板、两排3 × 30钢格栅，底部采用镀锌板折弯支架。
正面大门	三扇铝合金包边正面大门。
工作门	1套侧置铝合金包边工作门，尺寸700 × 1800 mm (宽 × 高)，配压力锁及铝合金包边钢化玻璃观察窗。
静压室	大筋支架与方管焊接结构，房体顶板兼作静压室顶板；过滤棉托架及连接件采用0.6 mm镀锌板折弯制作，便于更换耗材。
送风系统	两台YDW 3 kW送风机，铝芯电机 (天意或同等级)。

排风系统	一台YDW 5.5 kW排风机，铝芯电机 (恒康或同等级)。
送排风箱	40 × 40 mm喷塑方管框架，配0.6 mm彩钢板制作。
排风管	标准配置含两节直管和一个弯头。
加热系统	意大利进口利雅路G10柴油燃烧器，201不锈钢热能交换器，厚度1.5 mm。
照明系统	顶部8组 × 4支，共32支24 W LED灯管；腰部16组 × 2支，共32支24 W LED灯管。灯箱框架采用0.6 mm喷粉镀锌板。
过滤系统	进风初效过滤可捕捉大于10 μm尘粒；顶部SF-600G喷胶过滤棉可捕捉大于4 μm尘粒，捕捉率≥99%；底部采用中效玻璃纤维过滤棉。
电控系统	正泰 (CHINT) 或同等级电器元件，旋钮式外挂控制箱；主回路具备漏电、缺相、短路、定时及过载保护。
电源要求	380/220 V，三相四线，50 Hz；参考电气负载约12 kW (不含燃烧器热功率)，最终装机功率按项目电气图确认。
项目确认	电压、燃料接口、排风路径及当地安全要求须在生产前通过双方技术协议确认。

柴油系列 | 增强型 PLUS

GBT-SB6900-D-PLUS

08 / 09

柴油加热汽车喷烤漆房



产品图片仅供系列展示

选择该型号的价值

柴油系列

适合无稳定管道燃气、具备合规燃油条件的项目现场。

增强型 PLUS

升级结构、送排风与照明配置，兼顾效率与耐用性。

柴油

详细配置参数

20项完整技术配置

产品名称	柴油加热汽车喷烤漆房
型号	GBT-SB6900-D-PLUS
配置等级	中配 / PLUS 增强型
房体内径	6900 × 3900 × 2600 mm (长 × 宽 × 高)
房体外径	7000 × 5100 × 3250 mm (长 × 宽 × 高)，单侧风箱
房体系统	50 mm保温防火岩棉复合墙板，内外0.426 mm彩钢板，岩棉密度100 kg/m³；顶板0.7 mm镀锌板，顶部槽盒0.8 mm、底部槽盒1.2 mm。
地台	三排2.3 mm花纹板、两排4 × 30钢格栅，底部采用镀锌板折弯支架。
正面大门	三扇钣金正面大门。
工作门	1套侧置铝合金包边工作门，尺寸700 × 1800 mm (宽 × 高)，配压力锁及铝合金包边钢化玻璃观察窗。
静压室	大筋支架与方管焊接结构，房体顶板兼作静压室顶板；过滤棉托架及连接件采用0.6 mm镀锌板折弯制作，便于更换耗材。
送风系统	两台YDW 3 kW送风机，铜芯电机 (天意或同等级)。

排风系统	一台YDW 5.5 kW排风机，铜芯电机 (恒康或同等级)。
送排风箱	40 × 40 mm喷塑方管框架，配0.6 mm彩钢板制作。
排风管	标准配置含两节直管和一个弯头。
加热系统	意大利进口利雅路G10柴油燃烧器，201不锈钢热能交换器，厚度2.0 mm。
照明系统	顶部8组 × 4支，共32支24 W LED灯管；腰部16组 × 2支，共32支24 W LED灯管。灯箱框架采用0.6 mm喷粉镀锌板。
过滤系统	进风初效过滤可捕捉大于10 μm尘粒；顶部SF-700G喷胶过滤棉可捕捉大于4 μm尘粒，捕捉率≥99%；底部采用中效玻璃纤维过滤棉。
电控系统	正泰 (CHINT) 或同等级电器元件，旋钮式外挂控制箱；主回路具备漏电、缺相、短路、定时及过载保护。
电源要求	380/220 V，三相四线，50 Hz；参考电气负载约12 kW (不含燃烧器热功率)，最终装机功率按项目电气图确认。
项目确认	电压、燃料接口、排风路径及当地安全要求须在生产前通过双方技术协议确认。

柴油系列 | 专业型 PRO

GBT-SB6900-D-PRO

09 / 09

柴油加热汽车喷烤漆房



产品图片仅供系列展示

选择该型号的价值

柴油系列

适合无稳定管道燃气、具备合规燃油条件的项目现场。

专业型 PRO

面向高频作业与专业车间的高规格配置。

柴油

详细配置参数

20项完整技术配置

产品名称	柴油加热汽车喷烤漆房
型号	GBT-SB6900-D-PRO
配置等级	高配 / PRO 专业型
房体内径	6900 × 3900 × 2600 mm (长 × 宽 × 高)
房体外径	7000 × 5100 × 3250 mm (长 × 宽 × 高), 单侧风箱
房体系统	50 mm保温防火岩棉复合墙板, 内外0.5 mm彩钢板, 岩棉密度100 kg/m³; 顶板0.7 mm镀锌板, 顶部槽盒0.8 mm、底部槽盒1.2 mm。
地台	三排2.3 mm花纹板、两排5 × 30钢格栅, 底部采用12#槽钢支架。
正面大门	四扇铝合金玻璃正面大门。
工作门	1套侧置铝合金包边工作门, 尺寸700 × 1800 mm (宽 × 高), 配压力锁及铝合金包边钢化玻璃观察窗。
静压室	大筋支架与方管焊接结构, 房体顶板兼作静压室顶板; 过滤棉托架及连接件采用0.6 mm镀锌板折弯制作, 便于更换耗材。
送风系统	两台YDW 3 kW送风机, 铜芯电机。

排风系统	一台YDW 5.5 kW排风机, 铜芯电机。
送排风箱	40 × 40 mm喷塑方管框架, 配0.6 mm彩钢板制作。
排风管	标准配置含两节直管和一个弯头。
加热系统	意大利进口利雅路G10柴油燃烧器, 201不锈钢热能交换器, 厚度2.0 mm。
照明系统	顶部8组 × 4支, 共32支24 W LED灯管; 腰部16组 × 2支, 共32支24 W LED灯管。灯箱框架采用0.6 mm喷粉镀锌板。
过滤系统	进风初效过滤可捕捉大于10 μm尘粒; 顶部SF-700G喷胶过滤棉可捕捉大于4 μm尘粒, 捕捉率≥99%; 底部采用中效玻璃纤维过滤棉。
电控系统	正泰 (CHINT) 或同等级电器元件, 旋钮式外挂控制箱; 主回路具备漏电、缺相、短路、定时及过载保护。
电源要求	380/220 V, 三相四线, 50 Hz; 参考电气负载约12 kW (不含燃烧器热功率), 最终装机功率按项目电气图确认。
项目确认	电压、燃料接口、排风路径及当地安全要求须在生产前通过双方技术协议确认。

项目信息

选择适合您车间的喷烤漆房

告诉我们安装国家与城市、车辆类型、首选热源、可用电源及现场尺寸，我们将为您提供专业选型建议。

01

安装场地

国家、城市、车间长宽高及可用安装空间。

02

目标车辆

轿车、SUV、厢式车或其他车型，以及所需门洞净空。

03

电源与燃料

电压、相数、频率、可用电容量和首选加热方式。

04

排风路径

室外排放点、风管方向以及当地环保要求。

05

日常作业

每日喷漆量、烤漆频率和计划作业时间。

06

交付范围

目的地、安装指导需求和所需选配设备。

联系 GUBOT

上海古博汽车科技有限公司

WhatsApp / 电话 +86 133 8603 9948

邮箱 contact@gubotspraybooth.com

官网 www.gubotspraybooth.com

地址 中国上海市闵行区长江林路



WHATSAPP



WECHAT

本产品册仅作参考，不构成具有约束力的报价。

最终尺寸、电压、燃料接口、选配设备和交付范围以双方签署的技术协议为准。