## **Unsupervised Learning**

#### <u>Tien-Lam Pham</u> <u>lam.phamtien@phenikaa-uni.edu.vn</u>






### Data analysis and machine learning


- Population (quân thể)
- Tập mẫu
- Tập dữ liệu
- Feature vectors
- Đặc trưng thống kê: min, max, mean, variance, standard deviation
- Hệ số tương quan
- Phân tích biểu đồ: scatter plot, histogram
- Phân tích dự báo: regression (hồi quy) and classification (phân loại)
- Phân cụm (clustering) và giảm chiều (dimensionality reduction)

### Unsupervised learning

- Dữ liệu không có labels?
- Phân cụm: tìm kiếm các patterns trong dữ liệu
  - ✓ Nhóm các thư điện tử, nhóm các tìm kiếm, nhocms các văn bản, etc.
  - ✓ Nhóm các genes, nhóm các phân tử
  - ✓ Nhóm các loại khách hành
  - ✓ Phân chia các vùng trong ảnh
- Giảm chiều: visualize data, nén dữ liệu




https://data-flair.training/blogs/clustering-in-machine-learning/




https://data-flair.training/blogs/clustering-in-machine-learning/






Mục tiêu nhóm các điểm dữ liệu có những thuộc tính chung



Mục tiêu nhóm các điểm dữ liệu có những thuộc tính chung



Thế nào là những điểm có thuộc tính chung?


### Similarity measurement


#### **Euclidean distance:**

$$\operatorname{dist}(\vec{x}, \vec{y}) = ||\vec{x} - \vec{y}||_2^2$$

Các thuật toán phân cum phụ thuộc và phép đó độ tương tự (hoặc khoảng cách)


- An iterative clustering algorithm
  - Initialize: Pick K random points as cluster centers
  - Alternate:
    - 1. Assign data points to closest cluster center
    - 2. Change the cluster center to the average of its assigned points
  - Stop when no points' assignments change






 Pick K random points as cluster centers (means)

Shown here for *K*=2




#### **Iterative Step 1**

 Assign data points to closest cluster center



Repeat until convergence



#### **Objective**

$$\min_{\mu} \sum_{c=1}^{k} \sum_{x \in C_i} |x - \mu_i|^2$$

1. Fix  $\mu$ , optimize C:

 $\min_{C} \sum_{i=1}^{k} \sum_{x \in C_i} |x - \mu_i|^2 = \min_{C} \sum_{i=1}^{n} \left| x_i - \mu_{x_i} \right|^2$ 

2. Fix C, optimize  $\mu$ :

$$\min_{\mu} \sum_{i=1}^k \sum_{x \in C_i} |x - \mu_i|^2$$


- Take partial derivative of  $\mu_i$  and set to zero, we have

$$\mu_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{x \in C_i} x$$

Step 2 of kmeans


## Giảm chiều

### Principal Component Analysis



$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} Cov(x,x) & Cov(x,y) & Cov(x,z) \\ Cov(y,x) & Cov(y,y) & Cov(y,z) \\ Cov(z,x) & Cov(z,y) & Cov(z,z) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, Y) &= \text{E}[(X - \text{E}[X]) (Y - \text{E}[Y])] \\ &= \text{E}[XY - X \text{E}[Y] - \text{E}[X]Y + \text{E}[X] \text{E}[Y]] \\ &= \text{E}[XY] - \text{E}[X] \text{E}[Y] - \text{E}[X] \text{E}[Y] + \text{E}[X] \text{E}[Y] \\ &= \text{E}[XY] - \text{E}[X] \text{E}[Y], \end{aligned}$$



### Data analysis and machine learning

- Population (quân thể)
- Tập mẫu
- Tập dữ liệu
- Feature vectors
- Đặc trưng thống kê: min, max, mean, variance, standard deviation
- Hệ số tương quan
- Phân tích biểu đồ: scatter plot, histogram
- Phân tích dự báo: regression (hồi quy) and classification (phân loại)
- Phân cụm (clustering) và giảm chiều (dimensionality reduction)