

Bài 9: Thêm chức năng phân trang cho danh sách tin tức

Mục tiêu

- Hiển thị danh sách tin tức ở phía client với phân trang.
- Sử dụng phương thức `paginate()` thay cho `get()`.
- Tích hợp giao diện phân trang với **Bootstrap** (hoặc Tailwind).

1. Cập nhật NewsController

Mở file `app/Http/Controllers/NewsController.php` và chỉnh sửa các method **index** sau:

```
public function index()
{
    // Lấy tin tức mới nhất, phân trang 10 bản ghi mỗi trang
    // $news = News::all();
    $news = News::latest()->paginate(10);
    return view('client.news.index', compact('news'));
}
```

2. Chỉnh sửa giao diện hiển thị danh sách tin tức

Chỉnh sửa file `resources/views/news/index.blade.php` với nội dung:

```
@extends('layouts.app')
@section('title', 'Danh sách tin tức')
@section('content')
    <h1>Danh sách tin tức</h1>
    <a href="{{ route('news.create') }}">Thêm tin tức mới</a>
    <ul>
        @foreach($news as $item)
            <li>{{ $item->title }}
                <a href="{{ route('news.edit', $item->id) }}">Sửa</a>
                <form action="{{ route('news.destroy', $item->id) }}" method="POST"
style="display:inline">
                    @csrf
                    @method('DELETE')
                    <button type="submit">Xóa</button>
                </form>
            </li>
        @endforeach
    </ul>
    <div >
        {{ $news->links() }}
    </div>
@endsection
```

3. Tùy chỉnh giao diện phân trang

Cách 1: Dùng Bootstrap:

Chỉnh sửa file **App\Providers\AppServiceProvider.php**:

```
use Illuminate\Pagination\Paginator;

public function boot(): void
{
    Paginator::useBootstrapFive(); // hoặc useBootstrapFour()
}
```

Chỉnh sửa file **resources/views/layouts/app.blade.php**:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title> @yield('title', 'Laravel News')</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">
</head>
<body>
    @include('partials.header')
    <div class="container">
        @yield('content')
    </div>
    @include('partials.footer')
    <script
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    "></script>
</body>
</html>
```

Cách 2: Dùng Tailwind (mặc định của Laravel)

Chỉnh sửa file **resources/views/layouts/app.blade.php**:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title> @yield('title', 'Laravel News')</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body>
    @include('partials.header')
```

```
<div class="container">
  @yield('content')
</div>
@include('partials.footer')
</body>
</html>
```

4. Kết quả:

Mỗi trang hiển thị **10 tin tức mới nhất**.

Phía dưới có thanh phân trang để chuyển trang.

Giao diện phân trang sẽ đẹp nếu bạn đã cấu hình đúng Bootstrap hoặc Tailwind.

[Chụp ảnh giao diện kết quả hiển thị vào đây]