太阳能光伏接线盒来料检验记录表

PV IQC INCOMING INSPECTION RECORD · PV-IQC-FM-003 · REV A1

文件编号：PV-IQC-FM-003　　版本：A1　　生效日期：2026-10-01　　保存期限：3 年

一、来料基本信息

供应商 _____　　物料名称 光伏接线盒

物料型号 _____　　来料批次 _____

来料数量 _____　　检验日期 _____

检验员 _____　　检验依据 PV-IQC-WI-003

二、抽样信息

批量范围 _____　　样本量 _____

AQL 等级 严重 0.65 / 轻微 1.5　　二极管型号 _____

额定电流 _____　　检验水平 一般检验水平 II

三、检验项目与结果

检验项目	检验要求	实测值	判定
外观	无变形、裂纹、毛刺、明显色差、浇口飞边		☐合格 ☐不合格
外形尺寸	长宽高及安装孔距符合图纸，偏差 ±0.5 mm		☐合格 ☐不合格
二极管正向压降	≤0.45 V（测试电流 1 A）	_____ V	☐合格 ☐不合格
二极管反向漏电	≤10 μA（额定反向电压）	_____ μA	☐合格 ☐不合格
端子拉力	≥40 N，压接牢固、无松动	_____ N	☐合格 ☐不合格
绝缘电阻	≥100 MΩ（500 VDC）	_____ MΩ	☐合格 ☐不合格
耐压	2.5 kV AC / 1 min，无击穿、无飞弧		☐合格 ☐不合格
防护等级	IP68（按技术协议抽检）		☐合格 ☐不合格
阻燃	750℃ 灼热丝，无持续明火		☐合格 ☐不合格
标识与包装	型号、极性、批次清晰；防潮、防压		☐合格 ☐不合格

四、缺陷记录

缺陷位置 _____　　缺陷数量 _____

缺陷描述 _____　　缺陷等级 ☐ CR　☐ MAJ　☐ MIN

五、批次判定

判定结果 ☐合格接收　☐让步接收　☐拒收退货　☐挑选后重检　　质量工程师 _____

判定说明 _____　　供应商确认 _____

质量工程师签字 _____　　供应商确认 _____

日期 _____　　日期 _____

备注：本记录须与二极管规格书、防护等级报告、阻燃报告及缺陷照片一并归档，保存期限不少于三年。发现致命缺陷时立即隔离并通知 SQE。