

# CHAPTER 5

TASK 5.1 : Calculate how much every student has to pay for school.

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam, schoolgeld, betaald, schoolgeld - betaald
-> FROM student;
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam	schoolgeld	betaald	schoolgeld - betaald
P		Pietersen	500.00	500.00	0.00
J		Jansen	500.00	500.00	0.00
W		Willemsen	200.00	200.00	0.00
B	van der	Tol	500.00	0.00	500.00
C	de	Bruin	500.00	300.00	200.00
A	de	Hoed	200.00	100.00	100.00

```
6 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

TASK 5.2 : Calculate again how much money every student has to pay for school but only showing those who still have to pay.

```
mysql> SELECT voorletters, tussenvoegsels, achternaam, schoolgeld, betaald, schoolgeld - betaald
-> FROM student
-> WHERE schoolgeld - betaald;
```

voorletters	tussenvoegsels	achternaam	schoolgeld	betaald	schoolgeld - betaald
B	van der	Tol	500.00	0.00	500.00
C	de	Bruin	500.00	300.00	200.00
A	de	Hoed	200.00	100.00	100.00

```
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```