

Faça as contas

Oh não. Aparecido está novamente encenado com as contas de seus amigos. São muitas incertezas e para complicar a vida de nosso jovem calculista, seus amigos trazem muitas contas diariamente para ele verificar.

Aparecido não aguenta mais e pediu sua ajuda para implementar uma *função* que faça as contas corretamente.

Tarefa

Sua tarefa é implementar a função `faz_conta_direito`, com o seguinte protótipo:

```
int faz_conta_direito(int parcelas, char op);
```

O primeiro parâmetro da função representa a quantidade de parcelas p_i que devem ser lidas da entrada padrão e o segundo parâmetro representa a operação que deverá ser realizada.

Sabemos que:

- $2 \leq parcelas \leq 1000$
- $op \in \{ '+', '-' \}$
- $-2^{20} \leq p_i \leq 2^{20}$

ATENÇÃO - sua submissão deverá conter somente esta função.

Entrada

O seu programa receberá dois parâmetros, conforme especificado acima, e deverá ler `parcelas` números da entrada padrão.

Saída

A sua função não deve imprimir na saída padrão, apenas deverá retornar o valor da conta processada.

Exemplos

Exemplo de entrada

- exemplo de chamada para sua função:

```
int n = faz_conta_direito(4, '-');
```

- Conteúdo na entrada padrão

```
10 3 3 2
```

Saída para o exemplo de entrada acima

- A sua função retorna o valor 2

Exemplo de entrada

- exemplo de chamada para sua função:

```
int n = faz_conta_direito(4, '+');
```

- Conteúdo na entrada padrão

```
10 3 3 2
```

Saída para o exemplo de entrada acima

- A sua função retorna o valor 18

Author: Bruno Ribas