

# Database - Tabelle importate

7 aprile 2026

## Sommario

In uesto documneto ci sono le tabelle spurie importate da Access con relativi commenti per capire come era concettualmente strutturato il database prima della ristrutturazione.

## 1 Elenco tabelle

La tebelle presenti sono le seguenti:

- Agenti
- associazioni\_ted
- autori\_offerte
- banche\_appoggio
- categorie\_utilizzatori
- causali
- clienti
- condizioni
- corrieri
- lingue\_accessori
- lingue\_documenti

- listini
- montaggi
- nazioni
- offerte
- offerte\_dettagli
- offerte\_dettagli\_optional
- offerte\_ra
- offerte\_ra\_dettagli
- offerte\_titoli
- ordini
- pagamenti
- prodotti
- tipi\_prodotti
- prodotti\_storico\_prezzi
- riferimenti\_esterni
- riferimenti\_interni
- tipi\_assistenza
- tipi\_imballo
- tipi\_percentuale\_agente
- tipi\_resa
- utilizzatori
- zone

## 2 Tabelle da modificare

### 2.1 Agenti

Tabella degli agenti esterni dell'azienda, sia che utilizzino o meno il programma. Può essere accorpata alla tabella degli utenti con opportune accortezze.

```
CREATE TABLE [dbo].[agenti] (  
    [age_id] INT IDENTITY (1, 1) NOT  
        NULL,  
    [age_nome] NVARCHAR (40) NULL,  
    [age_indirizzo] NVARCHAR (150) NULL,  
    [age_cap] NVARCHAR (5) NULL,  
    [age_citta] NVARCHAR (25) NULL,  
    [age_provincia] NVARCHAR (2) NULL,  
    [age_zona] NVARCHAR (20) NULL,  
    [age_telefono] NVARCHAR (15) NULL,  
    CONSTRAINT [Agente$PrimaryKey] PRIMARY KEY CLUSTERED  
        ([age_id] ASC)  
);
```

### 2.2 associazioni\_ted

Tabella creata per importare i dati delle associazioni Tedesco, contiene tutte le proprietà e condizioni di vendita specifiche per ogni associazione. Non è più utilizzata.

```
CREATE TABLE [dbo].[associazioni_ted] (  
    [ate_id] INT  
        IDENTITY (1, 1) NOT NULL,  
    [ate_nome_societa] NVARCHAR  
        (255) NULL,  
    [ate_tipo_cliente] NVARCHAR  
        (255) NULL,  
    [ate_contatto] NVARCHAR  
        (255) NULL,  
    [ate_indirizzo] NVARCHAR  
        (255) NULL,
```

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| [ate_cap]                                | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_citta]                              | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_provincia]                          | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_zona]                               | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_nazione]                            | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_telefono]                           | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_fax]                                | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_partita_iva]                        | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_banca]                              | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_banca_agenzia]                      | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_banca_indirizzo]                    | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_banca_abi]                          | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_banca_cab]                          | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_sconto]                             | FLOAT (53) |
| NULL,                                    |            |
| [ate_sconto_2]                           | FLOAT (53) |
| NULL,                                    |            |
| [ate_tipo_valuta]                        | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_percentuale_decurtazione_trasporto] | FLOAT (53) |
| NULL,                                    |            |
| [ate_percentuale_decurtazione_montaggio] | FLOAT (53) |
| NULL,                                    |            |
| [ate_termini_consegna]                   | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |
| [ate_resa]                               | NVARCHAR   |
| (255) NULL,                              |            |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| [ate_pagamento]                 | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_imballo]                   | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_corriere]                  | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_montaggio]                 | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_garanzia]                  | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_condizioni_aggiuntive]     | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_monofase]                  | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_trifase]                   | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_frequenza]                 | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_email]                     | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_contatto_cellulare]        | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_flag_italia]               | BIT      |
| DEFAULT ((0)) NULL,             |          |
| [ate_flag_europa]               | BIT      |
| DEFAULT ((0)) NULL,             |          |
| [ate_flag_extra_europa]         | BIT      |
| DEFAULT ((0)) NULL,             |          |
| [ate_id_riferimento_interno]    | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_id_riferimento_esterno]    | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_locliente_sigla]           | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_codice_adhoc]              | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_stringa_pagamento_rischio] | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |
| [ate_ex_nome_soc]               | NVARCHAR |
| (255) NULL,                     |          |

```

[ate_short_name] NVARCHAR
(255) NULL,
CONSTRAINT [PK_associazioni_ted] PRIMARY KEY CLUSTERED ([
ate_id] ASC),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$associazioni_ted$ate_corriere$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_corriere])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$associazioni_ted$ate_ex_nome_soc$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_ex_nome_soc])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$associazioni_ted$ate_banca_abi$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_banca_abi])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$associazioni_ted$ate_cap$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_cap])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$associazioni_ted$ate_zona$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_zona])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$associazioni_ted$ate_email$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_email])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$associazioni_ted$Banca$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_banca])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$associazioni_ted$ate_trifase$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_trifase])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$associazioni_ted$ate_tipo_cliente$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_tipo_cliente])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$associazioni_ted$ate_contatto$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_contatto])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$associazioni_ted$ate_tipo_valuta$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_tipo_valuta])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$associazioni_ted$ate_termini_consegna$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_termini_consegna])>(0)),

```

```

CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_fax$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_fax])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_garanzia$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_garanzia])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_id_riferimento_interno$disallow_zero_l
] CHECK (len([ate_id_riferimento_interno])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_citta$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_citta])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_banca_cab$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_banca_cab])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_banca_agenzia$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_banca_agenzia])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_contatto_cellulare$disallow_zero_lengt
] CHECK (len([ate_contatto_cellulare])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_frequenza$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_frequenza])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_imballo$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_imballo])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_id_riferimento_esterno$disallow_zero_l
] CHECK (len([ate_id_riferimento_esterno])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_indirizzo$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_indirizzo])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_codice_adhoc$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_codice_adhoc])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_monofase$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_monofase])>(0)),

```

```

CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_pagamento$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_pagamento])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_nome_societa$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_nome_societa])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_banca_indirizzo$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_banca_indirizzo])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_locliente_sigla$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_locliente_sigla])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_montaggio$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_montaggio])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_nazione$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_nazione])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_telefono$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_telefono])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_short_name$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_short_name])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_stringa_pagamento_rischio$disallow_zer
] CHECK (len([ate_stringa_pagamento_rischio])>(0))
,
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_partita_iva$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_partita_iva])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_resa$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_resa])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_condizioni_aggiuntive$disallow_zero_le
] CHECK (len([ate_condizioni_aggiuntive])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$associazioni_ted$ate_provincia$disallow_zero_length
] CHECK (len([ate_provincia])>(0))

```

);

## 2.3 autori\_offerte

Tabella che raccoglie tutti i possibili autori delle offerte di vendita.

```
CREATE TABLE [dbo].[autori_offerte] (  
    [aof_id] INT IDENTITY (1, 1) NOT  
    NULL,  
    [aof_nome] NVARCHAR (60) NULL,  
    [aof_sigla] NVARCHAR (3) NULL,  
    [aof_firma] VARBINARY (MAX) NULL,  
    CONSTRAINT [autori_offerte$PrimaryKey] PRIMARY KEY  
        CLUSTERED ([aof_id] ASC),  
    CONSTRAINT [  
        SSMA_CC$autori_offerte$aof_sigla$disallow_zero_length  
    ] CHECK (len([aof_sigla])>(0)),  
    CONSTRAINT [  
        SSMA_CC$autori_offerte$aof_nome$disallow_zero_length  
    ] CHECK (len([aof_nome])>(0))  
);
```

## 2.4 banche\_appoggio

Tabella che raccoglie le banche di appoggio utilizzate dall'azienda per le vendite.

```
CREATE TABLE [dbo].[banche_appoggio] (  
    [bap_id] INT IDENTITY (1, 1)  
    NOT NULL,  
    [bap_sigla] NVARCHAR (20) NULL,  
    [bap_agenzia] NVARCHAR (100) NULL,  
    [bap_abi] NVARCHAR (50) NULL,  
    [bap_cab] NVARCHAR (50) NULL,  
    [bap_conto_corrente] NVARCHAR (50) NULL,  
    [bap_iban] NVARCHAR (50) NULL,  
    CONSTRAINT [banche_appoggio$PrimaryKey] PRIMARY KEY  
        CLUSTERED ([bap_id] ASC),
```

```

CONSTRAINT [
    SSMA_CC$banche_appoggio$bap_agenzia$disallow_zero_length
] CHECK (len([bap_agenzia])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$banche_appoggio$bap_abi$disallow_zero_length
] CHECK (len([bap_abi])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$banche_appoggio$bap_conto_corrente$disallow_zero_length
] CHECK (len([bap_conto_corrente])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$banche_appoggio$bap_sigla$disallow_zero_length
] CHECK (len([bap_sigla])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$banche_appoggio$bap_iban$disallow_zero_length
] CHECK (len([bap_iban])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$banche_appoggio$bap_cab$disallow_zero_length
] CHECK (len([bap_cab])>(0))
);

```

## 2.5 categoria\_utilizzatori

Tabella con le tipologie di destinazioni d'uso degli impianti (es.: bakery, pizza, ecc.).

```

CREATE TABLE [dbo].[categoria_utilizzatori] (
    [cut_id] INT IDENTITY (1, 1) NOT
    NULL,
    [cut_categoria] NVARCHAR (30) NULL,
    CONSTRAINT [categoria_utilizzatori$PrimaryKey]
    PRIMARY KEY CLUSTERED ([cut_id] ASC),
    CONSTRAINT [
        SSMA_CC$categoria_utilizzatori$cut_categoria$disallow_zero_length
    ] CHECK (len([cut_categoria])>(0))
);

```

## 2.6 causali

Tabella con le causali di vendita dei prodotti (es.: commessa, assistenza, ritiro, ecc.). In particolare si gestiscono le sigle come VSS, COMM, RIT,

ecc.

```
CREATE TABLE [dbo].[causali] (  
    [cau_id] INT IDENTITY (1, 1) NOT  
        NULL,  
    [cau_sigla] NVARCHAR (10) NULL,  
    [cau_descrizione] NVARCHAR (255) NULL,  
    CONSTRAINT [causali$PrimaryKey] PRIMARY KEY CLUSTERED  
        ([cau_id] ASC),  
    CONSTRAINT [  
        SSMA_CC$causali$cau_descrizione$disallow_zero_length  
    ] CHECK (len([cau_descrizione])>(0)),  
    CONSTRAINT [  
        SSMA_CC$causali$cau_sigla$disallow_zero_length  
    ] CHECK (len([cau_sigla])>(0))  
);
```

## 2.7 clienti

Tabella dei clienti dell'azienda con relative proprietà e condizioni di vendita.

```
CREATE TABLE [dbo].[clienti] (  
    [cli_id] INT  
        IDENTITY (1, 1) NOT NULL,  
    [cli_codice_adhoc] NVARCHAR  
        (15) NULL,  
    [cli_contatto] NVARCHAR  
        (100) NULL,  
    [cli_posizione] NVARCHAR  
        (150) NULL,  
    [cli_indirizzo] NVARCHAR  
        (80) NULL,  
    [cli_cap] NVARCHAR  
        (10) NULL,  
    [cli_citta] NVARCHAR  
        (50) NULL,  
    [cli_provincia] NVARCHAR  
        (15) NULL,
```

```

[cli_zona]                                INT
      DEFAULT ((1000)) NULL, /*foreign key di
      zona*/
[cli_nazione]                            INT
      DEFAULT ((1000)) NULL, /*foreign key di
      nazioni*/
[cli_telefono]                          NVARCHAR
      (24) NULL,
[cli_fax]                                NVARCHAR
      (24) NULL,
[cli_partita_iva]                        NVARCHAR
      (50) NULL,
[cli_banca]                             NVARCHAR
      (80) NULL,
[cli_banca_agenzia]                     NVARCHAR
      (80) NULL,
[cli_banca_indirizzo]                   NVARCHAR
      (80) NULL,
[cli_banca_abi]                          NVARCHAR (5)
      NULL,
[cli_banca_cab]                          NVARCHAR (5)
      NULL,
[cli_sconto]                            FLOAT (53)
      DEFAULT ((0)) NOT NULL,
[cli_sconto_2]                          FLOAT (53)
      DEFAULT ((0)) NOT NULL,
[cli_tipo_valuta]                        NVARCHAR
      (12) NULL,
[cli_percentuale_decurtazione_trasporto] FLOAT (53)
      DEFAULT ((0)) NULL,
[cli_percentuale_decurtazione_montaggio] FLOAT (53)
      DEFAULT ((0)) NULL,
[cli_termini_consegna]                  NVARCHAR (
      MAX) NULL,
[cli_resa]                              NVARCHAR (
      MAX) NULL,
[cli_pagamento]                         NVARCHAR (
      MAX) NULL,
[cli_imballo]                           NVARCHAR (
      MAX) NULL,

```

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| [cli_corriere]                        | NVARCHAR (   |
| MAX) NULL,                            |              |
| [cli_montaggio]                       | NVARCHAR (   |
| MAX) NULL,                            |              |
| [cli_garanzia]                        | NVARCHAR (   |
| MAX) NULL,                            |              |
| [cli_condizioni_aggiuntive]           | NVARCHAR (   |
| MAX) NULL,                            |              |
| [cli_monofase]                        | NVARCHAR     |
| (50) DEFAULT ((220)) NULL,            |              |
| [cli_trifase]                         | NVARCHAR     |
| (50) DEFAULT ((380)) NULL,            |              |
| [cli_frequenza]                       | NVARCHAR     |
| (50) DEFAULT ((50)) NULL,             |              |
| [cli_email]                           | NVARCHAR     |
| (50) NULL,                            |              |
| [cli_contatto_cellulare]              | NVARCHAR     |
| (50) NULL,                            |              |
| [cli_flag_contropartita_italia]       | BIT          |
| DEFAULT ((0)) NULL,                   |              |
| [cli_flag_contropartita_europa]       | BIT          |
| DEFAULT ((0)) NULL,                   |              |
| [cli_flag_contropartita_extra_europa] | BIT          |
| DEFAULT ((0)) NULL,                   |              |
| [cli_riferimento_interno]             | INT          |
| DEFAULT ((0)) NULL,/*foreign key di   |              |
| <i>riferimento_interno*/</i>          |              |
| [cli_riferimento_esterno]             | INT          |
| DEFAULT ((0)) NULL,/*foreign key di   |              |
| <i>riferimento_esterno*/</i>          |              |
| [cli_tipo]                            | NVARCHAR (4) |
| DEFAULT ('COMM') NULL,                |              |
| [cli_locliente_sigla]                 | VARBINARY (  |
| MAX) NULL,                            |              |
| [cli_flag_rischio_cliente]            | BIT          |
| DEFAULT ((0)) NULL,                   |              |
| [cli_stringa_pagamento_rischio]       | NVARCHAR     |
| (255) NULL,                           |              |
| [cli_nome_societa]                    | NVARCHAR     |
| (85) NULL,                            |              |

```

[cli_ex_nome_soc] NVARCHAR
(255) NULL,
[cli_short_name] NVARCHAR
(15) NOT NULL,
CONSTRAINT [clienti$PrimaryKey] PRIMARY KEY CLUSTERED ([
cli_id] ASC)
FOREIGN KEY ([cli_zona]) REFERENCES [dbo].[zone] ([zon_id
]),
FOREIGN KEY ([cli_nazione]) REFERENCES [dbo].[nazioni] ([
naz_id]),
FOREIGN KEY ([cli_riferimento_interno]) REFERENCES [dbo
].[riferimenti_interni] ([rin_id]),
FOREIGN KEY ([cli_riferimento_esterno]) REFERENCES [dbo
].[riferimenti_esterni] ([res_id])
);

```

## 2.8 condizioni

Condizioni di vendita aggiuntive delle offerte definite in fase contrattuale, la tabella raccoglie le standard proponibili.

```

CREATE TABLE [dbo].[condizioni] (
[con_id] INT IDENTITY
(1, 1) NOT NULL,
[con_descrizione_italiano] NVARCHAR (MAX) NULL,
[con_descrizione_inglese] NVARCHAR (MAX) NULL,
[con_descrizione_francese] NVARCHAR (MAX) NULL,
[con_descrizione_tedesco] NVARCHAR (MAX) NULL,
[con_descrizione_spagnolo] NVARCHAR (MAX) NULL,
CONSTRAINT [condizioni$PrimaryKey] PRIMARY KEY
CLUSTERED ([con_id] ASC)
);

```

## 2.9 corrieri

Tabella dei corrieri utilizzabili per la spedizione.

```

CREATE TABLE [dbo].[corrieri] (
[cor_id] INT IDENTITY (1,
1) NOT NULL,

```

```

[con_sigla] NVARCHAR (50) NULL,
[con_nome] NVARCHAR (50) NULL,
[con_condizioni_consegna] NVARCHAR (255) NULL,
[con_note] NTEXT NULL,
CONSTRAINT [corrieri$PrimaryKey] PRIMARY KEY
    CLUSTERED ([cor_id] ASC)
);

```

## 2.10 lingue\_\_accessori

Tabella che raccoglie le lingue disponibili per la traduzione degli accessori, attualmente utilizzata per la traduzione dei nomi degli accessori.

```

CREATE TABLE [dbo].[lingue_accessori] (
    [lin_id] INT IDENTITY (1, 1) NOT
    NULL,
    [lin_sigla] NVARCHAR (4) NULL,
    [lin_lingua] NVARCHAR (50) NULL,
    CONSTRAINT [lingue_accessori$PrimaryKey] PRIMARY KEY
    CLUSTERED ([lin_id] ASC)
);

```

## 2.11 lingue\_\_documenti

Tabella contiene delle traduzioni per alcuni campi dei documenti di vendita.

```

CREATE TABLE [dbo].[lingue_documenti] (
    [ldo_id] INT IDENTITY (1,
    1) NOT NULL,
    [ldo_lingua] INT NOT NULL,
    [ldo_documento] NVARCHAR (255) NOT NULL,
    [ldo_segue_pagina] NVARCHAR (255) NULL,
    [ldo_segue] NVARCHAR (255) NULL,
    [ldo_costi_trasporto] NVARCHAR (255) NULL,
    [ldo_costi_montaggio] NVARCHAR (255) NULL,
    [ldo_riferimento_offerta] NVARCHAR (255) NULL,
    CONSTRAINT [lingue_documenti$PrimaryKey] PRIMARY KEY
    CLUSTERED ([ldo_id] ASC)
);

```

## 2.12 listini

Tabella con i prezzi dei prodotti; attualmente è richiamata in join con la tabella dei prodotti.

```
CREATE TABLE [dbo].[listini] (
    [lis_id] INT IDENTITY (1,
        1) NOT NULL,
    [lis_prodotto] INT NULL, /*
        foreign key di prodotti*/
    [lis_data_variazione] DATETIME NULL,
    [lis_prezzo_articolo_euro] FLOAT (53) DEFAULT ((0)
        ) NULL,
    CONSTRAINT [PK_listini] PRIMARY KEY CLUSTERED ([
        lis_id] ASC),
    FOREIGN KEY ([lis_prodotto]) REFERENCES [dbo].[
        prodotti] ([pro_id])
);
```

## 2.13 montaggi

Tabella per calcolare e archiviare la costificazione del montaggio per offerta; all'interno ci sono tutti i valori per stimare il costo approssimativo.

```
CREATE TABLE [dbo].[montaggi] (
    [mon_id] INT IDENTITY (1, 1)
        NOT NULL,
    [mon_offerta] INT DEFAULT ((0)) NOT
        NULL, /*foreign key di offerte*/
    [mon_est_std] REAL DEFAULT ((45))
        NULL,
    [mon_est_spe] REAL DEFAULT ((55))
        NULL,
    [mon_est_pro] REAL DEFAULT ((65))
        NULL,
    [mon_est_sup] REAL DEFAULT ((75))
        NULL,
    [mon_flag_vitto] BIT DEFAULT ((1))
        NULL,
    [mon_vitto_std] REAL DEFAULT ((90))
        NULL,
```

```

[mon_vitto_spe]          REAL      DEFAULT ((105))
    NULL ,
[mon_trasporto]          REAL      NULL ,
[mon_giorni_1]           INT       DEFAULT ((7))
    NULL ,
[mon_giorni_2]           INT       DEFAULT ((7))
    NULL ,
[mon_giorni_3]           INT       DEFAULT ((7))
    NULL ,
[mon_giorni_4]           INT       DEFAULT ((7))
    NULL ,
[mon_ripartizione]       REAL      DEFAULT ((0.33))
    NULL ,
[mon_comp_1]             INT       DEFAULT ((1))
    NULL ,
[mon_comp_2]             INT       DEFAULT ((1))
    NULL ,
[mon_comp_3]             INT       DEFAULT ((1))
    NULL ,
[mon_comp_4]             INT       DEFAULT ((1))
    NULL ,
[mon_percentuale_impianto] INT     NULL ,
[mon_valore]             REAL      NULL ,
CONSTRAINT [montaggi$PrimaryKey] PRIMARY KEY
    CLUSTERED ([mon_id] ASC),
FOREIGN KEY ([mon_offerta]) REFERENCES [dbo].[offerte]
    ([off_id])
);

```

## 2.14 nazioni

Tabella delle nazioni utilizzate per le offerte, contiene anche la contropartita da utilizzare in caso di spedizione all'estero.

```

CREATE TABLE [dbo].[nazioni] (
    [naz_id]              INT          IDENTITY (1, 1)
    NOT NULL ,
    [naz_nazione]         NVARCHAR (255) NULL ,
    [naz_sigla]           NVARCHAR (4)  NULL ,
    [naz_info]            NVARCHAR (255) NULL ,

```

```

[naz_contropartita] NVARCHAR (255) DEFAULT ('NULLA')
NULL,
CONSTRAINT [nazioni$PrimaryKey] PRIMARY KEY CLUSTERED
([naz_id] ASC)
);

```

## 2.15 offerte

Tabella principale del database, contiene tutte le offerte di vendita dell'azienda, con tutte le proprietà e condizioni di vendita specifiche per ogni offerta.

```

CREATE TABLE [dbo].[offerte] (
    [off_id] INT
        IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
    [off_cliente] INT
        DEFAULT ((0)) NULL, /*foreign key di
        clienti*/
    [off_autore] INT
        DEFAULT ((0)) NULL, /*foreign key di
        autori_offerta*/
    [off_agente] INT
        DEFAULT ((0)) NULL, /*foreign key di
        agenti*/
    [off_data] DATETIME
        DEFAULT (CONVERT([datetime], CONVERT([
        varchar], getdate(), (1)), (1))) NULL,
    [off_riferimento_utilizzatore] NVARCHAR
        (255) NULL,
    [off_spese_trasporto] FLOAT
        (53) DEFAULT ((0)) NULL,
    [off_spese_montaggio] FLOAT
        (53) DEFAULT ((0)) NULL,
    [off_valuta_offerta] NVARCHAR
        (15) NULL,
    [off_cambio] FLOAT
        (53) DEFAULT ((1)) NULL,
    [off_euro] INT
        DEFAULT ((14)) NULL,

```

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| [off_pagamento]             | INT      |
| NULL,                       |          |
| [off_sconto_1]              | FLOAT    |
| (53) DEFAULT ((0)) NULL,    |          |
| [off_sconto_2]              | FLOAT    |
| (53) DEFAULT ((0)) NULL,    |          |
| [off_sconto_aggiuntivo]     | FLOAT    |
| (53) DEFAULT ((0)) NULL,    |          |
| [off_note]                  | NVARCHAR |
| (MAX) NULL,                 |          |
| [off_termini_consegna]      | NVARCHAR |
| (MAX) NULL,                 |          |
| [off_resa]                  | NVARCHAR |
| (MAX) NULL,                 |          |
| [off_tipo_resa]             | INT      |
| DEFAULT ((0)) NULL,         |          |
| [off_pagamento_descrizione] | NVARCHAR |
| (MAX) NULL,                 |          |
| [off_imballo]               | NVARCHAR |
| (MAX) NULL,                 |          |
| [off_corriere]              | NVARCHAR |
| (MAX) NULL,                 |          |
| [off_montaggio]             | NVARCHAR |
| (MAX) NULL,                 |          |
| [off_garanzia]              | NVARCHAR |
| (MAX) NULL,                 |          |
| [off_condizioni]            | NVARCHAR |
| (MAX) NULL,                 |          |
| [off_volt_monofase]         | SMALLINT |
| DEFAULT ((220)) NULL,       |          |
| [off_hz_monofase]           | SMALLINT |
| DEFAULT ((50)) NULL,        |          |
| [off_volt_trifase]          | SMALLINT |
| DEFAULT ((380)) NULL,       |          |
| [off_hz_trifase]            | SMALLINT |
| DEFAULT ((50)) NULL,        |          |
| [off_data_consegna]         | DATETIME |
| NULL,                       |          |
| [off_validita_offerta]      | SMALLINT |
| DEFAULT ((0)) NULL,         |          |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| [off_incidenzaquadro]                   | TINYINT  |
| DEFAULT ((0)) NULL,                     |          |
| [off_ordine]                            | INT      |
| DEFAULT ((0)) NULL,                     |          |
| [off_epilo]                             | NVARCHAR |
| (MAX) NULL,                             |          |
| [off_destinatario_fax]                  | NVARCHAR |
| (100) NULL,                             |          |
| [off_schema_allegato]                   |          |
| VARBINARY (MAX) NULL,                   |          |
| [off_schema_allegato_2]                 |          |
| VARBINARY (MAX) NULL,                   |          |
| [off_schema_allegato_3]                 |          |
| VARBINARY (MAX) NULL,                   |          |
| [off_riferimenti_macchina]              | NVARCHAR |
| (255) NULL,                             |          |
| [off_descrizione_macchina]              | NVARCHAR |
| (MAX) NULL,                             |          |
| [off_modello_macchina]                  | NVARCHAR |
| (50) NULL,                              |          |
| [off_anno_costruzione_macchina]         | INT      |
| DEFAULT ((0)) NULL,                     |          |
| [off_fattura_evasione]                  | NVARCHAR |
| (100) NULL,                             |          |
| [off_importo_evaso]                     | FLOAT    |
| (53) DEFAULT ((0)) NULL,                |          |
| [off_tipo_percentuale]                  | INT      |
| DEFAULT ((1)) NULL, /*foreign key di    |          |
| tipo_percentuale_agente*/               |          |
| [off_banca]                             | INT      |
| DEFAULT ((5)) NULL, /*foreign key di    |          |
| banche_appoggio*/                       |          |
| [off_pagamento_descrizione_per_fatture] | NVARCHAR |
| (MAX) NULL,                             |          |
| [off_flag_offerta_in_valuta]            | BIT      |
| DEFAULT ((0)) NULL,                     |          |
| [off_riferimento_commerciale]           | NVARCHAR |
| (50) NULL,                              |          |
| [off_esclusione]                        | NVARCHAR |
| (MAX) NULL,                             |          |

```

[off_direttiva_atex] NVARCHAR
    (MAX) NULL,
[off_norme_sanitarie] NVARCHAR
    (MAX) NULL,
[off_flag_visualizza_descrizione_aggiuntiva] BIT
    DEFAULT ((0)) NULL,
[off_db_provenienza] NVARCHAR
    (25) DEFAULT ('principale') NULL,
[off_titolo] NVARCHAR
    (MAX) NULL,
[off_riferimento_causale] NVARCHAR
    (3) NULL,
[off_flag_causale] BIT
    DEFAULT ((0)) NULL,
[off_riferimento_ordine_cliente] NVARCHAR
    (50) NULL,
[off_valore_sconto_0_agente] FLOAT
    (53) DEFAULT ((0)) NULL,
[off_valore_sconto_1_agente] FLOAT
    (53) DEFAULT ((0)) NULL,
[off_valore_sconto_2_agente] FLOAT
    (53) DEFAULT ((0)) NULL,
[off_valore_sconto_3_agente] FLOAT
    (53) DEFAULT ((0)) NULL,
[off_verifica_capitolo] FLOAT
    (53) NULL,
[off_rif_1090] NVARCHAR
    (255) DEFAULT ('-') NULL,
[off_flag_offerta_calda] BIT
    DEFAULT ((0)) NULL,
[off_flag_non_importare_hubspot] BIT
    DEFAULT ((0)) NULL,
CONSTRAINT [PK_offerte] PRIMARY KEY CLUSTERED ([off_id]
ASC),
FOREIGN KEY ([off_cliente]) REFERENCES [clienti]([
cli_id]),
FOREIGN KEY ([off_autore]) REFERENCES [autori_offerte
]([aof_id]),
FOREIGN KEY ([off_agente]) REFERENCES [agenti]([
age_id]),

```

```

FOREIGN KEY ([off_tipo_percentuale]) REFERENCES [
    tipi_percentuale_agente]([tpa_id]),
FOREIGN KEY ([off_banca]) REFERENCES [banche_appoggio
    ]([bap_id])
);

```

## 2.16 offerte\_dettagli

Tabella per costruire l'effettiva distinta dei prodotti dell'offerta, contiene tutte le proprietà di un prodotto, ma che dovranno essere richiamate dalla tabella dei prodotti, in modo da evitare ridondanze e incongruenze nei dati.

```

CREATE TABLE [dbo].[offerte_dettagli] (
    [ode_id] INT
        IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
    [ode_prodotto] INT
        NULL, /*foreign key di prodotti*/
    [ode_posizione] SMALLINT
        DEFAULT ((0)) NULL,
    [ode_prezzo_unitario_euro] REAL
        DEFAULT ((0)) NULL,
    [ode_prezzo_unitario] MONEY
        DEFAULT ((0)) NULL,
    [ode_quantita] FLOAT
        (53) DEFAULT ((0)) NULL,
    [ode_volume] FLOAT
        (53) DEFAULT ((0)) NULL,
    [ode_altezza] FLOAT
        (53) DEFAULT ((0)) NULL,
    [ode_profondita] FLOAT
        (53) DEFAULT ((0)) NULL,
    [ode_diametro] FLOAT
        (53) DEFAULT ((0)) NULL,
    [ode_lunghezza] FLOAT
        (53) DEFAULT ((0)) NULL,
    [ode_portata] FLOAT
        (53) DEFAULT ((0)) NULL,
    [ode_potenza_installata] FLOAT
        (53) DEFAULT ((0)) NULL,

```

```

[ode_costo_quadro_unitario_euro]          FLOAT
(53)      DEFAULT ((0)) NULL,
[ode_costo_quadro_unitario]              FLOAT
(53)      DEFAULT ((0)) NULL,
[ode_costo_quadro_unitario_non_collegato_euro] FLOAT
(53)      DEFAULT ((0)) NULL,
[ode_costo_quadro_unitario_non_collegato]  FLOAT
(53)      DEFAULT ((0)) NULL,
[ode_note]
    NVARCHAR (20) NULL,
[ode_causale]                            INT
    DEFAULT ((0)) NULL, /*foreign key di
    causal i*/
[ode_comm]
    NVARCHAR (15) NULL,
[ode_nuovo_nome_prodotto]
    NVARCHAR (MAX) NULL,
[ode_descrizione_aggiuntiva_no_stampa]
    NVARCHAR (MAX) NULL,
[ode_descrizione_aggiuntiva_si_stampa]
    NVARCHAR (MAX) NULL,
[ode_titolo_riga]
    NVARCHAR (MAX) NULL,
[ode_sub_totale_offerta]                  FLOAT
(53)      NULL,
[ode_tipo]
    NVARCHAR (3)  DEFAULT ((1)) NULL,
[perc_ode_tipo]                          INT
    DEFAULT ((0)) NULL,
[ode_flag_visualizza_capitolo]            BIT
    DEFAULT ((0)) NULL,
[ode_sub_totale_offerta_listino]          REAL
    NULL,
CONSTRAINT [PK_offerte_dettagli] PRIMARY KEY CLUSTERED
([ode_id] ASC),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_dettagli$ode_descrizione_aggiuntiva_no_stampa$disal
] CHECK (len([ode_descrizione_aggiuntiva_no_stampa
])>(0)),

```

```

CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_dettagli$ode_comm$disallow_zero_length
] CHECK (len([ode_comm])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_dettagli$ode_descrizione_aggiuntiva_si_stampa$disal
] CHECK (len([ode_descrizione_aggiuntiva_si_stampa
])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_dettagli$ode_prodotto$non_negative
] CHECK ([ode_prodotto] >=(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_dettagli$ode_note$disallow_zero_length
] CHECK (len([ode_note])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_dettagli$ode_nuovo_nome_prodotto$disallow_zero_leng
] CHECK (len([ode_nuovo_nome_prodotto])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_dettagli$ode_tipo$disallow_zero_length
] CHECK (len([ode_tipo])>(0)),
FOREIGN KEY ([ode_prodotto]) REFERENCES [prodotti]([
    pro_id]),
FOREIGN KEY ([ode_causale]) REFERENCES [causali]([
    cau_id]),
FOREIGN KEY ([perc_ode_tipo]) REFERENCES [
    tipi_percentuale_agente]([tpa_id])
);

```

## 2.17 offerte\_dettagli\_optional

Tabella per costruire la distinta dei prodotti opzionali dell'offerta, ovvero i prodotti non inclusi come prezzo nell'offerta che si propongono in più.

```

CREATE TABLE [dbo].[offerte_dettagli_optional] (
    [odo_id] INT
        IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
    [odo_prodotto] INT
        NULL, /*foreign key di prodotti*/
    [odo_posizione] INT
        DEFAULT ((0)) NULL,

```

```

[odo_prezzo_unitario_euro]          FLOAT
    (53)      DEFAULT ((0)) NULL ,
[odo_prezzo_unitario]              FLOAT
    (53)      DEFAULT ((0)) NULL ,
[odo_quantita]                    FLOAT
    (53)      DEFAULT ((0)) NULL ,
[odo_volume]                      FLOAT
    (53)      DEFAULT ((0)) NULL ,
[odo_altezza]                     FLOAT
    (53)      DEFAULT ((0)) NULL ,
[odo_profondita]                  FLOAT
    (53)      DEFAULT ((0)) NULL ,
[odo_diametro]                   FLOAT
    (53)      DEFAULT ((0)) NULL ,
[odo_lunghezza]                  FLOAT
    (53)      DEFAULT ((0)) NULL ,
[odo_portata]                    FLOAT
    (53)      DEFAULT ((0)) NULL ,
[odo_potenza_installata]          FLOAT
    (53)      DEFAULT ((0)) NULL ,
[odo_costo_quadro_unitario_euro]   FLOAT
    (53)      DEFAULT ((0)) NULL ,
[odo_costo_quadro_unitario]        FLOAT
    (53)      DEFAULT ((0)) NULL ,
[odo_costo_quadro_unitario_non_collegato_euro] FLOAT
    (53)      DEFAULT ((0)) NULL ,
[odo_costo_quadro_unitario_non_collegato] FLOAT
    (53)      DEFAULT ((0)) NULL ,
[odo_note]
    NVARCHAR (20) NULL ,
[odo_nuovo_nome_prodotto]
    NVARCHAR (MAX) NULL ,
[odo_causale]                      INT
    DEFAULT ((0)) NULL , /*foreign key di
    causali*/
[odo_comm]
    NVARCHAR (15) NULL ,
[odo_data_evasione_parziale]
    DATETIME NULL ,

```

```

[odo_descrizione_aggiuntiva_no_stampa]
    NVARCHAR (MAX) NULL,
[odo_descrizione_aggiuntiva_si_stampa]
    NVARCHAR (MAX) NULL,
[odo_titolo_riga]
    NVARCHAR (MAX) NULL,
[odo_subtotale_offerta]
    (53) NULL, FLOAT
[odo_tipo]
    NVARCHAR (3) DEFAULT ((1)) NULL,
[odo_percentuale_tipo]
    DEFAULT ((0)) NULL, /*foreign key di
    tipo_percentuale_agente*/ INT
[odo_flag_visualizza_capitolo]
    DEFAULT ((0)) NULL, BIT
[odo_subtotale_offerta_listino]
    (53) NULL, FLOAT
CONSTRAINT [PK_offerte_dettagli_optional] PRIMARY KEY
CLUSTERED ([odo_id] ASC),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_dettagli_optional$odo_comm$disallow_zero_length
] CHECK (len([odo_comm])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_dettagli_optional$odo_tipo$disallow_zero_length
] CHECK (len([odo_tipo])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_dettagli_optional$odo_nuovo_nome_prodotto$disallow_
] CHECK (len([odo_nuovo_nome_prodotto])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_dettagli_optional$odo_note$disallow_zero_length
] CHECK (len([odo_note])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_dettagli_optional$odo_descrizione_aggiuntiva_no_sta
] CHECK (len([odo_descrizione_aggiuntiva_no_stampa
])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_dettagli_optional$odo_descrizione_aggiuntiva_si_sta
] CHECK (len([odo_descrizione_aggiuntiva_si_stampa
])>(0)),

```

```

CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_dettagli_optional$odo_prodotto$non_negative
] CHECK ([odo_prodotto] >=(0)),
FOREIGN KEY ([odo_prodotto]) REFERENCES [prodotti]([
    pro_id]),
FOREIGN KEY ([odo_causale]) REFERENCES [causali]([
    cau_id]),
FOREIGN KEY ([odo_percentuale_tipo]) REFERENCES [
    tipi_percentuale_agente]([tpa_id])
);

```

## 2.18 offerte\_ra

Tabella principale del database, contiene tutte le offerte delle richieste di assistenza di vendita dell'azienda, con tutte le proprietà e condizioni di vendita specifiche per ogni offerta. Alcuni degli attuali campi possono essere richiamati da altre tabelle.

```

CREATE TABLE [dbo].[offerte_ra] (
    [ora_id] INT
        IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
    [ora_cliente] INT
        DEFAULT ((0)) NULL, /*foreign key di clienti*/
    [ora_autore] INT
        DEFAULT ((0)) NULL, /*foreign key di autori_offerta
    */
    [ora_agente] INT
        DEFAULT ((0)) NULL, /*foreign key di agenti*/
    [ora_data] DATETIME
        DEFAULT (CONVERT([datetime],CONVERT([varchar],
        getdate() ,(1)),(1))) NULL,
    [ora_riferimento_utilizzatore] NVARCHAR (10) NULL,
    [ora_spese_trasporto] REAL
        DEFAULT ((0)) NULL,
    [ora_spese_montaggio] REAL
        DEFAULT ((0)) NULL,
    [ora_valuta_offerta] NVARCHAR (15) NULL,
    [ora_cambio] FLOAT (53)
        DEFAULT ((1)) NULL,

```

|                                               |                 |       |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|
| [ora_euro]                                    | INT             |       |
| DEFAULT ((0)) NULL,                           |                 |       |
| [ora_pagamento]                               | INT             |       |
| DEFAULT ((0)) NULL,                           |                 |       |
| [ora_sconto_1]                                | FLOAT (53)      |       |
| DEFAULT ((0)) NULL,                           |                 |       |
| [ora_sconto_2]                                | FLOAT (53)      |       |
| DEFAULT ((0)) NULL,                           |                 |       |
| [ora_sconto_aggiuntivo]                       | FLOAT (53)      |       |
| DEFAULT ((0)) NULL,                           |                 |       |
| [ora_note]                                    | NVARCHAR (MAX)  | NULL, |
| [ora_termini_consegna]                        | NVARCHAR (MAX)  | NULL, |
| [ora_resa]                                    | NVARCHAR (MAX)  | NULL, |
| [ora_pagamento_descrizione]                   | NVARCHAR (MAX)  | NULL, |
| [ora_imballo]                                 | NVARCHAR (MAX)  | NULL, |
| [ora_corriere]                                | NVARCHAR (MAX)  | NULL, |
| [ora_montaggio]                               | NVARCHAR (MAX)  | NULL, |
| [ora_garanzia]                                | NVARCHAR (MAX)  | NULL, |
| [ora_condizioni]                              | NVARCHAR (MAX)  | NULL, |
| [ora_monofase_volt]                           | SMALLINT        |       |
| DEFAULT ((220)) NULL,                         |                 |       |
| [ora_monofase_hz]                             | SMALLINT        |       |
| DEFAULT ((50)) NULL,                          |                 |       |
| [ora_trifase_volt]                            | SMALLINT        |       |
| DEFAULT ((380)) NULL,                         |                 |       |
| [ora_trifase_hz]                              | SMALLINT        |       |
| DEFAULT ((50)) NULL,                          |                 |       |
| [ora_data_consegna]                           | DATETIME        | NULL, |
| [ora_validita]                                | SMALLINT        |       |
| DEFAULT ((0)) NULL,                           |                 |       |
| [ora_incidenza_quadro]                        | TINYINT         |       |
| DEFAULT ((0)) NULL,                           |                 |       |
| [ora_ordine]                                  | INT             |       |
| DEFAULT ((0)) NULL, /*foreign key di ordini*/ |                 |       |
| [ora_epilo]                                   | NVARCHAR (MAX)  | NULL, |
| [ora_destinatario_fax]                        | NVARCHAR (100)  | NULL, |
| [ora_schema_allegato]                         | VARBINARY (MAX) | NULL, |
| [ora_schema_allegato_2]                       | VARBINARY (MAX) | NULL, |
| [ora_schema_allegato_3]                       | VARBINARY (MAX) | NULL, |
| [ora_riferimenti_macchina]                    | NVARCHAR (255)  | NULL, |

```

[ora_descrizione_macchina]      NVARCHAR (MAX)  NULL,
[ora_modello_macchina]          NVARCHAR (50)    NULL,
[ora_anno_costruzione_macchina] INT
    DEFAULT ((0)) NULL,
[ora_fattura_evasione]          NVARCHAR (100)  NULL,
[ora_importo_evaso]             INT
    DEFAULT ((0)) NULL,
[ora_tipo_percentuale]         INT
    DEFAULT ((1)) NULL, /*foreign key di
    tipo_percentuale_agente*/
[ora_banca]                     INT
    DEFAULT ((0)) NULL, /*foreign key di
    banche_appoggio*/
[ora_pagamento_per_fatture]     NVARCHAR (MAX)  NULL,
[ora_riferimento_commissa]      NVARCHAR (50)    NULL,
CONSTRAINT [offerte_ra$PrimaryKey] PRIMARY KEY CLUSTERED
([ora_id] ASC),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_condizioni$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_condizioni])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_valuta_offerta$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_valuta_offerta])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_riferimento_commissa$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_riferimento_commissa])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_termini_consegna$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_termini_consegna])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_riferimenti_macchina$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_riferimenti_macchina])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_riferimento_utilizzatore$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_riferimento_utilizzatore])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_resa$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_resa])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_pagamento_per_fatture$disallow_zero_length

```

```

] CHECK (len([ora_pagamento_per_fatture])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_pagamento$non_negative]
CHECK ([ora_pagamento] >=(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_modello_macchina$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_modello_macchina])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_note$disallow_zero_length]
CHECK (len([ora_note])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_montaggio$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_montaggio])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_imballo$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_imballo])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_garanzia$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_garanzia])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_epilodisallow_zero_length]
CHECK (len([ora_epilo])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_fattura_evasione$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_fattura_evasione])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_destinatario_fax$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_destinatario_fax])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_descrizione_macchina$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_descrizione_macchina])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra$ora_corriere$disallow_zero_length
] CHECK (len([ora_corriere])>(0)),
FOREIGN KEY ([ora_cliente]) REFERENCES [dbo].[clienti
]([cli_id]),
FOREIGN KEY ([ora_autore]) REFERENCES [dbo].[
    autori_offerte]([aof_id]),
FOREIGN KEY ([ora_agente]) REFERENCES [dbo].[agenti
]([age_id]),

```

```

FOREIGN KEY ([ora_ordine]) REFERENCES [dbo].[ordini
]([ord_id]),
FOREIGN KEY ([ora_tipo_percentuale]) REFERENCES [dbo
].[tipi_percentuale_agente]([tpa_id]),
FOREIGN KEY ([ora_banca]) REFERENCES [dbo].[
banche_appoggio]([bap_id])

);

```

## 2.19 offerte\_ra\_dettagli

Tabella per costruire l'effettiva distinta dei prodotti dell'offerta delle richieste di assistenza. Similare

```

CREATE TABLE [dbo].[offerte_ra_dettagli] (
    [ore_id]                                INT
        IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
    [ore_offerta]                            INT
        DEFAULT ((0)) NOT NULL,
    [ore_prodotto]                            INT
        NULL, /*foreign key di prodotti*/
    [ore_posizione]                          TINYINT
        DEFAULT ((0)) NULL,
    [ore_prezzo_unitario_euro]                REAL
        DEFAULT ((0)) NULL,
    [ore_prezzo_unitario]                    MONEY
        DEFAULT ((0)) NULL,
    [ore_quantita]                            FLOAT (53)
        DEFAULT ((0)) NULL,
    [ore_volume]                              FLOAT (53)
        DEFAULT ((0)) NULL,
    [ore_altezza]                            FLOAT (53)
        DEFAULT ((0)) NULL,
    [ore_profondita]                          FLOAT (53)
        DEFAULT ((0)) NULL,
    [ore_diametro]                            FLOAT (53)
        DEFAULT ((0)) NULL,
    [ore_lunghezza]                          FLOAT (53)
        DEFAULT ((0)) NULL,

```

```

[ore_portata]                                FLOAT (53)
    DEFAULT ((0)) NULL,
[ore_potenza_installata]                     FLOAT (53)
    DEFAULT ((0)) NULL,
[ore_cos_quadro_unit_euro]                     REAL
    DEFAULT ((0)) NULL,
[ore_cos_quadro_unit]                         FLOAT (53)
    DEFAULT ((0)) NULL,
[ore_cos_quadro_unit_noncoll_euro] REAL
    DEFAULT ((0)) NULL,
[ore_cos_quadro_unit_noncoll]                 FLOAT (53)
    DEFAULT ((0)) NULL,
[ore_note]                                    NVARCHAR (20)
    NULL,
[ore_causale]                                  INT
    DEFAULT ((0)) NULL, /*foreign key di causali*/
[ore_comm]                                    NVARCHAR (15)
    NULL,
[ore_nuovo_nome_prodotto]                     NVARCHAR (MAX)
    NULL,
CONSTRAINT [PK_offerte_ra_dettagli] PRIMARY KEY CLUSTERED
([ore_id] ASC),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra_dettagli$ore_note$disallow_zero_length
] CHECK (len([ore_note])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra_dettagli$ore_nuovo_nome_prodotto$disallow_zero_1
] CHECK (len([ore_nuovo_nome_prodotto])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra_dettagli$ore_prodotto$non_negative
] CHECK ([ore_prodotto] >=(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$offerte_ra_dettagli$ore_comm$disallow_zero_length
] CHECK (len([ore_comm])>(0)),
FOREIGN KEY ([ore_offerta]) REFERENCES [dbo].[
    offerte_ra]([ora_id]),
FOREIGN KEY ([ore_prodotto]) REFERENCES [dbo].[
    prodotti]([pro_id]),
FOREIGN KEY ([ore_causale]) REFERENCES [dbo].[causali
]([cau_id])

```

);

## 2.20 offerte\_titoli

Tabella creata per gestire i titoli delle offerte.

```
CREATE TABLE [dbo].[offerte_titoli] (
    [oti_id] INT IDENTITY (1,
    1) NOT NULL,
    [oti_offerta] INT DEFAULT ((0))
    NOT NULL,
    [oti_testo] NVARCHAR (MAX) NULL,
    [oti_prima_di_posizione] INT DEFAULT ((0))
    NULL,
    [oti_subtotale_libero] NVARCHAR (50) NULL,
    CONSTRAINT [offerte_titoli$PrimaryKey] PRIMARY KEY
    CLUSTERED ([oti_id] ASC),
    CONSTRAINT [
        SSMA_CC$offerte_titoli$oti_testo$disallow_zero_length
    ] CHECK (len([oti_testo])>(0)),
    CONSTRAINT [
        SSMA_CC$offerte_titoli$oti_subtotale_libero$disallow_zero_length
    ] CHECK (len([oti_subtotale_libero])>(0))
);
```

## 2.21 ordini

Tabella per la gestione degli ordine derivati dalle offerte, contiene tutte le proprietà e condizioni di vendita specifiche per ogni ordine.

```
CREATE TABLE [dbo].[ordini] (
    [ord_id] INT
    IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
    [ord_subordine] NVARCHAR (10)
    DEFAULT ('A2') NULL,
    [ord_offerta] INT
    DEFAULT ((0)) NULL, /*foreign key di offerte*/
    [ord_data] DATETIME
    NULL,
```

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| [ord_cliente_adhoc]                  | NVARCHAR (7)   |
| DEFAULT ('0000000') NULL,            |                |
| [ord_pagamento_adhoc]                | SMALLINT       |
| DEFAULT ((0)) NULL,                  |                |
| [ord_preventivo_produzione]          | INT            |
| DEFAULT ((0)) NULL,                  |                |
| [ord_spedizioniere]                  | SMALLINT       |
| DEFAULT ((0)) NULL,                  |                |
| [ord_destinazione]                   | NVARCHAR (100) |
| NULL,                                |                |
| [ord_destinazione_indirizzo]         | NVARCHAR (60)  |
| NULL,                                |                |
| [ord_destinazione_zona]              | NVARCHAR (50)  |
| NULL,                                |                |
| [ord_destinazione_cap]               | NVARCHAR (10)  |
| NULL,                                |                |
| [ord_destinazione_citta]             | NVARCHAR (50)  |
| NULL,                                |                |
| [ord_destinazione_provincia]         | NVARCHAR (15)  |
| NULL,                                |                |
| [ord_destinazione_nazione]           | NVARCHAR (255) |
| NULL,                                |                |
| [ord_destinazione_telefono]          | NVARCHAR (50)  |
| NULL,                                |                |
| [ord_destinazione_fax]               | NVARCHAR (50)  |
| NULL,                                |                |
| [ord_destinazione_2_ragione_sociale] | NVARCHAR (100) |
| NULL,                                |                |
| [ord_destinazione_2_indirizzo]       | NVARCHAR (255) |
| NULL,                                |                |
| [ord_destinazione_2_telefono]        | NVARCHAR (50)  |
| NULL,                                |                |
| [ord_destinazione_2_fax]             | NVARCHAR (50)  |
| NULL,                                |                |
| [ord_commissa]                       | INT            |
| DEFAULT ((0)) NULL,                  |                |
| [Note UT]                            | NVARCHAR (MAX) |
| NULL,                                |                |
| [ord_etichetta]                      | NVARCHAR (MAX) |
| NULL,                                |                |

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| [ord_data_consegna]                                        | NVARCHAR (255) |
| NULL,                                                      |                |
| [ord_data_contratto]                                       | DATETIME       |
| NULL,                                                      |                |
| [ord_data_iscrizione]                                      | DATETIME       |
| NULL,                                                      |                |
| [ord_data_tecnico]                                         | DATETIME       |
| NULL,                                                      |                |
| [ord_data_prog]                                            | DATETIME       |
| NULL,                                                      |                |
| [ord_data_produzione]                                      | DATETIME       |
| NULL,                                                      |                |
| [ord_data_spedizione]                                      | DATETIME       |
| NULL,                                                      |                |
| [ord_data_magazzino]                                       | DATETIME       |
| NULL,                                                      |                |
| [ord_corriere]                                             | INT            |
| DEFAULT ((0)) NULL, <i>/*foreign key di corrieri*/</i>     |                |
| [ord_tipo_imballo]                                         | INT            |
| DEFAULT ((1)) NULL, <i>/*foreign key di tipo_imballo*/</i> |                |
| [ord_tipo_resa]                                            | INT            |
| DEFAULT ((0)) NULL, <i>/*foreign key di tipo_resa*/</i>    |                |
| [ord_note_intervento]                                      | NVARCHAR (MAX) |
| NULL,                                                      |                |
| [ord_tipo_assistenza]                                      | INT            |
| DEFAULT ((0)) NULL, <i>/*foreign key di</i>                |                |
| <i>tipo_assistenza*/</i>                                   |                |
| [ord_pervenuto_a]                                          | NVARCHAR (60)  |
| NULL,                                                      |                |
| [ord_nominativo_richiedente]                               | NVARCHAR (100) |
| NULL,                                                      |                |
| [ord_data_cartella]                                        | DATETIME       |
| NULL,                                                      |                |
| [ord_data_evasione]                                        | DATETIME       |
| NULL,                                                      |                |
| [ord_tipo_assistenza_descrizione]                          | NVARCHAR (50)  |
| NULL,                                                      |                |
| [ord_commerciale_riferimento]                              | NVARCHAR (50)  |
| NULL,                                                      |                |

```

[ord_destinazione_rag_soc]          NVARCHAR (100)
    NULL ,
[ord_flag_manuale_uso_manutenzione] BIT
    DEFAULT ((0)) NULL ,
[ord_flag_centraline_wp]            BIT
    DEFAULT ((0)) NULL ,
[ord_flag_supervisore]              BIT
    DEFAULT ((0)) NULL ,
[ord_flag_etichette]                BIT
    DEFAULT ((0)) NULL ,
[ord_lingua_manuale]                INT
    DEFAULT ((0)) NULL ,
[ord_lingua_centraline]              INT
    DEFAULT ((0)) NULL ,
[ord_lingua_supervisore]            INT
    DEFAULT ((0)) NULL ,
[ord_lingua_etichette]              INT
    DEFAULT ((0)) NULL ,
[ord_data_prevista_consegna_manuale] DATETIME
    NULL ,
[ord_data_consegna_manuale]          DATETIME
    NULL ,
[ord_note_manuale]                  NVARCHAR (MAX)
    NULL ,
[ord_etichette_cepi_altre]           NVARCHAR (MAX)
    NULL ,
[ord_flag_dichiarazione_dogana]      BIT
    DEFAULT ((0)) NULL ,
[ord_flag_esporta_adhoc]             BIT
    DEFAULT ((0)) NULL ,
[ord_riferimento_ordine_cliente]     NVARCHAR (50)
    NULL ,
[ord_causale]                        INT
    DEFAULT ((0)) NULL , /*foreign key di causali*/
CONSTRAINT [PK_ordini] PRIMARY KEY CLUSTERED ([ord_id]
ASC),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_destinazione_fax$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_destinazione_fax])>(0)),

```

```

CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_destinazione_cap$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_destinazione_cap])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_destinazione_citta$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_destinazione_citta])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_destinazione_indirizzo$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_destinazione_indirizzo])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_destinazione_nazione$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_destinazione_nazione])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_destinazione_provincia$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_destinazione_provincia])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_destinazione_zona$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_destinazione_zona])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_destinazione$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_destinazione])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_destinazione_telefono$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_destinazione_telefono])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_destinazione_rag_soc$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_destinazione_rag_soc])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_destinazione_2_fax$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_destinazione_2_fax])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_destinazione_2_indirizzo$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_destinazione_2_indirizzo])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_destinazione_2_ragione_sociale$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_destinazione_2_ragione_sociale])
>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_destinazione_2_telefono$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_destinazione_2_telefono])>(0)),

```

```

CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_etichetta$disallow_zero_length]
    CHECK (len([ord_etichetta])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_etichette_cepi_altre$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_etichette_cepi_altre])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_cliente_adhoc$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_cliente_adhoc])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_commerciale_riferimento$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_commerciale_riferimento])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_nominativo_richiedente$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_nominativo_richiedente])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_note_intervento$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_note_intervento])>(0)),
CONSTRAINT [SSMA_CC$ordini$Note
    UT$disallow_zero_length] CHECK (len([Note UT])>(0)
),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_note_manuale$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_note_manuale])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_riferimento_ordine_cliente$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_riferimento_ordine_cliente])>(0)
),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_subordine$disallow_zero_length]
    CHECK (len([ord_subordine])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_tipo_assistenza_descrizione$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_tipo_assistenza_descrizione])
>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_pervenuto_a$disallow_zero_length
] CHECK (len([ord_pervenuto_a])>(0)),
CONSTRAINT [
    SSMA_CC$ordini$ord_data_consegna$disallow_zero_length

```

```

] CHECK (len([ord_data_consegna])>(0)),
FOREIGN KEY ([ord_offerta]) REFERENCES [dbo].[offerte
] ([off_id]),
FOREIGN KEY ([ord_corriere]) REFERENCES [dbo].[
corrieri] ([cor_id]),
FOREIGN KEY ([ord_tipo_imballo]) REFERENCES [dbo].[
tipi_imballo] ([tim_id]),
FOREIGN KEY ([ord_tipo_resa]) REFERENCES [dbo].[
tipi_resa] ([tre_id]),
FOREIGN KEY ([ord_tipo_assistenza]) REFERENCES [dbo
].[tipi_assistenza] ([tas_id]),
FOREIGN KEY ([ord_causale]) REFERENCES [dbo].[causali
] ([cau_id])
);

```

## 2.22 pagamenti

Tabella delle condizioni di pagamento standard, che vengono richiamate nelle offerte.

```

CREATE TABLE [dbo].[pagamenti] (
    [pag_id] INT IDENTITY (1, 1) NOT
    NULL,
    [pag_descrizione] NVARCHAR (255) NULL,
    CONSTRAINT [Pagamento$PrimaryKey] PRIMARY KEY CLUSTERED
    ([pag_id] ASC)
);

```

## 2.23 prodotti

Tabella che contiene tutti i prodotti vendibili dall'azienda, all'interno ci sono tutte le proprietà dello stesso prodotto, in modo da poter essere richiamate dalle offerte e dagli ordini, evitando ridondanze e incongruenze nei dati.

```

CREATE TABLE [dbo].[prodotti] (
    [pro_id] INT
    IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
    [pro_nome_italia] NVARCHAR (80)
    NULL,

```

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| [pro_nome_inglese]       | NVARCHAR (80)  |
| NULL ,                   |                |
| [pro_nome_francese]      | NVARCHAR (80)  |
| NULL ,                   |                |
| [pro_nome_tedesco]       | NVARCHAR (80)  |
| NULL ,                   |                |
| [pro_nome_spagnolo]      | NVARCHAR (80)  |
| NULL ,                   |                |
| [pro_nome_portoghese]    | NVARCHAR (80)  |
| NULL ,                   |                |
| [pro_nome_jolly]         | NVARCHAR (80)  |
| NULL ,                   |                |
| [pro_note_italia]        | NVARCHAR (MAX) |
| NULL ,                   |                |
| [pro_note_inglese]       | NVARCHAR (MAX) |
| NULL ,                   |                |
| [pro_note_francese]      | NVARCHAR (MAX) |
| NULL ,                   |                |
| [pro_note_tedesco]       | NVARCHAR (MAX) |
| NULL ,                   |                |
| [pro_note_spagnolo]      | NVARCHAR (MAX) |
| NULL ,                   |                |
| [pro_note_portoghese]    | NVARCHAR (MAX) |
| NULL ,                   |                |
| [pro_note_jolly]         | NVARCHAR (MAX) |
| NULL ,                   |                |
| [pro_prezzo]             | FLOAT (53)     |
| DEFAULT ((0)) NOT NULL , |                |
| [pro_prezzo_euro]        | FLOAT (53)     |
| DEFAULT ((0)) NULL ,     |                |
| [pro_potenza_installata] | FLOAT (53)     |
| DEFAULT ((0)) NULL ,     |                |
| [pro_aria_compressa]     | FLOAT (53)     |
| DEFAULT ((0)) NULL ,     |                |
| [pro_volume_imballo]     | FLOAT (53)     |
| DEFAULT ((0)) NULL ,     |                |
| [pro_peso_a_vuoto]       | FLOAT (53)     |
| DEFAULT ((0)) NULL ,     |                |
| [pro_volume]             | FLOAT (53)     |
| DEFAULT ((0)) NULL ,     |                |

```

[pro_altezza]                                FLOAT (53)
    DEFAULT ((0)) NULL,
[pro_profondita]                             FLOAT (53)
    DEFAULT ((0)) NULL,
[pro_diametro]                              FLOAT (53)
    DEFAULT ((0)) NULL,
[pro_lunghezza]                             FLOAT (53)
    DEFAULT ((0)) NULL,
[pro_portata]                               FLOAT (53)
    DEFAULT ((0)) NULL,
[pro_costo_quadro_euro]                     FLOAT (53)
    DEFAULT ((0)) NULL,
[pro_costo_quadro]                          FLOAT (53)
    DEFAULT ((0)) NOT NULL,
[pro_costo_quadro_non_collegato_euro]       FLOAT (53)
    DEFAULT ((0)) NULL,
[pro_costo_quadro_non_collegato]           FLOAT (53)
    DEFAULT ((0)) NOT NULL,
[pro_descrizione_manuale_ita]              NVARCHAR (MAX)
    NULL,
[pro_descrizione_manuale_fra]              NVARCHAR (MAX)
    NULL,
[pro_descrizione_manuale_ing]              NVARCHAR (MAX)
    NULL,
[pro_descrizione_manuale_ted]              NVARCHAR (MAX)
    NULL,
[pro_descrizione_manuale_spa]              NVARCHAR (MAX)
    NULL,
[pro_prezzo_euro_ex]                        FLOAT (53)
    DEFAULT ((0)) NULL,
[pro_tipo]                                  INT
    DEFAULT ((1)) NULL,
[perc_tipo]                                 INT
    DEFAULT ((0)) NULL, /*foreign key di
    tipo_percentuale*/
CONSTRAINT [prodotti$PrimaryKey] PRIMARY KEY
    CLUSTERED ([pro_id] ASC)
);

```

## 2.24 tipi\_prodotti

Tabella con le tipologie di prodotto richiamate da 'pro\_tipo'.

```
CREATE TABLE [dbo].[tipi_prodotti] (  
    [tip_id] INT IDENTITY (1, 1)  
        NOT NULL,  
    [tip_tipo] NVARCHAR (50) NULL,  
    [tip_descrizione] NVARCHAR (255) NULL,  
    CONSTRAINT [tipi_prodotti$PrimaryKey] PRIMARY KEY  
        CLUSTERED ([tip_id] ASC)  
);  
ALTER TABLE [dbo].[prodotti]  
    ADD CONSTRAINT [FK_prodotti_tipi_prodotti]  
        FOREIGN KEY ([pro_tipo]) REFERENCES [dbo]  
            .[tipi_prodotti] ([tip_id]);
```

## 2.25 prodotti\_storico\_prezzi

Tabella di gestione dello storico dei prezzi. Da eliminare.

```
CREATE TABLE [dbo].[prodotti_storico_prezzi] (  
    [psp_id] INT  
        IDENTITY (1, 1) NOT NULL,  
    [psp_prodotto] INT NOT  
        NULL,  
    [psp_data_obsolescenza_prezzo] DATETIME NOT  
        NULL,  
    [psp_pl_euro_ex] FLOAT (53) NULL,  
    [psp_volume] INT NULL,  
    [psp_campo_2] INT NULL,  
    [psp_campo_3] INT NULL,  
    [psp_campo_4] FLOAT (53) NULL,  
    [psp_campo_5] INT NULL,  
    [psp_campo_6] NVARCHAR (255) NULL,  
    CONSTRAINT [prodotti_storico_prezzi$PrimaryKey] PRIMARY  
        KEY CLUSTERED ([psp_id] ASC),  
    CONSTRAINT [UQ_prodotti_storico_prezzi_prodotto_data]  
        UNIQUE NONCLUSTERED ([psp_prodotto] ASC, [  
            psp_data_obsolescenza_prezzo] ASC)  
);
```

## 2.26 riferimenti\_esterni

Tabella utilizzata per gestire gli eventuali riferimenti esterni all'azienda come nome del contatto, indirizzo, ecc ...

```
CREATE TABLE [dbo].[riferimenti_esterni] (
    [res_id] INT IDENTITY (1, 1)
        NOT NULL,
    [res_nome] NVARCHAR (50) NULL,
    [res_indirizzo] NVARCHAR (150) NULL,
    [res_cap] NVARCHAR (5) NULL,
    [res_citta] NVARCHAR (25) NULL,
    [res_provincia] NVARCHAR (2) NULL,
    [res_zona] NVARCHAR (20) NULL,
    [res_telefono] NVARCHAR (15) NULL,
    [res_reparto] NVARCHAR (255) NULL,
    [res_flag_sconto] BIT DEFAULT ((0))
        NULL,
    [res_sconto_1] INT DEFAULT ((0))
        NULL,
    [res_sconto_2] INT DEFAULT ((0))
        NULL,
    [res_sconto_3] INT DEFAULT ((0))
        NULL,
    [res_piu_percentuale] FLOAT (53) DEFAULT ((0))
        NULL,
    [res_listino] INT DEFAULT ((1000))
        NULL,
    [res_tipo] NVARCHAR (255) NULL,
    CONSTRAINT [riferimenti_esterni$PrimaryKey] PRIMARY KEY
        CLUSTERED ([res_id] ASC)
);
```

## 2.27 riferimenti\_interni

Tabella utilizzata per gestire gli eventuali riferimenti interni dei commerciali.  
Da eliminare.

```
CREATE TABLE [dbo].[riferimenti_interni] (
    [rin_id] INT IDENTITY (1, 1) NOT
        NULL,
```

```

[rin_nome]          NVARCHAR (40)  NULL,
[rin_indirizzo]     NVARCHAR (150) NULL,
[rin_cap]           NVARCHAR (5)   NULL,
[rin_citta]         NVARCHAR (25)  NULL,
[rin_provincia]     NVARCHAR (2)   NULL,
[rin_zona]          NVARCHAR (20)  NULL,
[rin_telefono]      NVARCHAR (15)  NULL,
[rin_reparto]       NVARCHAR (255) NULL,
CONSTRAINT [riferimenti_interni$PrimaryKey] PRIMARY KEY
          CLUSTERED ([rin_id] ASC)
);

```

## 2.28 tipi\_assistenza

Tabella con le causali del tipo di assistenza, utilizzata per gestire i tipi di causali di assistenza come noleggio,ricambi,riparazione, ecc ...La tabella è utilizzata per scopi statistici.

```

CREATE TABLE [dbo].[tipi_assistenza] (
    [tas_id]          INT             IDENTITY (1, 1) NOT
    NULL,
    [tas_assistenza] NVARCHAR (50)    NULL,
    [tas_altro]       NVARCHAR (255) NULL,
    CONSTRAINT [tipi_assistenza$PrimaryKey] PRIMARY KEY
          CLUSTERED ([tas_id] ASC)
);

```

## 2.29 tipi\_imballo

Tabella creata per gestire la modalità di imballo della merce, utilizzata per gestire i tipi di imballo come scatola via area, scatola via dhl ecc ...

```

CREATE TABLE [dbo].[tipi_imballo] (
    [tim_id]          INT             IDENTITY (1, 1) NOT
    NULL,
    [tim_imballo]     NVARCHAR (50)    NULL,
    [tim_altro]       NVARCHAR (255) NULL,
    CONSTRAINT [tipi_imballo$PrimaryKey] PRIMARY KEY
          CLUSTERED ([tim_id] ASC)
);

```

### 2.30 tipi\_percentuale\_agente

Tabella utilizzata per getsire le tipologie di percentuale che un agente può avere sulla vendita.

```
CREATE TABLE [dbo].[tipi_percentuale_agente] (  
    [tpa_id] INT IDENTITY (1, 1) NOT  
    NULL,  
    [tpa_tipo] NVARCHAR (50) NULL,  
    [tpa_descrizione] NVARCHAR (255) NULL,  
    CONSTRAINT [tipi_percentuale_agente$PrimaryKey] PRIMARY  
    KEY CLUSTERED ([tpa_id] ASC)  
);
```

### 2.31 tipi\_resa

Tabella utilizzata per getsite gli INCOTERMS di resa della merce, utilizzata per gestire i tipi di resa come FCA, FOB, ecc ...

```
CREATE TABLE [dbo].[tipi_resa] (  
    [tre_id] INT IDENTITY (1, 1) NOT  
    NULL,  
    [tre_resa] NVARCHAR (50) NULL,  
    [tre_altro] NVARCHAR (255) NULL,  
    CONSTRAINT [tipi_resa$PrimaryKey] PRIMARY KEY CLUSTERED  
    ([tre_id] ASC)  
);
```

### 2.32 utilizzatori

Tabella utilizzata per gestire gli utilizzatori dell'impianto.

```
CREATE TABLE [dbo].[utilizzatori] (  
    [uti_id] INT IDENTITY (1, 1) NOT  
    NULL,  
    [uti_nome_societa] NVARCHAR (100) NULL,  
    [uti_contatto] NVARCHAR (30) NULL,  
    [uti_posizione] NVARCHAR (30) NULL,  
    [uti_indirizzo] NVARCHAR (80) NULL,  
    [uti_cap] NVARCHAR (10) NULL,  
    [uti_citta] NVARCHAR (50) NULL,
```

```

[uti_provincia]      NVARCHAR (15)  NULL ,
[uti_zona]           INT             DEFAULT ((1000))
                     NULL ,/*foreign key di zone*/
[uti_nazione]        INT             DEFAULT ((1000))
                     NULL ,/*foreign key di nazioni*/
[uti_telefono]       NVARCHAR (24)  NULL ,
[uti_fax]            NVARCHAR (24)  NULL ,
[uti_categoria]      INT             DEFAULT ((1)) NULL ,
                     /*foreign key di categorie\utilizzatori*/
[uti_partita_iva]    NVARCHAR (50)  NULL ,
CONSTRAINT [PK_utilizzatori] PRIMARY KEY CLUSTERED ([
uti_id] ASC),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$utilizzatori$uti_telefono$disallow_zero_length
] CHECK (len([uti_telefono])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$utilizzatori$uti_contatto$disallow_zero_length
] CHECK (len([uti_contatto])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$utilizzatori$uti_fax$disallow_zero_length]
CHECK (len([uti_fax])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$utilizzatori$uti_indirizzo$disallow_zero_length
] CHECK (len([uti_indirizzo])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$utilizzatori$uti_nome_societa$disallow_zero_length
] CHECK (len([uti_nome_societa])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$utilizzatori$uti_partita_iva$disallow_zero_length
] CHECK (len([uti_partita_iva])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$utilizzatori$uti_cap$disallow_zero_length]
CHECK (len([uti_cap])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$utilizzatori$uti_posizione$disallow_zero_length
] CHECK (len([uti_posizione])>(0)),
CONSTRAINT [
SSMA_CC$utilizzatori$uti_provincia$disallow_zero_length
] CHECK (len([uti_provincia])>(0)),

```

```

CONSTRAINT [
    SSMA_CC$utilizzatori$uti_citta$disallow_zero_length
] CHECK (len([uti_citta])>(0)),
FOREIGN KEY ([uti_zona]) REFERENCES [dbo].[zone] ([
    zon_id]),
FOREIGN KEY ([uti_nazione]) REFERENCES [dbo].[nazioni
] ([naz_id]),
FOREIGN KEY ([uti_categoria]) REFERENCES [dbo].[
    categoria_utilizzatori] ([cut_id])
);

```

### 2.33 zone

Tabella utilizzata per gestire le zone geografiche di pertinenza degli utenti  
 esempio Africa del Nord, Europa, ecc ...

```

CREATE TABLE [dbo].[zone] (
    [zon_id]                INT                IDENTITY (1, 1) NOT
        NULL,
    [zon_descrizione]       NVARCHAR (255) NULL,
    [zon_sigla]             NVARCHAR (4)      NULL,
    [zon_informazioni]     NVARCHAR (255) NULL,
    CONSTRAINT [Zone$PrimaryKey] PRIMARY KEY CLUSTERED ([
        zon_id] ASC)
);

```