

# Obyektyönlü programlaşdırma

# C++



# Dərs №1

C++ dilindən istifadə  
etməklə obyektönlü  
proqramlaşdırma

## Mündəricat

<b>Obyektönlü proqramlaşdırmanın əsasları.....</b>	<b>3</b>
İnkapsulyasiya (Encapsulation).....	4
Varislik (Inheritance) .....	6
Polimorfizm (Polymorphism).....	7
<b>Siniflərlə tanışlıq.....</b>	<b>8</b>
Sinfin təyin edilməsi və onun obyektinin yaradılması.....	8
Sinif üzvlərinə müraciət üsulları.....	9
<b>Konstruktor və destruktor.....</b>	<b>12</b>
Sinfin obyektlərinin ilkin qiymətləndirilməsi - konstruktorlar.....	12
Konstruktorlar haqqında daha bir neçə məlumat.....	15
Destruktorlar.....	16
Destruktorlarla iş zamanı əsas hallar.....	16
<b>Ev tapşırığı.....</b>	<b>18</b>

# Obyektönlü proqramlaşdırmanın əsasları

Və yenə də xoş gördük! Biz çox ümid edirik ki, siz C dilində proqramlaşdırmadan imtahanı müvəffəqiyyətlə verdiniz və indi də təlimin növbəti mərhələsinə keçə bilərsiniz. Məhz C++ dilində proqramlaşdırma. Əvvəlcə bu iki dil ilə bağlı bəzi tarixi faktları xatırladaq. Bu informasiyanı siz artıq birinci dərstdə almışsınız, yenə də:

1972-ci ildə Bell Labs firmasının 31 yaşlı sistem proqramçısı Dennis Ritçi C proqramlaşdırma dilini işləyib hazırladı. Dilin ilk versiyası rus dilinə də tərcümə edilmiş olan B.Kerninq və D.Ritçinin kitabında verilmişdir. Uzun müddət bu versiya standart kimi qəbul edilirdi, lakin bəzi hallar C dilinin bir çox addımlarını uzadan dəfələrlə qarşıdurmaya səbəb olurdu. Bu halları aradan qaldırmaq üçün Amerika Milli Standartlaşdırma İnstitutunda (ANSI) C dilinin standartlaşdırılması şurası yaradıldı. 1983-cü ildə C dilinin ANSI C adlanan standartı yaradıldı. 80-ci illərin əvvəlində elə Bell Laboratory-də Bern Straustrup tərəfindən C dilinin əlavələri və genişləndirilməsi nəticəsində demək olar ki, “siniflərlə C” adlanan yeni dil yaradıldı. 1983-cü ildə bu ad C++ olaraq dəyişdirildi.

Xatırladınız? Lakin dillərin yaradılması, bu onlar arasındakı yeganə fərq deyildir :)))).. İş ondadır ki,

proqramlaşdırmaya iki əsas yanaşma mövcuddur: **prosedur və obyektönlü**. Onların tərifinə baxaq:

**Prosedur proqramlaşdırmada hansısa bir obyektə aid olan funksiya və dəyişənlər kodda sərbəst şəkildə yerləşirlər və bir-biri ilə heç bir əlaqələri yoxdur (C dili).**

**obyektönlü proqramlaşdırmada hansısa bir obyektə aid olan funksiya və dəyişənlər kodda bir-biriləri ilə müəyyən formada və sıx əlaqədədirlər (C++ dili).**

Nəhayət, bugündən etibarən biz obyektönlü proqramlaşdırma ilə məşğul olacağıq. Bunu qısaca olaraq OYP adlandıracağıq.

OYP – öz növbəsində proqramlaşdırmada əsl inqilab etdi. OYP hesab edir ki, proqramlar hissələrinin daxili quruluşlarından asılı olmayan dəstləri üzərində qurulur. OYP üç əsas prinsip əsasında durulur ki, bunlarla da biz sizi tanış edəcəyik.

### **İnkapsulyasiya (Encapsulation)**

OYP-da verilənlərin müstəqilliyi prinsipi **inkapsulyasiya** adlanır. Bu şəkildə hər bir hissə sistemin digər hissələri tərəfindən əlverişli olmayan xüsusi verilənlər ehtiva edə bilər. Aydın ki, bu hissələr tamamilə müstəqil ola bilməzlər, belə ki, onlar öz aralarında qarşılıqlı fəaliyyətdə olmalıdırlar, ortaq verilənlər istifadə etməlidirlər və xüsusi verilənlərini mübadilə etməlidirlər.

Sadə nümunə - hər birinin öz davranışı və xüsusi quruluşu olan, lakin digər hüceyrələrlə qarşılıqlı təsirdə olan və onlarla maddələr mübadiləsi edən çoxsaylı canlı hüceyrədən təşkil olunan orqanizm. Proqramlaşdırmada bu cür canlı orqanizm – proqram, hüceyrə isə - obyekt, maddələr - verilənlər, qarşılıqlı təsir yolları isə metodlar (funksiyalar) və hadisələrdir.

Obyektin tərifini verməyə çalışaq:

**Obyekt – öz dəyişənləri və funksiyaları olan nadir vahiddir ki, bu dəyişənlər hasil edilir.**

Obyektin yaradılması üçün proqramda istifadə ediləcək müəyyən tip verilənlər təyin etmək lazımdır, bu tipdən olan hər bir verilən (nümunə) obyektə təmsil edəcək. Prinsip etibarilə obyekt kimi struktur verilənlər tipini hesab etmək olar. Ümid edirik ki, siz bunun nə olduğunu hələ də xatırlayırsınız. Strukturda bir obyektə aid olan bütün verilənlər istifadəçi verilənlər tipi adlanan bir ad altında saxlanılır. C++ dilində bu cür verilənlər tipi **sinif** adlanır.

Qara qutu təsəvvür edin. Proqramlaşdırma nöqtəyindən nəzərdən bu obyekt, qutu obyektirsə, o zaman sınıf nədir? Bu halda sınıf bu qutunun hazırlanması üçün çertyojdur. İndi fikirləşək, bu qara qutuya nə aid ola bilər. Tamamilə aydındır ki, bu qara qutunun bəzi xüsusiyyətləri vardır. İlk olaraq onun forması, ikincisi onda saxlanılan və onun bağlanması və açılması, məzmununun çıxarılması üçün mexanizmlər.

Proqramlaşdırmada xüsusiyyət elə xüsusiyyət də adlanır. Bu qutuya tətbiq edilən məzmunun çıxarılması isə metodlar adlanır. Xüsusiyyətlər vasitəsilə biz daxili verilənlər ilə işləyir, qiymətləri oxuyur və veririk, metodlar isə obyektin özünün icra etdiyi əməliyyatlardır, yəni, bizim misalda qutunu aç “metodunu çağırmaq” üçün biz qutunun düyməsinə basıb açırıq və qutu sərbəst açılır.

Beləliklə, ümumiləşdirək, inkapsulyasiya – təyin olunmuş bir obyektə aid olan bütün xüsusiyyət və metodların sinif adlanan ümumi ad altında saxlanılmasını təmin edən mexanizmdir.

### **Varislik (Inheritance)**

Əvvəlcə bu terminin tərifini verək:

**Varislik – bir obyektin öz xüsusiyyət və metodlarına əlavə olaraq digər obyektin xüsusiyyət və metodlarının varisi olması prosesidir.**

Gəlin qara qutunun təhlil edilməsini davam etdirək. Hesab edək ki, qara qutu əsasında biz hədiyyə üçün yaraşılıq bağlama hazırlayırıq. Bunun üçün biz qutuya hədiyyə bağlamasına xas olan xüsusiyyətlər əlavə edək. Məsələn, rəng. Forma və ölçü, həmçinin, açılma və bağlanma imkanı həm qutu, həm də bağlamada var. Buna görə də onları yenidən təyin etməyə ehtiyac yoxdur, bunun üçün bağlamanı qutunun varisi etmək olar. Varislik mexanizminin istifadə edilməsinin əsas üstünlüyü də elə bundan ibarətdir.

Biz əvvəlcə hər hansı bir sadə struktur yaradıırıq və sonra ona yeni xüsusiyyətlər və metodlar əlavə edirik, bununla da yeni tamamlanmış obyekt alırıq.

### **Polimorfizm (Polymorphism)**

**Polimorfizm** – obyektin vəziyyətdən asılı olaraq özünü müxtəlif cür aparması və müəyyən əməliyyatlara özünəməxsus cavab verməsi qabiliyyətləridir.

Bayağı hal – siz dükanə kolbasa almağa gəirsiniz. Məhsulu seçirsiniz. Əgər satıcı sizin tanışınızdırsa, o sizə bu məhsulu almağa dəyib dəymədiyini bildirəcək. Əgər tamamilə yad adamdırsa, buna laqeyid qalacaq. Satıcı bu halda vəziyyətdən asılı olaraq rəftar edir. Eləcə də bizim obyektimiz – sərbəst verilənlər tipi xarici təsirlərə müxtəlif cür reaksiya verəcəklər. Hazırda sizin bunun necə baş verəcəyini anlamaңыз çətindir. Lakin polimorfizm prinsipi ilə siz artıq tanışsınız və funksiyaya yükləmə anlayışını xatırlayırsınız. Funksiya ona ötürülən parametrlərdən asılı olaraq özünün bu və ya digər versiyasını çağırırdı.

Beləliklə, nəzəri hissə tamamlandı, praktik hissəyə keçmək vaxtıdır.

# Siniflərlə tanışlıq

## Sinfin tərfi və onun obyektinin yaradılması

Sinif – proqramçının mövcud tiplər əsasında təyin etdiyi törəmə struktur tipidir. Başqa sözlə, siniflər mexanizmi tipli verilənlər dəstinin strukturlaşdırılmasına və bu verilənlər üzərində əməliyyatlar dəsinə təyin etməyə imkan verir.

Sinfin ümumi sintaksisini növbəti konstruksiya ilə təyin etmək olar:

```
class sinif_adı {üzlərin_siyahısı};
```

1. **sinif\_adı** – ixtiyari seçilən adlardır.
2. **üzlərin\_siyahısı** – sinfə daxil olan tipli verilənlərin təyin və tərif edilməsidir. Sinfin üzləri verilənlər, funksiyalar, siniflər, sadalanma, bit sahələri və tiplərin adı ola bilər. Başlanğıcda sadəlik üçün hesab edəcəyik ki, sinfin üzləri tipli verilənlər (əsas və törəmə) və funksiyalardır.
3. Fiqurlu mötərizələrlə əhatə olunmuş üzlər sinfin gövdəsi adlanır.
4. Sinfin gövdəsindən əvvəl başlıq verilir. Sadə halda sinfin başlığı class sözünü və sinfin adını ehtiva edir.

5. Sinfin təyini həmişə nöqtə vergül ilə tamamlanır.

Beləliklə, sinfə daxil olan funksiyaları **sinfin metodları** və ya **üzv funksiyalar** adlandıracağıq. Sinfin verilənləri – **üzv verilənlər** və ya **sinfin verilənlər elementləri** adlandıracağıq. Yenidən tərifə qayıdaq: sinif – proqramçı tərəfindən daxil edilən tiptir. Hər bir tip obyektlərin təyin edilməsi üçün istifadə edildiyi üçün sinif obyektinin yaradılması sintaksisini təyin edək:

```
sinif_adı obyekt_adı;
```

Sinif obyektinin təyin edilməsi yaddaş sahəsinin ayrılması hər biri verilmiş sinfin ayrı üzlərini əks etdirən obyektin ayrı elementlərinə uyğun gələn fraqmentlərə ayrılmasını nəzərdə tutur.

## Sinif üzlərinə müraciət üsulları

Sinfin üzlərinə bir neçə müraciət səviyyəsi mövcuddur. Bunlardan əsas ikisini nəzərdən keçirək:

**public** - sinfin üzləri xaricdən müraciətə açıqdırlar.

**private** - sinfin üzləri xaricdən müraciətə bağlıdırlar.

Gəlin bunları şərh edək.

Susmaya görə sinfə aid olan bütün dəyişənlər və funksiyalar bağlı (*private*) kimi təyin edilir. Bu o deməkdir ki, onlar yalnız üzv funksiyaların daxilində istifadə edilə bilər. Proqramın digər hissələri üçün, məsələn `main()` kimi, bağlı üzlərə müraciət qadağan edilib. ***Yeri gəlmişkən, sinfin strukturundan yeganə fərqi – onun bütün üzləri susmaya görə public-dir.***

public müraciət spesifikasiatorunu istifadə etməklə proqramın bütün funksiyaları (sınıf daxilindəki və onun xaricindəki) tərəfindən əlverişli olan sınıfın açıq üzvlərini yaratmaq olar.

Verilmiş sınıfın müəyyən obyektinə müraciət etmək üçün sintaksis (strukturda olduğu kimi) növbəti şəkildədir:

```
obyekt_adı.sınıfın_üzv_adı;
```

*Nümunəyə baxaq.*

```
#include <iostream>
using namespace
std; class Test{
    //müraciət spesifikasiatoru verilmədiyi üçün
    //verilmiş dəyişən susmaya görə bağlıdır
    //sınıf xaricindən müraciət üçün(private)
    int one;
    //public müraciət spesifikasiatoru
    //bundan sonra gələn bütün üzvlər
    //xaricdən müraciət üçün açıq olacaq
public:
    //Sınıfdə dəyişənlərin qiymətləndirilməsi
    //yaradılarkən qadağan edilmişdir,
    //buna görə də biz bu əməliyyatı yerinə
    //yetirmək üçün metod təyin edirik

    void Initial(int o,int
        t){ one=o;
        two=t;
    }
    //sınıfın dəyişənlərinin qiymətini
    //ekranda göstərən metod
    void Show(){
        cout<<"\n\n"<<one<<"\t"<<two<<"\n\n";
    }
    int two;
};
```

```
void main(){
    //Test tipində obyekt yaradır
    Test obj;
    //funksiyanı onun parametrini qiymətləndirərək
    //çağırır
    obj.Initial(2,5);

    //ekrana vermə
    obj.Show(); // 2 5
    //açıq two dəyişənə birbaşa yazma
    //one dəyişəni üçün belə yazmaq olmaz,
    //çünki ona müraciət bağlıdır
    obj.two=45;

    //yenidən ekrana vermə
    obj.Show(); //2 45
}
```

Yuxarıda şərh edilmiş misal ümumilikdə sadədir, lakin bir məqama diqqət edək – **sınıf dəyişənlərini parametr kimi sınıfın metoduna göndərməyə ehtiyac yoxdur, belə ki, onlar avtomatik görünür.**

# Konstruktorlar və destruktorlar

## Sinfin obyektlərinin ilkin qiymətləndirilməsi.

### Konstruktorlar

Bəzən obyektin yaradılması zamanı onun elementlərinə başlanğıc qiymət mənimsətmək lazım gəlir. Bildiyiniz kimi, sinfin təyini zamanı bunu birbaşa etmək olmaz. Bu problemi həll etmək üçün başlanğıc qiymətləri sinfin dəyişənlərinə mənimsədən funksiya yazmaq və bu funksiyanı hər dəfə obyekt elan edərkən çağırmaq lazımdır, bunu biz dərsin əvvəlki bölməsində müvəffəqiyyətlə nümayiş etdirdik.

Lakin, C++ dilində bu problemi başqa bir formada həll etməyə imkan verən mexanizm mövcuddur. Bu - konstruktordur.

**Konstruktor** (*construct* - *layihələndirmək*) – sinfin adı ilə eyni adda elan edilən, xüsusi üzv funksiyadır. Konstruktor üçün qaytarma tipi təyin eilmir. Hətta void!!! Konstruktorun yaradılmasına aid nümunəyə baxaq:

```
#include <iostream>
using namespace
std; class Test{
    //müraciət spesifikasiatoru göstərilmədiyi üçün
    //verilmiş dəyişən susmaya görə bağlıdır
    //sınıf xaricindən müraciət üçün(private)
```

```
int one;
//public müraciət spesifikasiatoru
//ondan sonra gələn bütün üzvlər
//xaricdən müraciətə açıq olacaqlar
public:
    Test(){
        one=0;
        two=0;
    }

    //sınıfdə dəyişənlərin qiymətləndirilməsi
    //yaradılan zaman qadağan olunduğu üçün biz
    //bunu etmək üçün metod təyin edirik.
    void Initial(int o,int t){
        one=o;
        two=t;
    }

    //sinfin dəyişənlərinin qiymətlərini ekranda
    //göstərən metod
    void Show(){
        cout<<"\n\n"<<one<<"\t"<<two<<"\n\n";
    }
    int two;
};
void main(){

    //Test tipində obyekt yaradılır
    Test obj; //(burda konstruktor işləyir)

    //ekranda göstərmə
    obj.Show(); // 0 0

    //parametrləri qiymətləndirilən funksiya
    //çağırılır
    obj.Initial(2,5);
    //ekranda göstərmə
    obj.Show(); //2 5
    //açıq two dəyişəninə birbaşa yazma
```

```
//one dəyişənə bunu tətbiq etmək mümkün
//deyil, belə ki, ona müraciət bağlıdır
obj.two=45;

//yenidən ekranda göstərmə
obj.Show(); //2 45
}
```

1. Konstruktor obyekt yaradılarkən avtomatik çağırılır, yəni, xüsusi çağırış lazım deyil.
2. Konstruktorun əsas təyinatı – obyektin qiymətləndirilməsidir.
3. Konstruktor həmişə public olmalıdır!!!

Parametrlər vasitəsilə konstruktora sinfin obyektlərini qiymətləndirmək üçün istənilən verilənləri ötürmək olar.

**Misal.** Nöqtə təyin edən sinif:

```
#include <iostream>
using namespace std;
//sinfin təyini
Point class Point {
    int x, y;
    //nöqtənin koordinatları susmaya görə
    //private müraciət səviyyəsindədir
public:
    //konstruktor sinfin x və y dəyişənlərinə uyğun
    //olaraq başlanğıc qiymətləri mənimsədir
    Point(int x0, int y0)
    {
        x = x0;
        y = y0;
    }
}
```

```
//nöqtənin koordinatları ekrana verilir
void ShowPoint()
{
    cout << "\nx = " << x;
    cout << "\ny = " << y;
}
};

void main()
{
    Point A(1,3); //koordinatları x = 1, y = 3 olan
    //A nöqtəsi (Point tipində obyekt) yaradılır
    //konstruktor çağırılır
    Point(1, 3)
    A.ShowPoint(); //A nöqtəsinin koordinatları
    //ekrana verilir
}
```

**Qeyd:** Obyekt yaradılarkən parametrlərin qiymətləri konstruktora funksiyanın adı qaydada çağırılmasına uyğun sintaksisdən istifadə etməklə ötürülür.

## Konstruktor haqqında daha bir neçə məlumat

1. Parametrsiz konstruktor susmaya görə konstruktor adlanır. Bəzən konstruktorlar adətən sinfin üzv dəyişənlərinə çox istifadə edilən qiymətləri mənimsədirlər.

```
Point()
{
    x = 0;
    y = 0;
}
```

2. Hər bir sinif üçün yalnız bir susmaya görə konstruktor təyin edilə bilər.



3. Əgər sinif üçün heç bir konstruktor təyin edilməmişdirsə, kompilyator konstruktoru susmaya görə yaradır. Bu cür konstruktor heç bir başlanğıc qiymət qaytarmır, o sadəcə mövcud olur :))).

## Destruktorlar

Destruktor konstruktora görə əks funksiyanı yerinə yetirir. **Деструктор** (*destruct* - *yoxedici*) – obyektin ləğv edilməsi zamanı avtomatik olaraq çağırılan xüsusi funksiya – məsələn, obyekt görünmə sahəsindən çıxdığı zaman. Obyektin ləğv edilməsi zamanı destruktur istənilən məsələni həll edə bilər. Məsələn, əgər konstruktorda yaddaş dinamik ayrılmışdırsa, onda destruktur sinfin obyektinin ləğv edilməsindən əvvəl bu yaddaşı boşaltmalıdır.

### Destruktorla işin əsas xüsusiyyətləri

1. Destruktor heç bir parametr qəbul etmir və heç bir qiymət qaytarmır.
2. Sinif yalnız bir destruktur ehtiva edə bilər.

Və son olaraq konstruktor və destrukturun çağırılma ardıcılığını əks etdirən misala baxaq.

```
#include <iostream>
using namespace std;
//CreateAndDestroy sinfinin təyin edilməsi
class CreateAndDestroy
{
public:
    CreateAndDestroy(int value) //konstruktor
    {
        data = value;
```

```
        cout << " Object " << data << " constructor";
    }

    ~CreateAndDestroy() //destruktor
    {
        cout << " Object " << data <<
            " destructor" << endl;
    }
private:
    int data;
};

void main ()
{
    CreateAndDestroy one(1);
    CreateAndDestroy two(2);
}
```

### PROGRAM OUTPUT

```
Object 1 constructor
Object 2 constructor
Object 2 destructor
Object 1 destructor
```

# Ev tapşırığı

---

1. Rəqəmsal sayğac məhdud diapazonlu dəyişəndir. Onun tam qiyməti təyin edilmiş maksimum qiymət həddinə (məsələn,  $k$  0-100 diapazonunda qiymət alır) çatdığı zaman sıfırlanır. Bu cür sayğacın parametri kimi rəqəmsal saatı, kilometrölçən sayğacı nümunə göstərmək olar. Bu cür sayğac üçün sinfi təyin edin. Maksimal və minimal qiymətlərin verilməsini, sayğacın qiymətinin 1 vahid artırılmasını, cari qiymətin qaytarılmasını təmin edin.
2. Tələbələr qrupunu əks etdirən sinif təyin edin. Tələbə həmçinin uyğun sinif vasitəsilə reallaşdırılır.