## **Pointers**

Ancaq və ancaq pointerlərdən istifadə edin. Yalnız massivi yaradarkən []- düz mötərizədən istifadə edə bilərsiniz, qalan hallarda, (məs. Ekrana çıxarmaq və s) pointerlərdən istifadə olunmalıdır.

- 1. Pointerdən istifadə edərək , İki ədədnin böyük olanını tapan program yazın.
- 2. Pointerdən istifadə edərək, İstiadəçinin daxil etdiyi rəqəmin işarəsini tapan program yazın.
- 3. Pointerdən istifadə edərək, iki dəyişənin yerini dəyişən program yazın.
- 4. Ancaq pointerdən istifadə edərək, primitiv kalkulyator yazın.
- 5. Tam ədədlərdən ibarət massivin elementlərini toplayan program yazın.
- 6. İki pointerdən istifadə edərək, bir massivdəki elementləri digərinə kopyalayn program yazın.
- 7. Pointerlərdən istifadə edərək, ölçüsü 10 olan massivdə elementlərin sırasını tərsinə çevirən program yazın.
- 8. İki pointerdən elə istifadə edin ki, birinci massivdən ikinci massivə ədədləri tərsinə kopyalayan program yazın.
- 9. Pointerlərdən istifadə edərək, massivin maximal və minimal elementlərini tapan program yazın.
- 10. Pointerlərdən istiadə edərək massivi dövrü sürüşdürən program yazın. (bu tapışırıq dövrlərdə iki dəfə yazmısınız, alqoritmini ordan götürə bilərsiniz)