ФСП Сигнал: сопроводительная документация блока D

Срез реализации: 9 октября 2026 года. Ответственность D — профиль кандидата, приватность и согласия, адресные приглашения, контактные права, PDF и соответствующие интерфейсы. Ветка для передачи — D, созданная от итогового объединения 7ae1db2. Она включает нашу реализацию, тестирование B из vadim и обновления origin/Ananas до 5716a2e: сохранённые потребности, демо-рейтинг и FspProvider. Новое локальное объединение ещё не опубликовано.

Поведение продукта

Кандидат вручную заполняет ФИО, роли, стаж, технологии, софт-скиллы, описание опыта и контакты. Первое сохранение требует отдельного согласия на обработку профиля. Частичные изменения используют версию: устаревшая вкладка не перезаписывает более новые сведения. Контактный адрес хранится отдельно от адреса входа.

Кандидат отдельно разрешает публикацию и выбирает видимость ролей, технологий и стажа. Публичная карточка показывает alias и подтверждённую категорию B. ФИО, резюме, произвольные теги и контакты остаются приватными; скрытые поля передаются как null. Публикация в поиске возможна только при подтверждённом email, полном профиле, действующих согласиях обработки/публикации и категории B. История ФСП не обязательна.

Работодатель выбирает доступного кандидата и отправляет адресное предложение без вакансии: описание задач, зарплата от–до в рублях в месяц до вычета налогов, название компании, способ связи и реальные основания из теста B. Компания определяется сессией, потребность проверяется C. Предложение сохраняет снимок условий; последующие изменения профиля, результатов или компании его не переписывают.

Кандидат видит условия до общения, открывает предложение и принимает либо отклоняет его. Принятие требует явного разрешения передать контакты конкретной компании. Отказ контактного права не создаёт. Работодатель получает контакты отдельным защищённым запросом только после принятия. Другая компания, чужой кандидат и анонимный пользователь доступа не получают.

Кандидат может скрыть профиль либо отозвать доступ к контактам. Скрытие останавливает новые выдачи и приглашения; прежние снимки остаются. Отзыв контактов закрывает все текущие контактные права. Повтор прежнего принятия не возвращает право; нужна новая явная команда принятия другого предложения. Отзыв обработки скрывает профиль, отключает публикацию и контакты.

Кандидат с подтверждённым email скачивает личный PDF сохранённого профиля. PDF содержит контакты владельца, кириллицу, многостраничное резюме, категорию B и состояние ФСП C. Документ не выдаётся работодателю и не имеет публичного URL. Noto Sans поставляется в Docker-образе под SIL Open Font License 1.1.

Архитектура и безопасность

Backend: FastAPI, SQLAlchemy, Alembic и PostgreSQL. Frontend: React/TypeScript/Vite, модули подключаются через FeatureModule. Авторизация, Argon2id, серверные сессии, CSRF, Origin и подтверждение email предоставлены A.

Ключ кандидата совпадает с UUID пользователя. Контакты выделены в отдельную таблицу. Профиль, видимость, согласия, приглашения, события и контактные grants хранятся в семи таблицах D. Истории миграций D и B/C объединены через 0010_merge_bcd; новый единый head — 0012_merge_matching_needs, соединяющий исходные ветви потребностей C и прежнего объединения D. Применённые ревизии сохраняются.

Сервис делает flush; обработчик владеет commit/rollback. При решении финал, событие, согласие и контактное право сохраняются одной транзакцией. Общий порядок write-lock профиля и условного UPDATE приглашения защищает от гонок PostgreSQL и SQLite. Версии и уникальные ограничения обеспечивают один финал, одно активное приглашение компании кандидату и один grant по приглашению.

Idempotency-Key уникален в компании. Повтор с тем же нормализованным payload возвращает прежнюю запись, другое содержание даёт 409. Сервер ограничивает новые отправки до 30 на компанию в час. Audit хранит только действие/UUID/request ID, без текста резюме и контактов. Валидационные ошибки не возвращают исходные приватные значения. Ответы имеют Cache-Control no-store.

D предоставляет реальные ProfileRead и ContactAccess. Подтверждённая категория B, компания и ownership потребностей C подключены через SqlAlchemyAssessmentRead и SqlAlchemyCompanyRead с общей Session. До категории профиль недоступен работодателю; до создания компании отправка закрыта. FspRead пока отсутствует. Порты D не используют тестовые doubles. Отдельная демонстрационная подборка C читает синтетические JSON-профили и не подменяет живой каталог D.

Подтверждённые проверки

Пройдены 131 API-тест на SQLite и те же 131 тест на PostgreSQL. Покрыты права/CSRF, изоляция кандидатов и компаний, согласия/отзыв, скрытые поля, версии, зарплаты, ссылки, snapshots, лимиты, повторы, конкурентные accept/decline и idempotency, контактные grants, длинный Unicode PDF и закрытый чужой доступ. Интеграционный тест использует настоящие B/C read-порты, сохранённую потребность C и проверку её владельца при приглашении D. Проверены OpenAPI-контракты и timezone дат; seed имеет фиксированное время и сохраняет изменённые владельцем строки.

На основном Docker-стенде пройдены четыре браузерных сценария: регистрация/почта/вход/выход кандидата и работодателя, заполнение профиля с конфликтом вкладок и настоящий путь B/C/D. Последний проходит опрос/тест/категорию B, компанию C, публикацию D, приглашение с зарплатой/основаниями, явное принятие, контакты и отзыв. Отдельный подробный D E2E повторно пройден после merge; он использует тестовые порты B/C и проверяет две компании, отказ и PDF.

Новый экран C отдельно проверен в Chromium: компания, форма потребности, демо-рейтинг и переход к живым профилям D. Выполнены 28 независимых проб, включая оставшиеся ограничения ФСП и рейтинга.

Docker-стенд пересобран и обновлён до общего head 0012; ready вернул 200, alembic check не нашёл расхождений. Пять исходных состояний SQLite и upgrade/check/откат/повторный upgrade нового head на временной PostgreSQL проверены без изменения рабочей БД. Шрифты присутствуют в образе. Ruff, форматирование 80 Python-файлов, генерация контрактов, TypeScript typecheck и production-сборка прошли. Опубликованный D на 2fb0793 прошёл удалённый CI 3/3. Новый локальный merge собственного CI не имеет до отдельного разрешённого push.

Оставшаяся общая интеграция

Настоящие B и компания C уже подключены и проверены вместе с D. В Ananas появились сохранённые потребности, объяснимый рейтинг и DemoFspProvider. Рейтинг считает по отдельному JSON-банку, не включает живых опубликованных кандидатов D и не читает результаты B. Нет перехода из рейтинга к приглашению D, фильтра стека и сохранения предыдущей подборки. Поэтому полный G1/G2 ещё не подтверждён. Для ФСП D подготовил UI, но C должен реализовать API/порт и проверку владения внешним ID. FK D к company/need пока не добавлены; ownership проверяется портами, чужой или неизвестный need_id отклоняется, а собственная потребность разрешена.

Независимый аудит подтвердил D01–D08 и основной D10. D09 выполнен частично: GET/POST/DELETE /api/v1/candidate/fsp* возвращают 404 в production-приложении. Связь профиля с ФСП ID пока не работает; D нельзя считать полностью завершённым до подключения backend C.

P1 вакансии/отклики, ATS и распознавание PDF не входят в готовый P0 D. Полная финальная сдача команды требует настоящего сквозного сценария, презентации и доступа жюри; эти результаты нельзя подменять тестовыми фикстурами.

Демонстрация и передача

Уже доступно: регистрация двух ролей, подтверждение email, профиль/PDF, согласие публикации, реальное тестирование B, создание компании C, опубликованные профили D, предложение с зарплатой, явное принятие, контакты и отзыв. Дополнительно доступна сохраняемая потребность и демонстрационный рейтинг C. Следующий общий этап связывает рейтинг с живыми B/D, приглашением и ФСП ID, добавляет недостающие фильтры и историю подборок. Внешний реестр ФСП не обязателен для MVP: ТЗ допускает собственные синтетические данные.

Подробные API и порты: docs/module-D.md. Матрица R03/R04/R13/R15/R18/R23/R25/R28/R29/R30/R41: docs/requirements-D.md. Воспроизводимые команды: docs/handoff-D.md. Источники веток, миграции и границы объединения: docs/integration-bcd.md. Машиночитаемые схемы: contracts/openapi.json, contracts/schemas.json; клиентские типы сгенерированы из OpenAPI.