

TLD65 / 40 TON



Motor		Frenos	
Marca	Wechai	Frenos delanteros	Tambor y Zapata
Potencia	430 CV / 316 KW	Frenos posteriores	Tambor y Zapata
Torque	2100 N·m	Distancia Frenado (mts)	12
Cilindrada (cc)	11,596	Freno Auxiliar de Motor	Obturación a la salida de gases de escape + Retardador Hidráulico
Inyección de combustible	Common Rail. Diesel		
Caja de cambios		Pesos	
Marca	X'an	Peso bruto vehicular (kg)	65,000
Accionamiento	Automática	Peso Seco (Chasis + Trolva) kg	25,000
Número de cambios hacia adelante y atrás	6 y 1	Carga útil (kg) - Payload	40,000
Diferencial		Dimensiones	
Tracción y ruedas	Tandem posterior, cubos reductores	Largo	8895 mm
Relación diferencial	16,086:1	Ancho	3220 mm
Ejes		Altura	3800 mm
Fórmula rodante	6 x 4	Equipamiento	
Distancia entre ejes (mm)	3600 + 1500	Norma de emisiones	Euro 4
Capacidad carga eje delantero (kg)	15,000	Tanque de combustible (lts)	400
Capacidad carga ejes posteriores (kg)	50,000	Aire acondicionado / Calefacción	Sí, de fábrica
Suspensión			
Delantera	Ballestas 18 x 90 mm, amortiguador de cilindro bidireccional y barra estabilizadora		
Posterior	Ballestas 23 x 100 mm, barra estabilizadora, amortiguador de goma varillas de empuje superior e inferior en "V"		
Ruedas			
Neumático			14.00 - 25
Aro			10.0 x 25
Trolva			
Capacidad de la trolva	25 m3	Frontal	T700 / 10 mm
Piso	T700 / 16 mm	Lateral	T700 / 10 mm
Compuerta	T700 / 12 mm	Sistema Hidráulico	Hyva FC179
Tiempo de elevación y descenso			46 segundos