

TLD90 / 60 TON



| Motor | | Frenos | |
|--|---|----------------------------------|---|
| Marca | Wechai | Frenos delanteros | Tambor y Zapata |
| Potencia | 530 CV / 390 KW | Frenos posteriores | Tambor y Zapata |
| Torque | 2300 N·m | Distancia Frenado (mts) | 14 |
| Cilindrada (cc) | 12,540 | Freno Auxiliar de Motor | Obturación a la salida de gases de escape + Retardador Hidráulico |
| Inyección de combustible | Common Rail. Diesel | | |
| Caja de cambios | | Pesos | |
| Marca | Xi'an | Peso bruto vehicular (kg) | 90,000 |
| Accionamiento | Automática | Peso Seco (Chasis + Tola) kg | 30,000 |
| Número de cambios hacia adelante y atrás | 6 y 1 | Carga útil (kg) - Payload | 60,000 |
| Diferencial | | Dimensiones | |
| Tracción y ruedas | Tandem posterior, cubos reductores | Largo | 9500 mm |
| Relación diferencial | 18,385:1 | Ancho | 3650 mm |
| Ejes | | Altura | 3715 mm |
| Fórmula rodante | 6 x 4 | | |
| Distancia entre ejes (mm) | 4075 + 1550 | Equipamiento | |
| Capacidad carga eje delantero (kg) | 20,000 | Norma de emisiones | Euro 4 |
| Capacidad carga ejes posteriores (kg) | 70,000 | Tanque de combustible (lts) | 500 |
| Suspensión | | Aire acondicionado / Calefacción | Sí, de fábrica |
| Delantera | Ballestas 18 x 100 mm, amortiguador de cilindro bidireccional y barra estabilizadora | | |
| Posterior | Ballestas 25 x 120 mm, barra estabilizadora, amortiguador de goma y varillas de empuje superior e inferior en "V" | | |
| Ruedas | | | |
| Neumático | | | 14.00 - 25 |
| Aro | | | 10.0 x 25 |
| Tolva | | | |
| Capacidad de la tolva | 30 m3 | Frontal | T700/10 mm |
| Piso | NM400 / 16 mm | Lateral | T700/10 mm |
| Compuerta | NM400 / 12 mm | Sistema Hidráulico | Hyva FC191 |
| Tiempo de elevación y descenso | | | 50 segundos |