1. 测试优先级

测试优先级从高到低划分为 P0、P1、P2、P3 四级，级别决定测试执行的先后顺序与发布影响程度。资金和库存链路一旦出问题会直接造成资损、超卖等业务事故，因此 P0 是上线门禁；P1 影响用户体验但不造成大额资损；P2、P3 属非交易链路，故障不影响核心下单支付。

级别	测试范围	发布影响
P0	下单、支付、锁扣库存、防超卖、订单状态流转、MQ 重试与死信、超时熔断+本地状态、库存对账	最高，阻塞发布
P1	取消订单、退款、售后退货、供应链补货、订单查询、正常消息同步	上线前测完，限期修复
P2	页面展示、筛选搜索、收藏、评价、日志查询、后台统计报表	上线后迭代回归
P3	导出报表、个性化推荐、运营后台辅助配置、边缘异常	抽样测试，后续版本修复

2. 取舍权衡

2.1 数据一致性优先

库存、支付、对账相关的异常场景（超时、MQ 丢消息、熔断、库存不一致）必须重点覆盖；

2.2 异常场景分层策略

- 高频异常（接口超时、MQ 消费失败）：手工 + 自动化覆盖；
- 极低概率灾难故障（数据库宕机、断网）：靠压测、故障演练、预案验证，不堆大量手工用例。

2.3 缺陷分级管控

- P0 缺陷：阻断上线，必须修复；
- P1 缺陷：允许上线，纳入版本 hotfix 清单；
- P2/P3 缺陷：不阻断上线，按排期修复，接受部分低影响 bug 遗留。