

기능별 경로 가이드 실행 결과 보고서

어디까지 왔는가 · 팀원은 어떻게 셋업하는가

기준일 2026년 10월 2일

작성 강현이 · Claude (MBP 세션)

대상 CdBd 디자인 팀 — 셋업할 팀원 2명 포함

정본 design/_기능별 경로 가이드 - 실행 계획.md · design/컨텍스트-강현이/2026-09-27 팀 공유 방식 확정 + 남은
작업 계획.md

프로젝트 목표 (계획서 원문)

“어느 팀원이 Claude에게 CdBd 기능을 시켜도 다 알고 제대로 동작한다.”


도달 판정 — 팀원 2명의 기기(Claudian)에서 수용 테스트 전 문항 통과

1 한눈에 보는 결과

계획 8단계(STEP 0~7) 중 STEP 0~6을 끝냈고, 마지막 STEP 7(배포)은 설치 도구까지 완성했습니다. 셋업이 끝난 기기라면 Claude가 어느 볼트에서 커져도 팀 규칙과 기능 사전을 찾아 쓰고, 다른 볼트 문서까지 읽으며, CdBd 에디터를 직접 조작할 수 있습니다. 남은 것은 ① 새 기기에서 문서만 보고 셋업이 끝나는지 리허설과 ② 팀원 2명 실제 셋업·수용 테스트 통과입니다.

7 / 8 단계 STEP 0~6 완료 STEP 7 배포 도구 완료	19 / 28 세부 체크리스트 완료 (2026-09-27 계획 기준)	23 / 23 수용 테스트 통과 (g1 · 10/01 · 이 맥 15/15)	28 / 28 기기 점검표  (이 맥 · 10/02)
138 건 영상 실측 판정 → 기능 사전에 반영	4 / 4 경로 가이드 확산 (볼트 3 + 허브)	6 개 저장소 동기화 상태 허브 + 하위 볼트 5	2 명 남은 셋업 대상 (볼트 공유 · GitHub 공유)

세부 체크리스트 진행률



이번 주(10/01~10/02) 바뀐 것

두 기기(맥북 프로 · g1)에 나뉘어 있던 작업을 합쳤습니다. 카드 자동화 드라이버의 결합 3건을 실측으로 고쳤고, 로그인 토큰이 만료돼도 멈추지 않는 **자동 재로그인**을 넣었습니다. 새 기기를 한 번에 셋업하는 **설치·점검·동기화 스크립트**를 만들고, ONBOARDING 문서에 **「Claude 셋업」 9단계**를 추가했습니다.

2 무엇을 만들려 했나

Claude는 위키링크를 「클릭」하지 않고 글자로만 봅니다. 그래서 볼트에 문서가 있어도 Claude가 스스로 찾지 못하거나, 옛 서술을 사실로 믿는 일이 반복됐습니다. 이 프로젝트는 **Claude가 세션을 켜는 순간 「어느 기능은 어디를 보라」가 자동으로 실리게** 하는 체계입니다.

구성 요소	역할	위치
기능 사전	CdBd 제품이 실제로 어떻게 동작하는지 — 녹화 영상 판독 (판정 138건) 기준의 정보	design/CdBd 기능 사전 (공통).md
허브 규칙	되물기 3갈래 · 💰 공용 계정 규칙 · 「기능 → 어느 볼트」 라우팅. 하위 볼트 어디서 켜도 자동 로드	design/CLAUDE.md
볼트별 경로 가이드	그 볼트 안의 「기능 → 파일 · 섹션」 지도. 각 볼트 CLAUDE.md 가 @import 로 강제 로드	templates · design-service · design-system 각 _기능별 경로 가이드.md
카드 자동화 스킬	헤드리스 브라우저로 에디터 카드를 직접 조작(추가 · 순서 · 고정 · 이미지 · 링크 ...)	cdbd-templates/.claude/skills/cdbd-card-automation → 전역 링크
설치 · 점검 도구	새 기기 셋업 · 상태 점검표 · 저장소 동기화 · 세션 시작 경고 · 인증 헬퍼	design/tools/
수용 테스트	「다 알고 제대로 동작하나」를 문항으로 자동 채점(정답지는 볼트 밖)	design/검증/

3 실행 계획 — 단계별 진행 현황

계획서 §6 「한 곳을 끝까지 → 확산」 순서. STEP 7은 2026-09-27에 플러그인 대신 설치 스크립트로 바꿨습니다(팀원 모두 저장소를 clone하므로 플러그인은 스킬 사본만 한 번 더 만들고, 브라우저·인증 문제도 못 풀기 때문).

단계	내용	상태	결과 · 근거
STEP 0	정의 확정 — 대분류 · 첫 저장소	완료	에디터 · 어드민 · 홈페이지 3분류 · 첫 저장소 = cdbd-templates (9/02)
STEP 1	분류표 — 기능 ↔ 볼트 문서 유무	완료	기능별 ●●○○ 표 (9/02)
STEP 2	경로 가이드 작성(1개 저장소)	완료	cdbd-templates 가이드 · 경로 검증 (9/02)
STEP 3	연결 — CLAUDE.md 에 @import	완료	🔑 9/29 실측: 경로에 공백이 있으면 import가 안 된다 → 백슬래시 이스케이프로 수정 · 실제 로드 확인
STEP 4	문서 채우기 — 영상 녹화 · 판독	완료	전 기능 촬영(구간 1~10 + 보충) · 판정 138건 → 기능 사전 · 원본은 구글 드라이브 보관(두 기기 분 · 개수 대조 완료)
STEP 5	확산 · 검증	완료	확산 4/4(templates · design-service · design-system · 허브) · 수용 테스트 23/23 · 선행 정리(병합 · 스킬 사본 · 감사 잔여 · 멀티페이지 실측) 완료
STEP 6	스킬 승격(전역)	완료	카드 자동화 스킬을 ~/.claude/skills 에 링크 → design 밖 세션에서도 사용 확인 (10/02)
STEP 7	배포 — 설치 스크립트 · 문서 · 팀원 셋업	진행 중	✅ 인증 자동 재로그인 · cdbd-setup.sh · cdbd-doctor.sh (28/28) · cdbd-sync.sh · 세션 시작 후 · ONBOARDING §3-6 ⌚ 새 기기 리허설 → 팀원 2명 셋업 · 수용 테스트
V (부수)	원본 영상 → 구글 드라이브	완료	두 기기 분 업로드 · 해시 대조 · 채점표 병합 · 데스크탑 원본은 보관 결정 · ● 볼트 일부 문서에 「원본 = 드라이브」 1줄 남음

세부 체크리스트 (28개) — 남은 9개

#	할 일	담당	상태
17	새 기기 리허설 — 임시 사용자 폴더에서 ONBOARDING §3-6을 글자 그대로 따라 하기 → 막힌 곳 문서 반영	Claude	다음 순서
18	원본 영상 위치를 남은 문서 2곳에 1줄씩 기록 · 9/22 노트 영상 표 정정	Claude	일부
19	제품팀에 전달할 결함 정리 6건	Claude	남음
20	9/22 노트 1줄 정정	Claude	남음
21	팀원 2명 일정 · 팀원별 전용 테스트 페이지 정하기	강현이	결정 필요
22	볼트 공유 팀원 셋업 → 점검표 전부 ✅ → 수용 테스트 전 문항 통과	팀원 + Claude	남음
23	막힌 곳 있으면 스크립트 · ONBOARDING 수정	Claude	남음

24	GitHub 공유 팀원 셋업 → 같은 기준 통과	팀원 + Claude	남음
25	계획서 「STEP 0~7 완료」 → 🎯 목표 도달	Claude	남음

4 주요 성과

① Claude가 「하는 것」 — 정보와 라우팅

- 기능 사전 543줄 · 녹화 영상 판정 138건 기준. 근거 등급(📹 영상 실측 · ● 확인 · ⌚ 미확인)을 붙여, 확인 안 된 것은 「모른다」고 답하게 했습니다.
- 경로 가이드 3개 + 허브 규칙이 세션마다 자동 로드됩니다. 「실제로 실리는지」는 파일을 열지 않고 인용하게 하는 방식으로 실측했습니다.
- 되묻기 규칙 3갈래 — 1차 테스트 15/23 불합격의 원인이 「무조건 되묻기」였습니다. ① 뜻이 같으면 즉시 질문 ② 기능이 특정되면 바로 답하고 틀린 전제는 첫 문장에서 교정 ③ 다른 도구인지 애매하면 「CdBd라면 ~」을 담아 질문 → 2차 23/23 통과.
- 옛 서술 정리 — 가이드가 실제로 실리기 시작하면서 틀린 내용도 함께 실리게 되어, 잔재 16곳 · 「2단 카드 → 2열 카드」 231곳 · 슬러그 규칙 등을 일괄 정리했습니다.

② Claude가 「하는 것」 — 에디터 직접 조작

카드 드라이버 실측	결과
원페이지 (editor 6530)	순서 읽기 · 교정 · 고정 카드가 있는 채로 순서 변경 · 해제 · 스냅샷 · 새로고침 후 원상태 — 전부 통과
멀티페이지 (editor 6550)	결함 A4(페이지 목록을 카드로 착각) 수리 확인 · NEW A8(고정 카드가 스냅샷에서 빠짐) · A9(빈 페이지에서 다른 페이지 카드를 보고) 발견 즉시 수리
정정	「고정 상태는 블록에 저장되지 않는다」(9/21) → 실측으로 철회. 고정하면 <code>fixedPosition: "top"</code> 이 생긴다 → 상단/하단까지 판별

③ 어느 기기에서나 — 설치 · 인증 · 점검

도구	하는 일
<code>tools/cdbd-setup.sh</code>	새 기기 셋업 한 번에 — 저장소 확인/clone · 스킴 · 인증 헬퍼 연결 · 전역 안내 · 세션 시작 점검 등록. 몇 번 실행해도 안전(두 번째 실행 = 고칠 것 0)
<code>tools/cdbd-doctor.sh</code>	✅/❌ 점검표 28항목 — 저장소 최신 · 링크 · 폴더 신뢰 승인 · Claudian 설정 · 인증 · 브라우저. ❌ 마다 해결 방법 표시
<code>tools/cdbd-sync.sh</code>	저장소 6개 한 번에 받기 — 안전한 경우만(내 미커밋 작업은 건드리지 않음)
세션 시작 점검	Claude를 켤 때 0.02초 점검 — 3일 넘게 안 받은 저장소 · 인증 문제가 있으면 한 줄 경고
자동 재로그인	로그인 토큰이 만료되면 공용 계정으로 스스로 재발급. 🗝️ 실전 확인 — 이 맥의 기존 토큰이 이미 만료된 상태였는데 자동 복구됨

5 지금 되는 것 · 아직 아닌 것

확인됨 셋업이 끝난 기기에서

- 어느 볼트에서 켜도 팀 규칙(되묻기 · 💰 과금 확인 · 라우팅)이 실린다
- 필요한 문서를 **다른 볼트까지** 찾아 읽고 답한다 (예: 마케팅 볼트에서 CdBd 기능 질문 → 허브 사전)
- design 폴더 밖 세션에서도 CdBd 일이면 허브 규칙으로 안내된다
- 에디터를 헤드리스 브라우저로 직접 조작한다 · 로그인 만료 시 자동 복구

아직 확인 · 정리할 것

- 볼트 간 연결은 **Obsidian 링크가 아니다** — Claude가 파일 경로로 읽는 방식. `[[링크]]` 클릭 이동은 의도적으로 지원하지 않는다
- **「전부 안다」가 아니라 「찾아 읽는다**」 — 사전의 ⌚ 항목 (예: 페이지 주소 형식 오류 화면)은 「모른다」고 답한다
- **새 기기에서 처음부터** 따라 해 본 적 없음 → 17번 리허설
- **팀원 기기 검증 전** · g1은 셋업 스크립트 미실행(옛 인증 헬퍼)

6 팀원 셋업 가이드

정본은 `design/ONBOARDING.md` §3 (문서 동기화) + §3-6 (Claude 셋업)입니다. 이 장은 그 흐름을 한 번에 볼 수 있게 정리한 것입니다. Mac · Obsidian · Claudian 기준이며, 명령은 터미널에 그대로 복사해 붙여 넣으면 됩니다.

담당자에게 미리 받을 것

- GitHub CdBd-in 공용 계정 (저장소 clone용)
- CdBd 공용 계정 이메일 · 비밀번호 (1Password 등 안전한 경로)
- 내 전용 테스트 페이지 주소 `cdbd.in/editor/숫자`
- `cdbd.env` 의 Supabase 2줄 (다른 팀원 파일에서 옮겨도 됨)

소요 시간

- §3 문서 동기화 (SSH 키 · clone · Obsidian · obsidian-git) — 30~40분
- §3-6 Claude 셋업 — 20~30분
- 볼트 공유 팀원은 이미 clone이 있으므로 §3-6부터 (먼저 `cdbd-sync.sh`)

● 절대 하지 말 것 — 다른 사람의 `~/.config/cdbd/credentials.json` 복사

안의 로그인 토큰은 쓸 때마다 바뀝니다. 복사본을 쓰는 순간 원래 기기의 로그인이 풀립니다. 셋업 스크립트가 내 기기용 토큰을 자동으로 새로 받습니다. (`cdbd.env` 는 옮겨도 됩니다.)

A. 문서 동기화 — ONBOARDING §3 (처음 받는 팀원만)

절	할 일
§3-1 · 3-2	SSH 키 만들기 → GitHub에 공개키 등록 → <code>ssh -T git@github.com</code> 으로 확인
§3-3	<code>~/Documents/GitHub</code> 에 허브 <code>design</code> clone → 그 안에 하위 저장소 5개 clone
§3-4	Obsidian에서 볼트 6개 열기 (하위 5개 먼저, 허브 마지막)
§3-5	각 볼트 obsidian-git — 자동 pull · commit-and-sync 10분 · 시작 시 pull

B. Claude 셋업 — ONBOARDING §3-6

1 Claude Code 설치 · 로그인 — Claudian이 내부에서 사용

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
claude # 처음 실행 → 브라우저로 로그인 → 끝나면 /exit
```

2 Claudian 플러그인 — 6개 볼트 모두

허브와 `cdbd-design-service` 에는 이미 들어 있습니다. 나머지 4개는 허브에서 복사합니다.

```
cd ~/Documents/GitHub/design
for v in cdbd-design-system cdbd-marketing cdbd-templates makevu-qrstp; do
  mkdir -p "$v/.obsidian/plugins" && \
  cp -R .obsidian/plugins/realclaudian "$v/.obsidian/plugins/"
done
```

Obsidian에서 각 볼트를 다시 열어 Claudian이 켜졌는지 확인 · Claudian 설정 「사용자 설정 불러오기」는 켜 둔다(기본값 켜짐).

3

gstack 설치 — 헤드리스 브라우저 (에디터 직접 조작)

```
# Bun이 없으면 설치 → 설치했다면 터미널을 새로 연다
command -v bun || curl -fsSL https://bun.sh/install | bash
git clone --single-branch --depth 1 \
  https://github.com/garrytan/gstack.git ~/.claude/skills/gstack
cd ~/.claude/skills/gstack && ./setup
```

4

셋업 스크립트 실행 — 여러 번 실행해도 안전

```
bash ~/Documents/GitHub/design/tools/cdbd-setup.sh
```

처음엔 ⚠️ cdbd.env 견본을 만들었습니다 가 나옵니다 → 5번으로.

5

cdbd.env 채우기 — 볼트 밖 · git에 안 올라감

```
open -e ~/.config/cdbd/cdbd.env
```

키	값
CDBD_EMAIL · CDBD_PASSWORD	CdBd 공용 계정
CDBD_SUPABASE_URL · CDBD_SUPABASE_ANON_KEY	담당자에게 받거나 다른 팀원의 cdbd.env 에서 두 줄 그대로
FIGMA_PAT	비워 두도 됨 (Figma REST 스크립트를 쓸 때만 · 각자 발급)

저장한 뒤 4번을 한 번 더 실행 → 마지막 줄 ⚠️ 확인 필요 0 이면 성공.

6

폴더 신뢰 승인 — 볼트마다 1번 · 승인 전엔 볼트의 Claude 허용 설정이 무시됨

```
cd ~/Documents/GitHub/design && claude
# 「Do you trust the files in this folder?」 → 1. Yes, proceed (Enter) → /exit (Enter)
```

같은 것을 cdbd-templates · cdbd-design-service · cdbd-design-system · cdbd-marketing · makevu-grstp 에서도 (cd ~/Documents/GitHub/design/폴더이름 && claude).

7

Figma 연결 — 계정 단위 · 기기마다 할 필요 없음

claude.ai → 설정 → 커넥터 → Figma 연결 (이미 연결돼 있으면 건너뛸)

8

점검표 — 전부 ✅ 이면 끝

```
bash ~/Documents/GitHub/design/tools/cdbd-doctor.sh
# 마지막 줄: 결과 — ✅ 28 · ⚠️ 0 · ❌ 0
```

9

확인 질문 — Obsidian 아무 볼트의 Claudian에서

「개별 URL에서 이름 칸이 비면 대체어가 나오죠?」 → 「아니요」로 시작해 「빈칸으로 나온다」고 바로잡으면 정상 (10/02 실측으로 이렇게 답함 확인). 담당자는 볼트 밖 채점표로 검증/수용테스트.sh 전체를 돌려 최종 확인합니다.

7 막혔을 때 — 점검표 해결표

증상 (doctor 표시)	원인	해결
저장소 「N개 뒤처짐」	최근 변경을 안 받음	<code>bash .../tools/cdbd-sync.sh</code>
저장소 「갈라짐」 · 「미커밋」	내 기기에만 있는 변경	담당자와 함께 확인 후 push (sync는 안전을 위해 건너뛸)
링크 「없음/깨짐」 · 「옛 사본」	셋업 전이거나 옛 헬퍼가 남음	<code>bash .../tools/cdbd-setup.sh</code> (옛 파일은 <code>.bak</code> -날짜 로 보관)
폴더 신뢰 「미승인」	그 폴더에서 Claude를 아직 안 컴	6번 Step — <code>cd</code> 폴더 && <code>claude</code> → Yes, proceed
Claudian 「꺼짐」	「사용자 설정 불러오기」 OFF	Claudian 설정에서 켜기 (전역 스킬 · 안내가 안 읽힘)
<code>cdbd.env</code> 「빈 키」	5번 Step 미완료	값 채우고 setup 재실행
<code>get_credentials()</code> 실패 · 「재로그인 거부」	공용 계정 비밀번호가 바뀜	<code>cdbd.env</code> 의 비밀번호 갱신 (전 기기 공통)
gstack 「없음」 · browse 실패	3번 Step 미완료 · 빌드 문제	3번 다시 · 안 되면 <code>cd ~/.claude/skills/gstack && bun install && bun run build</code>
clone 실패	SSH 키 미등록	ONBOARDING §3-2 · <code>ssh -T git@github.com</code>

Claude를 켤 때 「 CdBd 셋업 점검: ...」 한 줄이 보이면 세션 시작 점검이 문제를 찾은 것입니다. 안내된 명령을 실행하면 됩니다.

8 운영 규칙 — 공용 계정이라서

#	규칙	이유
1	 과금 행위는 실행 직전에 금액을 계산해 말하고 승인 받는다 게시 · URL 생성/연장 · 개별 URL · 주소 변경 · 팀원 초대 · 예약 카드 · 충전	크레딧 잔액이 모두의 것. 한 사람의 자동화가 전원의 크레딧을 쓴다 — Claude가 실행 전에 묻도록 규칙화돼 있다
2	테스트는 자기 전용 테스트 페이지에서만 · 남의 작업 페이지는 조작 전 확인	에디터는 자동저장 — 두 세션이 같은 페이지를 만지면 서로 덮어쓴다
3	로그인은 기기마다 각자 — <code>credentials.json</code> 복사 금지	회전형 토큰이라 복사본끼리 서로를 무효화한다 (자동 재로그인이 각자 받아 준다)

9 남은 일과 결정할 것

순서	할 일	담당	예상
1	새 기기 리허설 — 임시 사용자 폴더에서 이 가이드를 글자 그대로 → 막힌 곳 수정 (특히 설치 Step 1~3은 아직 처음부터 해 본 적 없음)	Claude	45분
2	g1 맥에서 <code>cdbd-setup.sh</code> 실행 · <code>cdbd.env</code> 옮기기 (옛 인증 헬퍼 교체)	강현이 + Claude	10분
3	문서 정리 3건 — 영상 위치 1줄 · 제품팀 결함 전달문 6건 · 9/22 노트 정정	Claude	1~1.5시간
4	팀원 2명 일정 + 팀원별 전용 테스트 페이지 정하기	강현이	—
5	볼트 공유 팀원 셋업 → 점검표  → 수용 테스트 통과 → 막힌 곳 반영	팀원 + Claude	팀원 30~45분
6	GitHub 공유 팀원 셋업 → 같은 기준 통과 →  목표 도달	팀원 + Claude	팀원 45분

알려진 위험 · 미해결

- 카드 드라이버 `blockById()` 가 멀티페이지에서 다른 페이지 카드를 잡을 수 있음 (기록만 · 미수리)
- 권한 관리 「알림 설정」 버튼 서술이 판정 62 ↔ 123으로 충돌 (10초 실측 필요)
- `cdbd-templates/AGENTS.md` (Codex용)는 9/17 이후 미갱신 (보류 결정)
- DS 파일 4-17. 2단 카드.md 이름 변경은 Obsidian CLI를 켜 뒤

근거 문서 — `design/_기능별` 경로 가이드 — 실행 계획.md (진행 기록) · `design/컨텍스트-강현이/2026-09-27` 팀 공유 방식 확정 + 남은 작업 계획.md (체크리스트) · 2026-10-01 MBP · g1 세션 노트 · `design/ONBOARDING.md` §3-6