



PUESTA EN PRODUCCIÓN SEGURA

Unidad 3. Actividad 13



25 DE ENERO DE 2024
CARLOS DÍAZ MONTES
ESPECIALIZACIÓN DE CIBERSEGURIDAD

Índice

Enunciado.....	2
Ejercicio.....	2

Enunciado

Repita los pasos anteriores y partiendo desde el equipo local suba los datos al servidor.

Ejercicio

Me he creado una carpeta, dentro de ella he inicializado el git, despues he comprobado que no hay commits y me he creado un fichero y le he enviado el fichero al repositorio:

```
pps@localhost:~/ciberpuesta> git init
ayuda: Usando 'master' como el nombre de la rama inicial. Este nombre de rama predeterminado
ayuda: está sujeto a cambios. Para configurar el nombre de la rama inicial para usar en todos
ayuda: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia, llama a:
ayuda:
ayuda: git config --global init.defaultBranch <nombre>
ayuda:
ayuda: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
ayuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
ayuda:
ayuda: git branch -m <nombre>
Iniciado repositorio Git vacío en /home/pps/ciberpuesta/.git/
pps@localhost:~/ciberpuesta> git status
En la rama master

No hay commits todavía

no hay nada para confirmar (crea/copia archivos y usa "git add" para hacerles seguimiento)
pps@localhost:~/ciberpuesta> touch fichero.txt
pps@localhost:~/ciberpuesta> nano fichero.txt
pps@localhost:~/ciberpuesta> git add .
pps@localhost:~/ciberpuesta> git remote add origin https://github.com/Cdiazm21/Ciber_Puesta.git
```

Con este comando comprobamos que funciona correctamente:

```
pps@localhost:~/ciberpuesta> git remote
origin
pps@localhost:~/ciberpuesta>
```

Ahora realizamos el commit con el mensaje que queramos y hacemos un push para enviar el fichero:

```
pps@localhost:~/ciberpuesta> git commit -m "Primer commit del equipo al servidor"
[master (commit-raíz) 8999e47] Primer commit del equipo al servidor
Committer: pps <pps@localhost.localdomain>
Tu nombre y correo fueron configurados automáticamente basados
en tu usuario y nombre de host. Por favor verifica que sean correctos.
Tú puedes suprimir este mensaje configurándolos de forma explícita. Ejecuta el
siguiente comando y sigue las instrucciones de tu editor
para modificar tu archivo de configuración:

    git config --global --edit

Tras hacer esto, puedes arreglar la identidad usada para este commit con:

    git commit --amend --reset-author

1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 fichero.txt
```

```
pps@localhost:~/ciberpuesta> git push origin master
Enumerando objetos: 3, listo.
Contando objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 249 bytes | 249.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Cdiazm21/Ciber_Puesta/pull/new/master
remote:
To https://github.com/Cdiazm21/Ciber_Puesta.git
 * [new branch]      master -> master
pps@localhost:~/ciberpuesta>
```

Ahora comprobamos que funciona el push:

