

Opgaven labo 11

24. Reeks 24: XML

24.1. Maak een "well-formed" XML-document met merk, model en type van een aantal auto's.

Voorbeeld:

- Alfa Romeo; Mito; 1.4 TB Multi Air 170
- Audi; A1; 1.4 TFSI Stronic
- BMW; 1reeks; 130i
- Citroën; DS3; 1.6 T
- ...

(U mag ook cilinderinhoud, vermogen e.d. bijvoegen.)

24.2. Maak een "well-formed" XML-document met auteur, uitgavejaar, titel, uitgeverij, ISBN nummer van een aantal boeken.

Voorbeeld:

- Harold; 2004; XML 1.1 Het complete handboek; Academic Service; 978-90-12-58039-7
- Morrison Michael; 2008; Head First JavaScript; O'Reilly; 978-0-596-52774-7
- Ullman Chris & Dykes Lucinda; 2007; Beginning Ajax; Wiley Publishing; 978-0-470-10675-4
- Freeman Elisabeth & Freeman Eric; 2005; Head First HTML with CSS & XHTML; O'Reilly; 978-0-596-10197-8
- ...

25. Reeks 25: XML opmaak met CSS

25.1. Maak CSS-bestanden voor uw XML-bestanden uit reeks 24.

26. Reeks 26:XSL

26.1. Definieer een XSL-bestand voor uw XML-bestanden uit vorige reeksen zodat de gegevens in een tabel geplaatst worden.

26.2. Sorteer uw output

26.3. Toon ook de attributen

27. Reeks 27:DTD

27.1. Maak DTD's voor uw XML-bestanden uit vorige oefeningen en valideer.

27.2. Gegeven het volgende XML-bestand "adressen.xml" (staat op Canvas). Is het valide? Zo niet, maak het valide. Pas enkel het xml stuk aan. Verander de DTD niet.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<!-- oef27.2 adressen.xml -->
<!DOCTYPE adressen [
    <!ELEMENT adressen (persoon+)>
        <!ELEMENT persoon (naam, adres)>
            <!ELEMENT naam (#PCDATA)>
            <!ELEMENT adres EMPTY>
        <!ATTLIST persoon geslacht (m | v) #REQUIRED>
        <!ATTLIST adres
            postnummer CDATA #REQUIRED
            straat CDATA #REQUIRED
            nummer CDATA #REQUIRED
            plaats CDATA #REQUIRED>
]>
<adressen>
    <persoon>
        <geslacht>m</geslacht>
        <naam>Jan Peeters</naam>
        <adres postnummer="2000" straat="Koepoortstraat"
            nummer="75" plaats="Antwerpen"/>
    </persoon>
    <persoon>
        <geslacht>v</geslacht>
        <naam>AnnSofie Luypaert</naam>
        <adres postnummer="8000" straat="Eiermarkt"
            nummer="18"
            plaats="Brugge"/>
    </persoon>
</adressen>
```

27.3. Voeg aan adressen.xml uit vorige oefening, aan het element persoon een attribuut mailing toe met waarden "ja" of "nee" en "ja" als standaardwaarde. Pas DTD en XML aan en zorg dat je XML bestand opnieuw valide is.

27.4. Maak een DTD en XML-document met adressen met als elementen naam, voornaam, stratenNr, plaats, telefoon, GSM, email. Naam en plaats moeten eenmaal voorkomen, voornaam moet één of meerdere keren voorkomen, telefoon of GSM moet voorkomen, stratenNr en email mogen voorkomen maar dit hoeft niet.

27.5. Voeg aan uw adressenbestand een vaste kop toe.
Voeg deze op de juiste plaatsen toe in de DTD:

```
<!ENTITY kop "Adressenlijst van JeanLouis Van der  
Auwermeulen">  
<!ELEMENT adressen (title,adres+)>  
<!ELEMENT title(#PCDATA)>
```

Voeg deze ook toe aan het xml-bestand:

```
<title>&kop;</title>
```

Geef <title> met uw CSS bestand een aangepaste vormgeving en kleur.

27.6. Gegeven:

```
<!ELEMENT email (to+, from, cc*, bcc*, subject?, body?)>
```

Vul het DTD aan en maak en XML-bestand dat aan dit dtd voldoet.