

Vertaal dit in een JavaScript **functie** met toerental als parameter en de berekende snelheid als functiewaarde. De functie moet buiten de omzetting niets anders doen en zeker niets inlezen noch afdrukken.

Roep de functie op om een tabel af te drukken met toerentallen en overeenkomstige snelheden. Dit voor toerentallen gaande van 2000 tot 8000 met stappen van 500.

Dit programma moet niets inlezen; de output moet zoiets zijn als:

toerental	snelheid
2000	71
2500	89
...	
8000	285

- 15.4. Schrijf een HTML-pagina met script dat een willekeurig geheel getal, in het interval $[1,100]$ kiest dat dan moet geraden worden. Als de gok van de gebruiker groter is, dan meldt het script "te hoog". Als de gok kleiner is dan meldt het script "te laag". Als de gok gelijk is aan het gekozen getal dan moet het aantal pogingen afgedrukt worden.

Hulp: Math.random() geeft een reëel getal tussen 0 en 1. Zoek zelf hoe u op basis van Math.random() een geheel getal tussen 1 en 100 kan bekomen.

16. Reeks 16: JavaScript arrays

16.1. Schrijf een Javascript toepassing die:

- 10 gehele getallen leest en stockeert in een array;
- een bijkomend getal inleest
- controleert en afdrukt of dit bijkomend getal in de rij aanwezig is of niet.

16.2. Schrijf een JavaScript toepassing die:

- vijf gehele getallen leest (dit zijn bijvoorbeeld de aantallen stemmen op bepaalde personen tijdens een verkiezing);
- deze vijf getallen afdrukt gevolgd door het procentuele aandeel van het totaal (de procentuele stemverdeling).

Voorbeeld:

Invoer: 125 116 95 225 88

Uitvoer: 125 : 19%

116 : 18%

95 : 15%

225 : 35%

88 : 13%

16.3. Schrijf een JavaScript toepassing die:

- 12 gehele getallen leest die het aantal verkochte auto's per maand in een garage voorstellen;
- per maand deze verkoopcijfers en het verschil met de gemiddelde maand-verkoop in een tabel afdrukt.

Voorbeeld:

Invoer: 2 3 4 7 12 5 7 6 0 4 6 10

Uitvoer:

maand	aantal	t.o.v. gemiddelde
1	2	-3.5
2	3	-2.5
...		
12	10	4.5

16.4. Schrijf een JavaScript toepassing die:

- 10 gehele getallen leest en stockeert in een array;
- de rij sorteert;
- de gesorteerde rij afdrukt.

16.5. Uitbreidingsopgave:

Ontwikkel een JavaScript toepassing die het Yahtzee spel laat spelen.

Bij Yahtzee mag met vijf dobbelstenen driemaal geworpen worden.

Het doel is één van de volgende combinatie te krijgen:

Combinatie	verklaring	aantal punten
drie gelijke		totaal aantal ogen
vier gelijke		totaal aantal ogen
kleine straat	vier opeenvolgende	30
grote straat	5 opeenvolgende	40
full house	3 gelijke en 1 paar	25
kans		totaal aantal ogen
Yahtzee	5 gelijke	50

Een worp met een dobbelsteen wordt uiteraard met de randomgenerator bepaald.

De speler mag bepaalde stenen laten liggen na de eerste en tweede keer werpen, om zo op een tactische manier de gewenste combinatie te krijgen.

