

2026-1 CC0F7-A EF

 CESAR OMAR LOPEZ ARTEAGA

Percentage: 50%

Duration: 00:13:52

Date started: Wed 8 Jul '26 15:55

Date finished: Wed 8 Jul '26 16:08

 Finished, Thank you.

Your answers have been saved for review.

 Displaying incorrect or partially incorrect questions only.

all questions

5 incorrect

Question 1 of 10

¿Qué vulnerabilidad de diseño lógico PKCS#11 se presenta cuando un atacante aprovecha una función de descifrado estándar para extraer una llave protegida simulando que son datos comunes?

- ☒ A. Ataque de llave Trojan. 
- ☐ B. Debilitamiento de algoritmos.
- ☐ C. Conflicto de roles (Wrap/Decrypt).
- ☐ D. Key Conjuring.
- ☐ E. Lectura directa por GetAttribute.

Question 4 of 10

¿Qué componente de la arquitectura criptográfica de Java se encarga de validar la autenticidad del certificado presentado por el servidor durante la conexión?

- ☒ A. SSLSessionContext 
- ☐ B. TrustManagerFactory
- ☐ C. CertPathBuilder
- ☐ D. SecureRandom
- ☐ E. KeyManagerFactory

Question 5 of 10

¿Qué clase de la biblioteca Bouncy Castle se utiliza como formato intermedio para contener los datos serializados del certificado firmado antes de ser convertido a un objeto X509Certificate nativo de Java?

- ☐ A. JcaX509CertificateConverter
- ☐ B. ContentSigner
- ☐ C. X509CertificateHolder
- ☐ D. PKCS10CertificationRequest
- ☒ E. JcaX509v3CertificateBuilder



Question 7 of 10

En la secuencia operativa de un KEM post cuántico, ¿qué pasos son correctos en la comunicación entre dos entidades (Alice y Bob)?

- ☐ A. Alice y Bob ejecutan una operación matemática conmutativa para derivar el mismo secreto.
- ☐ B. Alice publica una llave pública mientras que Bob no tiene ninguna llave publicada.
- ☒ C. Bob encapsula una llave de sesión aleatoria bajo la llave pública de Alice produciendo un texto cifrado. 
- ☐ D. Alice descifra el mensaje utilizando la llave pública generada por Bob.
- ☒ E. Ambas partes publican llaves públicas efímeras simultáneamente en la red. 

 Not all available correct options were selected.

Question 10 of 10

De las opciones presentadas, seleccione las posibles causas que no permiten iniciar una sesión con el token físico a través de su interfaz PKCS#11.

- ☐ **A.** Token criptográfico lleno de material criptográfico.
- ☐ **B.** Librería PKCS#11 correspondiente inaccesible.
- ☐ **C.** Sesión simultanea iniciada con su middleware.
- ☐ **D.** Atributo CKA_EXTRACTABLE igual a true.
- ☒ **E.** Índice del slot correspondiente inaccesible. 

 Not all available correct options were selected.