

2026-1 CC0F7-A EF



JOSE ISMAEL LLANOS ROSADIO

Percentage: 60%

Duration: 00:14:40

Date started: Wed 8 Jul '26 15:56

Date finished: Wed 8 Jul '26 16:10



Finished, Thank you.

Your answers have been saved for review.



Displaying incorrect or partially incorrect questions only.

all questions

4 incorrect

Question 3 of 10

De las opciones presentadas, seleccione las posibles causas que no permiten iniciar una sesión con el token físico a través de su interfaz PKCS#11.

- ☐ A. Sesión simultanea iniciada con su middleware.
- ☒ B. Atributo CKA_EXTRACTABLE igual a true. ✗
- ☒ C. Índice del slot correspondiente inaccesible. ✓
- ☐ D. Token criptográfico lleno de material criptográfico.
- ☒ E. Librería PKCS#11 correspondiente inaccesible. ✓

i Not all available correct options were selected.

Question 5 of 10

En la secuencia operativa de un KEM post cuántico, ¿qué pasos son correctos en la comunicación entre dos entidades (Alice y Bob)?

- ☐ A. Ambas partes publican llaves públicas efímeras simultáneamente en la red.
- ☐ B. Alice descifra el mensaje utilizando la llave pública generada por Bob.
- ☒ C. Alice y Bob ejecutan una operación matemática conmutativa para derivar el mismo secreto. ✗
- ☒ D. Bob encapsula una llave de sesión aleatoria bajo la llave pública de Alice produciendo un texto cifrado. ✓
- ☒ E. Alice publica una llave pública mientras que Bob no tiene ninguna llave publicada. ✓

i Not all available correct options were selected.

Question 6 of 10

¿Qué clase de la biblioteca Bouncy Castle se utiliza como formato intermedio para contener los datos serializados del certificado firmado antes de ser convertido a un objeto X509Certificate nativo de Java?

- ☒ **A.** JcaX509v3CertificateBuilder
- ☐ **B.** JcaX509CertificateConverter
- ☐ **C.** X509CertificateHolder
- ☐ **D.** ContentSigner
- ☐ **E.** PKCS10CertificationRequest

**Question 10 of 10**

¿Qué vulnerabilidad de diseño lógico PKCS#11 se presenta cuando un atacante aprovecha una función de descifrado estándar para extraer una llave protegida simulando que son datos comunes?

- ☐ **A.** Lectura directa por GetAttribute.
- ☐ **B.** Ataque de llave Trojan.
- ☐ **C.** Conflicto de roles (Wrap/Decrypt).
- ☒ **D.** Debilitamiento de algoritmos.
- ☐ **E.** Key Conjuring.



