

2026-1 CC0F7-A P3

 CESAR OMAR LOPEZ ARTEAGA

Percentage: 60%

Duration: 00:14:41

Date started: Wed 10 Jun '26 16:05

Date finished: Wed 10 Jun '26 16:19



Finished, Thank you.

Your answers have been saved for review.



Displaying incorrect or partially incorrect questions only.

all questions

4 incorrect

Question 1 of 10

Al procesar un CSR recibido, ¿qué datos críticos pertenecientes a la identidad y estructura del solicitante debe extraer la CA de forma obligatoria para mapearlos dentro del certificado final?

- ☒ **A.** La llave pública del solicitante. ✓
- ☐ **B.** El historial de certificados previamente emitidos e invalidados del mismo usuario.
- ☒ **C.** El Distinguished Name del Sujeto (Subject DN). ✓
- ☒ **D.** El algoritmo de cifrado local de la base de datos del usuario. ✗
- ☐ **E.** La firma digital que el solicitante aplicó originalmente sobre el archivo del CSR.

 Not all available correct options were selected.

Question 4 of 10

De acuerdo con la implementación matemática expuesta del protocolo firma digital con el algoritmo RSA, ¿qué componentes estructurales desde las llaves asimétricas son estrictamente necesarios para que el emisor y el receptor completen el ciclo de firma y verificación?

- ☒ **A.** El generador criptográfico aleatorio del par de llaves asimétricas. ✖
- ☐ **B.** La contraseña cifrada del contenedor local.
- ☐ **C.** El módulo común (n), el cual representa el producto de los dos números primos originales.
- ☐ **D.** El exponente privado (d), para la fase exclusiva de generación de la firma.
- ☐ **E.** El exponente público (e), para la fase exclusiva de recuperación del hash.

i Not all available correct options were selected.

Question 6 of 10

¿Qué componentes e información conjunta son estrictamente necesarios proveer al invocar el método setKeyEntry para guardar exitosamente una entidad de identidad digital en un KeyStore de tipo PKCS12?

- ☐ A. La llave privada correspondiente a la entidad.
- ☐ B. La llave pública aislada en formato codificado de bytes puros.
- ☐ C. Un arreglo de certificados (cadena de certificación) que valide la llave pública.
- ☒ D. Un alias único en formato de cadena de caracteres. ✓
- ☐ E. Una lista de revocación de certificados (CRL) actualizada a la fecha.

i Not all available correct options were selected.

Question 8 of 10

De acuerdo con los métodos implementados para almacenar KeyStore's y TrustStore's en contenedores PKCS#12, seleccione el procedimiento común entre ambos métodos.

- ☐ A. Inicializan contenedores en memoria vacíos y sin protección.
- ☐ B. Utilizan el mismo Proveedor criptográfico.
- ☐ C. Almacenan cadenas de certificados.
- ☐ D. Manejan el mismo juego de excepciones.
- ☒ E. Requieren establecer datos de activación. ✗

