

2026-1 CC0F7-A P3

 JOSE ISMAEL LLANOS ROSADIO

Percentage: 20%

Duration: 00:14:33

Date started: Wed 10 Jun '26 16:05

Date finished: Wed 10 Jun '26 16:20



Finished, Thank you.

Your answers have been saved for review.



Displaying incorrect or partially incorrect questions only.

all questions

8 incorrect

Question 1 of 10

Al recuperar material criptográfico de un archivo PKCS12 mediante la API de Java, ¿qué excepción se lanza específicamente si el dato de activación es incorrecto?

- ☐ A. FileNotFoundException
- ☐ B. CertificateException
- ☐ C. KeyStoreException
- ☒ D. NoSuchProviderException
- ☐ E. UnrecoverableKeyException

**Question 3 of 10**

Al inicializar un objeto KeyPairGenerator, ¿qué parámetros de configuración determinan directamente la robustez y el ecosistema de seguridad de las llaves resultantes?

- ☒ A. El proveedor de seguridad (Provider) establecido al solicitar la instancia.
- ☐ B. La ruta del sistema de archivos donde se almacenará el código ejecutable.
- ☒ C. El tamaño de la llave (Key Size) expresado en bits.
- ☒ D. El Distinguished Name (DN) del usuario final.
- ☐ E. El alias asignado en el archivo de propiedades del servidor de aplicaciones.



Not all available correct options were selected.

Question 4 of 10

De acuerdo con los métodos implementados para almacenar KeyStore's y TrustStore's en contenedores PKCS#12, seleccione el procedimiento común entre ambos métodos.

- ☐ A. Inicializan contenedores en memoria vacíos y sin protección.
- ☐ B. Utilizan el mismo Proveedor criptográfico.
- ☐ C. Almacenan cadenas de certificados.
- ☒ D. Manejan el mismo juego de excepciones. ✗
- ☐ E. Requieren establecer datos de activación.

Question 6 of 10

Al procesar un CSR recibido, ¿qué datos críticos pertenecientes a la identidad y estructura del solicitante debe extraer la CA de forma obligatoria para mapearlos dentro del certificado final?

- ☒ A. La llave pública del solicitante. ✓
- ☒ B. El historial de certificados previamente emitidos e invalidados del mismo usuario. ✗
- ☒ C. El Distinguished Name del Sujeto (Subject DN). ✓
- ☐ D. El algoritmo de cifrado local de la base de datos del usuario.
- ☐ E. La firma digital que el solicitante aplicó originalmente sobre el archivo del CSR.

i Not all available correct options were selected.

Question 7 of 10

En el protocolo de firma digital con el algoritmo RSA, ¿qué operación matemática realiza estrictamente el emisor para generar el bloque numérico que representa la firma digital?

- ☐ A. Elevar el hash del mensaje al exponente público (e) y aplicar el módulo n.
- ☒ B. Elevar el mensaje al exponente privado (d) y aplicar el módulo n. ✗
- ☐ C. Multiplicar directamente el mensaje en texto plano por el módulo n.
- ☐ D. Dividir el exponente privado (d) entre el exponente público (e).
- ☐ E. Elevar el hash del mensaje al exponente privado (d) y aplicar el módulo n.

Question 8 of 10

¿Qué componentes e información conjunta son estrictamente necesarios proveer al invocar el método setKeyEntry para guardar exitosamente una entidad de identidad digital en un KeyStore de tipo PKCS12?

- ☐ A. La llave privada correspondiente a la entidad.
- ☐ B. La llave pública aislada en formato codificado de bytes puros.
- ☐ C. Un arreglo de certificados (cadena de certificación) que valide la llave pública.
- ☒ D. Un alias único en formato de cadena de caracteres. ✓
- ☒ E. Una lista de revocación de certificados (CRL) actualizada a la fecha. ✗

i Not all available correct options were selected.

Question 9 of 10

De acuerdo con la implementación matemática expuesta del protocolo firma digital con el algoritmo RSA, ¿qué componentes estructurales desde las llaves asimétricas son estrictamente necesarios para que el emisor y el receptor completen el ciclo de firma y verificación?

- ☐ A. El generador criptográfico aleatorio del par de llaves asimétricas.
- ☐ B. La contraseña cifrada del contenedor local.
- ☐ C. El módulo común (n), el cual representa el producto de los dos números primos originales.
- ☒ D. El exponente privado (d), para la fase exclusiva de generación de la firma. 
- ☒ E. El exponente público (e), para la fase exclusiva de recuperación del hash. 



Not all available correct options were selected.

Question 10 of 10

La clase constructora de un CSR JcaContentSignerBuilder lanza la siguiente excepción cuando sus parámetros de instanciación o configuración no son los adecuados.

- ☐ A. OperatorCreationException
- ☐ B. InvalidKeyException
- ☐ C. NoSuchAlgorithmException
- ☐ D. IOException
- ☒ E. NoSuchProviderException

