1. Introducción

Para este proyecto, he realizado un escaneo de red utilizando la herramienta *Nmap* sobre una máquina con sistema operativo Debian. El objetivo fue identificar los puertos abiertos y las versiones de los servicios activos para determinar posibles fallos de seguridad.



2. Metodología de Escaneo

Primero, realicé una prueba de conectividad con ping para confirmar que el host está activo. Posteriormente, ejecuté un escaneo exhaustivo de todos los puertos con detección de servicios mediante el comando:

nmap -sV -p- 192.168.56.104

3. Resultados del Escaneo

Tras completar el análisis, el escaneo reportó que la máquina objetivo solo tiene un puerto abierto, con los siguientes detalles técnicos:

- **Puerto:** 80/tcp
- **Estado:** Abierto (open)
- **Servicio:** http
- **Versión detectada:** Apache httpd 2.4.56 ((Debian))

4. Tabla de Vulnerabilidades Asociadas

Utilizando la versión detectada (**Apache 2.4.56**), he consultado bases de datos públicas de vulnerabilidades (CVE) para documentar los riesgos asociados a este servicio específico:

Puerto	Servicio	Versión	Vulnerabilidad	Descripción	Referencia
80	HTTP	Apache 2.4.56	**CVE-2023-25690**	Error en el manejo de peticiones que permite el contrabando de peticiones HTTP (Request Smuggling).	Link a CVE
80	HTTP	Apache 2.4.56	**CVE-2024-27316**	Vulnerabilidad de denegación de servicio (DoS) por agotamiento de memoria mediante HTTP/2.	Link a CVE
80	HTTP	Apache 2.4.56	**CVE-2023-45802**	Fuga de memoria en configuraciones específicas de HTTP/2 que compromete la disponibilidad del servidor.	Link a CVE

5. Conclusión y Recomendaciones

A través de este ejercicio, he podido identificar que aunque el servidor solo expone un servicio, la versión actual de Apache presenta vulnerabilidades críticas que podrían ser explotadas para causar denegación de servicio o manipular peticiones. Se recomienda actualizar el servicio a la última versión disponible en los repositorios de Debian.