## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA (UNAN-LEÓN)

## **FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS.**

## INGENIERIA EN TELEMATICA.



**COMPONENTE:** SaaS.

**Grupo 2 Telemática** 

## **INTEGRANTES:**

➤ Cecilia Elohi Escoto Sandoval.

**DOCENTE:** Ervin Montes.

¡A LA LIBERTAD POR LA UNIVERSIDAD!
"AÑO LECTIVO 2024"

Crear base de datos

```
development:
 primary:
 adapter: mysql2
 username: debian
 password: ruby1
 host: 127.0.0.1
 port: 3306
 database: RoR
 pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS") { 5 } %>
 timeout: 5000
 secondary:
 adapter: mysql2
 username: debian
 password: ruby1
 host: 127.0.0.1
 port: 3306
 database: Datos_Estudiantes
 pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS") { 5 } %>
 timeout: 5000
# Warning: The database defined as "test" will be erased and
```

como ya tengo una base de datos RoR las diferencio y creo la nueva base de datos con:

```
ceci@debian12:~/Proyectos_RoR/App_mysql$ rake db:create
Created database 'Datos_Estudiantes'
Database 'storage/test.sqlite3' already exists
```

Importante: Secondary es donde se debe poner la base de datos nueva, porque es la que se busca crear, si no intentara crear la ya existente.

```
eci@debian12:~/Proyectos_RoR/App_mysql$ rails generate scaffold Estudiante
res:string apellidos:string carrera:string carnet:string --force
     invoke active_record
              db/migrate/20240925033749_create_estudiantes.rb
     remove
     create
              db/migrate/20240925034123_create_estudiantes.rb
               app/models/estudiante.rb
     invoke rspec
               spec/models/estudiante_spec.rb
     invoke resource_route
     route
             resources :estudiantes
     invoke scaffold_controller
              app/controllers/estudiantes_controller.rb
      force
     invoke
              erb
                app/views/estudiantes
                app/views/estudiantes/index.html.erb
  identical
identical
                app/views/estudiantes/edit.html.erb
                app/views/estudiantes/show.html.erb
                app/views/estudiantes/new.html.erb
                app/views/estudiantes/_form.html.erb
      force
                app/views/estudiantes/_estudiante.html.erb
      force
     invoke
              resource_route
     invoke
               rspec
     invoke
              helper
               app/helpers/estudiantes_helper.rb
     invoke
     invoke
              jbuilder
                app/views/estudiantes/index.json.jbuilder
                app/views/estudiantes/show.json.jbuilder
      force
                app/views/estudiantes/_estudiante.json.jbuilder
```

```
ActiveRecord::Schema[7.1].define(version: 2024_09_25_034123) do

create_table "estudiantes", charset: "utf8mb4", collation: "utf8mb4_general_c

t.string "nombres"

t.string "apellidos"

t.string "carrera"

t.string "carnet"


t.datetime "created_at", null: false

t.datetime "updated_at", null: false
end
```

```
eci > Proyectos_RoR > App_mysql > spec > models > 🏉 estudiante_spec.rb
require 'rails_helper'
RSpec.describe Estudiante, type: :model do
  context "nombres" do
    it { should validate presence of :nombres }
    it { should validate_length_of(:nombres).is_at_most(15) }
    it { should_not allow_value("123123").for(:nombres) }
    it { should allow_value("abcd").for(:nombres) }
  context "apellidos" do
    it { should validate_presence_of :apellidos}
    it { should validate_length_of(:apellidos).is_at_most(15) }
    it { should_not allow_value("123123").for(:apellidos) }
    it { should allow_value("abcd").for(:apellidos) }
  context "carrera" do
    it { should validate_presence_of :carrera }
    it { should validate_length_of(:carrera).is_at_most(15) }
    it { should_not allow_value("123123").for(:carrera) }
    it { should allow_value("abcd").for(:carrera) }
  context "carnet" do
    it { should validate_presence_of(:carnet) }
    it { should_not allow_value("abcd").for(:carnet) }
    it { should_not allow_value("123abc").for(:carnet) }
    it { should allow_value("123-45").for(:carnet) }
    it { should allow_value("123-456-789").for(:carnet) }
    it { should allow_value("123123").for(:carnet) }
```

```
class Estudiante < ApplicationRecord

validates :nombres, presence: true, format: { with: /\A[a-zA-Z]+\z/, message: "solo debe contener letras" } validates :apellidos, presence: true, format: { with: /\A[a-zA-Z]+\z/, message: "solo debe contener letras' validates :carrera, presence: true, format: { with: /\A[a-zA-Z]+\z/, message: "solo debe contener letras" } validates :nombres, length: { maximum: 15 }, on: :create validates :apellidos, length: { maximum: 15 }, on: :create validates :carrera, length: { maximum: 15 }, on: :create validates :carnet, presence: true, format: { with: /\A[\d-]+\z/, message: "solo debe contener numeros y gui validates_uniqueness_of :carnet
```



```
Rails.application.routes.draw do
  resources :estudiantes
  root 'estudiantes#index'
  resources :users
  # Define your application routes per the DSL in <a href="https://guide">https://guide</a>
  # Reveal health status on /up that returns 200 if the app boo # Can be used by load balancers and uptime monitors to verify

# Defines the root path route ("/")
  # root "posts#index"
end
```

Estudiante was successfully created.

Nombres: Cecilia

Apellidos: Escoto

Carrera: Telematica

Carnet: 21-01740-0

Edit this estudiante | Back to estudiantes

Destroy this estudiante

