

1. printk 默认采用的级别是

A. 4 B. KERN\_WARNING C. DEFAULT\_MESSAGE\_LOGLEVEL D. 以上都是

答案 D

2. 执行 make 时, 若不加(目标)参数, 则会生成哪些目标(target)?

A. 第一个目标 B. 全部目标 C. make all D. 以上都不是

答案 A

3. 执行 make 时, 当未指定 makefile 名字的时候会默认搜索并使用哪个文件?

A. makefile B. Makefile.am C. Makefile.in D. 以上都不是

答案 A

4. makefile 文件中 command line 单独在一行时, 缩进为?

A. 4 个空格 B. tab C. 8 个空格 D. 以上都不对

答案 B

5. 以下符合 Linux 内核 c 语言注释格式的是?

A. # B. \* C. // D. /\*.\*\*/

答案 D

6. Linux 内核编写中, tab 长度为几个空格?

A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

答案 C

7. 编写 Linux 内核代码时, 如果某个函数需要输出符号表, 则 EXPORT\*宏写在哪里?

A. 紧接在函数结尾的下一行 B. 函数体内 C. 定义函数的前一行 D. 任意位置

答案 A

8. 以下那个命令可以查看载入的所有模块?

A. ls -a B. lsusb C. lsmod D. 以上都不是

答案 C

9. module\_param\_array(A,B,C,D)中哪个参数表示读入数组的元素个数?

答案 C

10. 为模块的数组传递参数时, 正确的格式为?

设接收的数组为 int[2]数组, 名字为 arr, 传递两个参数分别为 1, 2

A. arr=1, 2 B. arr=(1, 2) C. arr={1, 2} D. arr[0]=1, arr[1]=2

答案 A