

Nature des travaux			Entrepreneur
☐ Route	☐ Tranchée sous chaussée	☐ Édifice	
☐ Stationnement	☐ Tranchée hors chaussée	☐ Remblai sous dalle	
☐ Infrastructure	☐ Assise de conduite	☐ Remblai ext. Murs	
☐ Sous-fondation	☐ Enrobage latéral	☐ Remblai int. murs	
☐ Fond. inférieure	☐ Enrobage dessus de conduite	☐ Remblai sous empiètements	
☐ Fond. supérieure	☐ Remblai dessus de conduite	☐ Digue	
			Caractéristiques du matériau de remblai
			Provenance : Code du produit :

Autres : _____		Autres : _____		☐ Nuageux ☐ Neige ☐ Vent : _____ m/s ☐ Intérieur ☐ Extérieur ☐ Ensoleillé ☐ Pluie Température : Min. : _____ °C Max. : _____ °C	
Équipement de compactage				N/O ☐	
☐ Rouleau de route		☐ Rouleau à pied-de-mouton		☐ Dame sauteuse	
☐ Rouleau de tranchée		☐ Plaque vibrante			
☐ vibrant ☐ statique		☐ sur pelle		☐ sur rétrocaveuse	
Modèle : _____		Nb de passes : _____			

Légende		Équipement	
N/O	Non observé	Nucléo n° :	
C	Conforme	Écart d :	
N-C	Non conforme	Écart h :	

☐ Essais in situ effectués au nucléodensimètre	☐ autre méthode :	Exigence de compacité :
---	--	-------------------------

Rapport sommaire d'essai et/ou mémo numéro :		remis à:	
¹ Si applicable, la compacité réelle sera établie suite à l'obtention du résultat de l'essai Proctor effectué en laboratoire. La compacité peut varier en plus ou en moins après l'obtention de la valeur en laboratoire. Note : Le nucléodensimètre ne permet des mesures que sur des épaisseurs de moins de 300 mm par rapport à l'élévation indiquée. Ces résultats demeurent provisoires jusqu'à ce que le chargé de projet ait vérifié l'ensemble des résultats.			
			Page de

Englobe	Date	Responsable de chantier	Date