

Client : _____ Réf. client : _____
 Projet : _____ N° Projet : _____
 Endroit : _____ Date intervention : _____

Nature des travaux				Entrepreneur																																																						
☐ Route ☐ Tranchée sous chaussée ☐ Édifice ☐ Stationnement ☐ Tranchée hors chaussée ☐ Remblai sous dalle ☐ Infrastructure ☐ Sous-fondation ☐ Fond. inférieure ☐ Fond. supérieure ☐ Assise de conduite ☐ Enrobage latéral ☐ Enrobage dessus de conduite ☐ Remblai dessus de conduite ☐ Remblai ext. Murs ☐ Remblai int. murs ☐ Remblai sous empiètements ☐ Digue				Caractéristiques du matériau de remblai Provenance : _____ Code du produit : _____ N° d'échantillon : _____ N° de spécification : _____																																																						
Autres : _____				Masse vol. sèche max.: _____ kg/m³ Part. > 5 mm : _____ %																																																						
Matériau de remblai <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Calibre</th> <th>État</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ Pierre conc.</td> <td>☐ MG 20 ☐ MTQ</td> <td>☐ Stable</td> </tr> <tr> <td>☐ Gravier conc.</td> <td>☐ 20b ☐ MUN</td> <td>☐ Gelé</td> </tr> <tr> <td>☐ Gravier nat.</td> <td>☐ 56 ☐ TV</td> <td>☐ Saturé</td> </tr> <tr> <td>☐ Sable</td> <td>☐ 80 ☐ DB</td> <td>☐ Instable</td> </tr> <tr> <td>☐ Mat. recyclé</td> <td>☐ 112</td> <td>☐ Ségrégation</td> </tr> <tr> <td>☐ Matériaux d'excavation</td> <td>☐ CG 14 ☐ 20c ☐ 20 ☐ 56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Sol naturel</td> <td>☐ MR- _____ (1 à 7) ☐ 0-20 ☐ Classe A ☐ 0-56 ☐ Classe B</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Type	Calibre	État	☐ Pierre conc.	☐ MG 20 ☐ MTQ	☐ Stable	☐ Gravier conc.	☐ 20b ☐ MUN	☐ Gelé	☐ Gravier nat.	☐ 56 ☐ TV	☐ Saturé	☐ Sable	☐ 80 ☐ DB	☐ Instable	☐ Mat. recyclé	☐ 112	☐ Ségrégation	☐ Matériaux d'excavation	☐ CG 14 ☐ 20c ☐ 20 ☐ 56		☐ Sol naturel	☐ MR- _____ (1 à 7) ☐ 0-20 ☐ Classe A ☐ 0-56 ☐ Classe B		Matériau sous-jacent ☐ N/O <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Calibre</th> <th>État</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ Pierre conc.</td> <td>☐ MG 20 ☐ MTQ</td> <td>☐ Stable</td> </tr> <tr> <td>☐ Gravier conc.</td> <td>☐ 20b ☐ MUN</td> <td>☐ Gelé</td> </tr> <tr> <td>☐ Gravier nat.</td> <td>☐ 56 ☐ TV</td> <td>☐ Compacté</td> </tr> <tr> <td>☐ Sable</td> <td>☐ 80 ☐ DB</td> <td>☐ Lâche</td> </tr> <tr> <td>☐ Mat. recyclé</td> <td>☐ 112</td> <td>☐ Remanié</td> </tr> <tr> <td>☐ Matériaux d'excavation</td> <td>☐ CG 14 ☐ 20c ☐ 20 ☐ 56</td> <td>☐ Saturé</td> </tr> <tr> <td>☐ Sol naturel</td> <td>☐ MR- _____ (1 à 7)</td> <td>☐ Instable</td> </tr> <tr> <td>☐ Roc</td> <td>☐ 0-20 ☐ Classe A ☐ 0-56 ☐ Classe B</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Type	Calibre	État	☐ Pierre conc.	☐ MG 20 ☐ MTQ	☐ Stable	☐ Gravier conc.	☐ 20b ☐ MUN	☐ Gelé	☐ Gravier nat.	☐ 56 ☐ TV	☐ Compacté	☐ Sable	☐ 80 ☐ DB	☐ Lâche	☐ Mat. recyclé	☐ 112	☐ Remanié	☐ Matériaux d'excavation	☐ CG 14 ☐ 20c ☐ 20 ☐ 56	☐ Saturé	☐ Sol naturel	☐ MR- _____ (1 à 7)	☐ Instable	☐ Roc	☐ 0-20 ☐ Classe A ☐ 0-56 ☐ Classe B	
Type	Calibre	État																																																								
☐ Pierre conc.	☐ MG 20 ☐ MTQ	☐ Stable																																																								
☐ Gravier conc.	☐ 20b ☐ MUN	☐ Gelé																																																								
☐ Gravier nat.	☐ 56 ☐ TV	☐ Saturé																																																								
☐ Sable	☐ 80 ☐ DB	☐ Instable																																																								
☐ Mat. recyclé	☐ 112	☐ Ségrégation																																																								
☐ Matériaux d'excavation	☐ CG 14 ☐ 20c ☐ 20 ☐ 56																																																									
☐ Sol naturel	☐ MR- _____ (1 à 7) ☐ 0-20 ☐ Classe A ☐ 0-56 ☐ Classe B																																																									
Type	Calibre	État																																																								
☐ Pierre conc.	☐ MG 20 ☐ MTQ	☐ Stable																																																								
☐ Gravier conc.	☐ 20b ☐ MUN	☐ Gelé																																																								
☐ Gravier nat.	☐ 56 ☐ TV	☐ Compacté																																																								
☐ Sable	☐ 80 ☐ DB	☐ Lâche																																																								
☐ Mat. recyclé	☐ 112	☐ Remanié																																																								
☐ Matériaux d'excavation	☐ CG 14 ☐ 20c ☐ 20 ☐ 56	☐ Saturé																																																								
☐ Sol naturel	☐ MR- _____ (1 à 7)	☐ Instable																																																								
☐ Roc	☐ 0-20 ☐ Classe A ☐ 0-56 ☐ Classe B																																																									
Autres : _____				% eau optimum : _____ % Densité relative (Gs) : _____ ☐ Proctor modifié ☐ Proctor normal ☐ Planche de référence ☐ Valeur estimée¹ ☐ Densité relative																																																						
Équipement de compactage N/O ☐				Épaisseur de levée ☐ N/O _____ mm																																																						
☐ Rouleau de route ☐ Rouleau à pied-de-mouton ☐ Dame sauteuse ☐ Rouleau de tranchée ☐ Plaque vibrante ☐ vibrant ☐ statique ☐ sur pelle ☐ sur rétrocaveuse				Profondeur d'essai _____ mm																																																						
Modèle : _____ Nb de passes : _____				Conditions atmosphériques ☐ Nuageux ☐ Neige Travaux ☐ Intérieur ☐ Extérieur ☐ Ensoleillé ☐ Pluie Température : Min. : _____ °C Max. : _____ °C																																																						
				Légende N/O Non observé C Conforme N-C Non conforme																																																						
				Équipement Nucléo n° : _____ Écart d : _____ Écart h : _____																																																						

[illegible]

☐ Essais in situ effectués au nucléodensimètre	☐ autre méthode :	Exigence de compacité :
---	--	-------------------------

Remarques: _____

Rapport sommaire d'essai et/ou mémo numéro : remis à:

¹ Si applicable, la compacité réelle sera établie suite à l'obtention du résultat de l'essai Proctor effectué en laboratoire. La compacité peut varier en plus ou en moins après l'obtention de la valeur en laboratoire.

Note : Le nucléodensimètre ne permet des mesures que sur des épaisseurs de moins de 300 mm par rapport à l'élévation indiquée.
Ces résultats demeurent provisoires jusqu'à ce que le chargé de projet ait vérifié l'ensemble des résultats.

Englobe	Date	Responsable de chantier	Date
---------	------	-------------------------	------