ENROBÉ BITUMINEUX
ESSAIS DE CONCORDANCE (LC 26-500)

Client : _____ Réf. client : _____

Projet : _____ N° Projet : _____

Endroit : _____ Date : _____ Page : 1

Spécifications

Fournisseur : _____ N° de formule _____

N° usine : _____ Type de bitume _____

Type de mélange _____ Épaisseur théorique _____ mm

Densité maximale _____ ☐ formule [e' (mm) = t' (kg/m²) / (F x densité max)]

Densité maximale fournie par : ☐ lot F = 0,92 pour structures et 0,93 pour chaussées

Couche sous-jacente : _____

Usage		Surface	
☐	couche d'usure	☐	sèche
☐	de base	☐	humide
☐	de correction	☐	ouverte
☐	unique	☐	ondulée
		☐	fermée

Essais

N° endroit		Masse volum. Moyenne (kg/m³)	Épaisseur (mm) (1)	Densité sur carottes (2)	Compacité Nucléo. (%) (3)	Compacité Carottes (%) (4)
1						
	Médiane : kg/m³ Intervalle requis : kg/m³ à kg/m³					
2						
	Médiane : kg/m³ Intervalle requis : kg/m³ à kg/m³					
3						
	Médiane : kg/m³ Intervalle requis : kg/m³ à kg/m³					
	MOYENNE					

(1) = Moyenne de 3 essais | (2) En laboratoire | (3) = masse volumique / (997,044 x densité max. du mélange) | (4) = (2) / densité max. du mélange

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE D'ESSAI

1 - Réaliser un compte standard dans l'environnnement où sera utilisé l'appareil.
2 - Identifier et marquer 3 endroits représentatifs pour effectuer la prise d'essai au nucléodensimètre et le carottage.
3 - Sélectionner le temps de la prise des lectures à 30 secondes (option 1) ou 60 secondes (option 2).
4 - Sélectionner la profondeur du matériau à ausculter à 100% de l'épaisseur estimée de la couche(diminuer de 6mm pour une structure) (option 1) ou *backscatte*r (option 2).
5 - Placer l'appareil dans le sens longitudinal de l'avancement du finisseur sur la surface où l'on veut prendre les essais.
6 - À chaque endroit identifié, prendre 5 lectures en mode *STANDARD*.
Option 1: Une lecture doit être prise directement sur l'endroit marqué (là où sera prélevée la carotte) et les 4 autres seront prises autour. La source émettrice de l'appareil doit toujours être orientée dans la direction d'avancement du finisseur.
Option 2: Les 5 lectures sont prises sans déplacer l'appareil.
Note : Les 5 résultats obtenus pour chaque endroit doivent se situer à l'intérieur de l'intervalle de ±120 kg/m³ de la valeur médiane. La médiane étant définie comme la mesure du centre parmi les 5 mesures d'un essai. Si 2 ou plus de ces valeurs se situent à l'extérieur de cet intervalle, il faut recommencer une autre série d'essais à un autre endroit, jusqu'à l'obtention de 3 endroits représentatifs où les lectures seront à l'intérieur de l'intervalle requis.
7 - Prélever une carotte à chacun des 3 endroits et en établir la masse volumique (selon la norme LC 26-040) en laboratoire.
8 - Établir le facteur de concordance en calculant la différence entre la moyenne des masses volumiques des carottes et la moyenne des lectures prise avec l'appareil nucléodensimètre.
Note : Un facteur de concordance doit être établi pour chaque formule de mélange.

Nucléodensimètre	REMARQUES :	**FACTEUR DE CONCORDANCE valeur carotte - valeur nucléo.**
Type :		**Masse volumique** **kg/m3**
N° :		
Écart st.1 :		**Pourcentage** **%**
Écart st.2 :		

Carottage effectué par _____ Date _____

Résultats approuvés par _____ Date _____