

Conditions initiales de cure des échantillons de béton de ciment

N° Projet : N° Échantillon : ÉTIQUETTE	Client : Projet : Endroit: ☐ Moules Dimensions (mm) ☐ CSA-A23.2-9C ☐ CPV ☐ 100 x 200 ☐ Mûris en conditions ☐ Carton ☐ 150 x 300 de chantier ☐ Acier ☐ poutre ☐ Moulés au laboratoire ☐ cube
---	--

Conditions initiales de cure et d'entreposage (CSA-A23.2-3C)							
	Date	Heure	par	Températures			
Prélèvement				Début d'entreposage	°C	min. (°C)	max. (°C)
Récupération				Fin d'entreposage	°C		
Chambre humide				Pendant le transport	°C		
Norme	si < 35 MPa	si ≥ 35 MPa	Béton autoplaçant (CCDG seulement)	Thermomètre min/max n°		N.B.: La température initiale de cure doit se situer entre 15°C et 25°C	
Démoulage	20 à 76 h	20 à 36 h	40 à 48 h				
Transport	20 à 76 h	20 à 36 h	40 à 48 h				

Protection et mûrissement des éprouvettes au chantier			
Intérieur		Extérieur	
☐ Roulotte	☐ Chauffé (e)	☐ À l'ombre	☐ Boîte de cure isolée
☐ Local	☐ Non chauffé (e)	☐ Au soleil	☐ Boîte de cure non isolée
☐ Abri temporaire			☐ Boîte de cure chauffée
	☐ Climatisé (e)	☐ Protégées contre l'évaporation	
	☐ Non climatisé (e)	☐ Non protégées contre l'évaporation	

Observations	
À la récupération	À l'échantillonnage
☐ Mauvaise finition ☐ Cylindres déplacés ☐ Cylindres possiblement endommagés ☐ Cylindres pas de niveau	☐ Échantillonnage par autre partie ☐ Échantillonnage conjoint ☐ Fournisseur ☐ Entrepreneur ☐ Échantillonnage même camion qu'Englobe Conditions de cure des cylindres de l'autre partie

Masse des cylindres immédiatement après démoulage							
Cylindre n°							
Masse (g)							

Croquis de localisation et remarques

Note : Avertir le chargé de projet ou le chef d'équipe de toutes non-conformités observées.