

ASSOC

Affiche ou modifie les applications associées aux extensions de fichiers.

AT

Planifie l'exécution de commandes ou programmes sur un Ordinateur

ATTRIB

Affiche ou modifie les attributs d'un fichier.

BREAK Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C.

BCDEDIT

Définit les propriétés dans la base de données de démarrage pour le contrôle du chargement d'amorçage.

BOOTCFG

Cet outil de ligne de commande peut être utilisé pour configurer, interroger, modifier ou supprimer les paramètres de l'entrée de démarrage dans boot.ini.

BREAK

Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C

CACLS

Affiche ou modifie les listes de contrôles d'accès aux fichiers.

CALL

Appelle un fichier de commandes à partir d'un autre

DISKPART

Affiche ou configure les propriétés d'une partition de disque.

DISKPERF

Active ou désactive les compteurs de performance de disque.

DNSCMD

Permet de créer une nouvelle zone DNS.

DOSKEY

Modifie les lignes de commande, rappelle des commandes Windows, et crée des macros.

DRIVERQUERY

Affiche l'état et les propriétés du pilote de périphérique en cours d'utilisation.

ECHO

Affiche des messages ou active/désactive l'affichage des commandes.

ENDLOCAL

Stoppe la localisation des modifications d'environnement dans un fichier de commandes.

ERASE

Supprime un ou plusieurs fichiers.

EVENTCREATE

Cet outil de ligne de commande permet à un

HOSTNAME

Affiche le nom de l'ordinateur actif. Hostname n'est disponible que si le protocole TCP/IP a été installé.

ICACLS

Afficher, modifier, sauvegarder ou restaurer les listes de contrôle d'accès pour les fichiers et les répertoires.

IF

Effectue un traitement conditionnel dans un fichier de commandes.

IPCONFIG

Affiche la configuration IP de Windows. Cmd /k Ipconfig peut-être effectué à partir d'Exécuter.

LABEL

Crée, modifie ou supprime le nom de volume d'un disque.

MAKECAB

Permet de créer des fichiers .CAB

MD

Crée un répertoire.

MEM

Affiche les quantités de mémoire utilisée et libre sur votre système.

MKDIR

Crée un répertoire.

MKLINK

Créer des liens symboliques et des liens réels

PAUSE

Interrompt l'exécution d'un fichier de commandes et affiche un message.

PING

Affiche les informations de connexion à une autre machine.

POPD

Restaure la valeur précédente du répertoire actif enregistré~ par PUSH.D.

PRINT

Imprime un fichier texte.

PROMPT

Modifie l'invite de command de Windows.

PUSHD

Enregistre le répertoire actuel puis le modifie.

RCP

Copie les fichiers depuis l'ordinateur local vers l'ordinateur exécutant le service RCP.

RD

Supprime un répertoire.

RECOVER

Récupère l'information lisible d'un disque défectueux.

REG

Outil de Registre de la console pour Windows, permet d'ajouter, modifier, supprimer, etc. des clés.

SHUTDOWN

Permet un arrêt local ou distant correct de l'ordinateur.

SORT

Trie les entrées.

START

Ouvre une fenêtre séparée pour l'exécution d'un programme ou d'une

commande spécifique.

<p>CD Modifie le répertoire ou affiche le répertoire en cours.</p> <p>CHCP Modifie ou affiche le numéro de la page de code active.</p> <p>CHDIR Modifie le répertoire ou affiche le nom du répertoire actif.</p> <p>CHKDSK Vérifie un disque et affiche un rapport d'état.</p> <p>CHKNTFS Affiche ou modifie la vérification du disque au démarrage.</p> <p>CIPHER Affiche ou modifie le cryptage de répertoires [fichiers] sur des partitions NTFS</p> <p>CLS Efface l'écran.</p> <p>CMD Exécute une nouvelle instance de l'interpréteur de commandes de Windows.</p> <p>COLOR Modifie les couleurs du premier plan et de l'arrière-plan de la console.</p> <p>COMP Compare les contenus de deux fichiers ou groupes de fichiers.</p> <p>COMPACT Modifie ou affiche la compression des fichiers sur une partition NTFS.</p> <p>CONVERT Convertit des volumes FAT en volumes NTFS. Vous ne pouvez pas convertir le lecteur en cours d'utilisation.</p> <p>COPY Copie un ou plusieurs fichiers.</p> <p>CSCRIPT Permet l'exécution d'un script au moyen de Windows Script Host.</p> <p>DATE Affiche ou définit la date.</p> <p>DEL Supprime un ou plusieurs fichiers.</p> <p>DIR Affiche la liste des fichiers et des sous-répertoires d'un répertoire.</p>	<p>administrateur de créer un message et un identificateur d'événement personnalisés dans un journal d'événements spécifié.</p> <p>EXIT Quitte l'interpréteur de commandes (CMD.EXE).</p> <p>EXPAND Décompresse un ou plusieurs fichiers compressés</p> <p>FC Compare deux fichiers ou groupes de fichiers et affiche les différences.</p> <p>FIND Recherche une chaîne de caractères dans un ou plusieurs fichiers.</p> <p>FINDSTR Cherche des chaînes dans les fichiers.</p> <p>FOR Exécute une commande sur chaque fichier d'un ensemble de fichiers.</p> <p>FORMAT Formate un disque devant être utilisé avec Windows.</p> <p>FSUTIL Affiche ou configure les propriétés du système de fichiers.</p> <p>FTP Transfère des fichiers vers et à partir d' un ordinateur exécutant un service FTP</p> <p>FTYPE Affiche ou modifie les types de fichiers utilisés dans les associations d'extensions.</p> <p>GOTO Indique l'exécution d'un fichier de commandes pour une ligne identifiée par une étiquette.</p> <p>GPRESULT Affiche les informations de stratégie de groupe pour un ordinateur ou un utilisateur.</p> <p>GRAFTABL Permet à Windows d'afficher un jeu de caractères en mode graphique.</p> <p>HELP Affiche des informations sur les commandes de Windows.</p>	<p>et des items réels</p> <p>MODE Configure un périphérique du système.</p> <p>MORE Affiche la sortie écran par écran.</p> <p>MOUNTVOL Crée, supprime ou liste un point de montage du volume.</p> <p>MOVE Déplace un ou plusieurs fichiers d'un répertoire à un autre.</p> <p>NBTSTAT Affiche les statistiques du protocole et les connexions TCP/IP actuelles utilisant NBT (NetBIOS sur TCP/IP)</p> <p>NET Permet de passer des commandes sur le réseau. Entrer NET HELP pour afficher toutes les commandes disponibles.</p> <p>NETSH Utilitaire NetShell</p> <p>NETSTAT Affiche des statistiques et les connexions actives. Netstat n'est disponible que si le protocole TCP/IP a été installé.</p> <p>NLSFUNC Charge en mémoire les informations spécifiques à un pays.</p> <p>NSLOOKUP Affiche des informations sur le DNS. Avant d'utiliser cet outil, vous devez savoir comment fonctionne DNS. Nslookup n'est disponible que si le protocole TCP/IP a été installé. Après avoir entré Nslookup, après le signe > taper ? pour avoir le détail de la commande.</p> <p>OPENFILES Affiche les fichiers partagés ouverts à distance par les utilisateurs.</p> <p>PATH Affiche ou définit le chemin de recherche des fichiers exécutables.</p> <p>PAUSE Interrompt l'exécution d'un fichier de commandes et affiche un message.</p> <p>PATHPING Outil de trace qui combine les caractéristiques du ping et de tracert avec des informations additionnelles qu'aucune de ces 2 commandes ne fournit.</p>	<p>REM Insère un commentaire dans un fichier de commandes ou CONFIG.SYS.</p> <p>REN Renomme un ou plusieurs fichiers.</p> <p>RENAME Renomme un ou plusieurs fichiers.</p> <p>REPLACE Remplace des fichiers.</p> <p>RMDIR Supprime un répertoire.</p> <p>ROBOCOPY Utilitaire avancé pour copier les fichiers et les arborescences de répertoires</p> <p>ROUTE Manipule les tables de routage du réseau.</p> <p>RSH Exécute des commandes sur des hôtes distants exécutant le service RSH.</p> <p>SC Affiche ou configure des services (taches de fond)</p> <p>SCHTASKS Permet sous Windows XP et Windows Vista à un administrateur de créer, supprimer, effectuer des requêtes, modifier, exécuter et mettre fin à des tâches planifiées sur un système local ou distant. Remplace AT.exe.</p> <p>SET Affiche, définit ou supprime des variables d'environnement Windows.</p> <p>SETLOCAL Commence la localisation des modifications d'environnement dans un fichier de commandes. SC Affiche ou configure les services (processus en arrière-plan).</p> <p>SETVER Définit le numéro de version que MS-DOS fournit à un programme.</p> <p>SFC Vérifie les fichiers système protégés (FSP) et remplace les fichiers de version incorrecte par les versions correctes.</p> <p>SHIFT Modifie la position des paramètres remplaçables dans un fichier de commandes.</p>	<p>et vers un ordinateur distant exécutant le service TFTP.</p> <p>TIME Affiche ou définit l'heure du système.</p> <p>TITLE Définit le titre de la fenêtre pour une session CMD.EXE.</p> <p>TRACERT Détermination d'un itinéraire</p> <p>TREE Affiche le graphisme de la structure de répertoire d'un lecteur ou d'un chemin d'accès.</p> <p>TYPE Affiche le contenu d'un fichier texte.</p> <p>TYPEPERF Ecrit des données de performances à la ligne de commande ou un fichier journal compatible Moniteur système. Pour arrêter, appuyez sur Ctrl+C.</p> <p>VER Affiche la version de Windows.</p> <p>VERIFY Demande à Windows de vérifier si vos fichiers sont correctement écrits sur le disque.</p> <p>VOL Affiche le nom et le numéro de série d'un volume de disque.</p> <p>WMIC Windows Management Instrumentation Command-Line</p> <p>XCOPY Copie les fichiers et les arborescences de répertoires. (Xcopy est déprécié, il vous est conseillé d'utiliser désormais la commande Robocopy)</p>
--	--	---	---	---