

Guía: crear un script `.js` con velocidad normal

Esta guía explica cómo crear un nuevo bot de monitoreo en **Centinela_V4** a partir de un script existente, configurado para **velocidad normal** y **flujo automático**.

Regla principal: no reemplazar archivos existentes

Nunca modifiques directamente un `.js` que ya esté en uso (`Operadora.js` , `ColleV4.js` , `Valleduper.js` , etc.).

Si necesitas cambios:

1. Copia el archivo original con un nombre nuevo.
2. Aplica los cambios solo en la copia.
3. Ejecuta y apunta el `.bat` (si aplica) al archivo nuevo.

Ejemplo

```
Operadora.js      ← original (no tocar)
Operadora Normal.js ← copia de trabajo
```

En Windows, desde la carpeta del proyecto:

```
copy "Operadora.js" "Operadora Normal.js"
```

Paso 1: elegir el archivo base

Usa como referencia un script que ya funcione para la misma empresa o un caso similar:

Archivo base	Empresa	Notas
ColleV4.js	Collective	Monitoreo estándar (30 s entre áreas)
Operadora.js	Operadora	Monitoreo estándar
Valleduper Normal.js	Valleduper	Ya trae velocidad normal
18997 Alejandra.js	Collective / área 18997	Competencia, 2 s entre áreas

Para un script nuevo con velocidad normal, lo más simple es copiar el script de la **misma empresa** y ajustar solo `ESPERA_ENTRE_AREAS_MS` y `manual` (pasos 4 y 5).

Paso 2: copiar y renombrar

1. Copia el `.js` base.
2. Ponle un nombre descriptivo: empresa, área o uso.

Ejemplos válidos:

- Operadora Normal.js
- 509139 Max.js
- Collective 841-17 Celda SANTIAGO.js

Paso 3: cambiar las constantes de identidad *(opcional)*

> **Solo si vas a usar otra empresa o otro archivo de áreas distinto al del script original.**

> Si copiaste el `.js` de la misma empresa (por ejemplo `Operadora.js` → `Operadora Normal.js`), **no necesitas tocar estas constantes**.

Al inicio del archivo (aprox. líneas 27–29) están definidas la empresa, el PIN y el archivo de áreas:

```
const Empresa = "Operadora";      // Clave en DatosEMPRESAS/
const CodigoPin = "OP";           // Clave en DatosEMPRESAS/Pines.json
const ARCHIVO_AREAS = "Operadora"; // Nombre del JSON en areas/ (sin .json)
```

Constante	Qué hace
Empresa	Credenciales, geólogo, contador, documentos en Documentos/{Empresa}/
CodigoPin	PIN que se selecciona en el portal ANM
ARCHIVO_AREAS	Archivo areas/{ARCHIVO_AREAS}.json con la lista de celdas

Cuándo sí debes cambiarlas:

- El script nuevo es para **otra empresa** (ej. copiaste Operadora.js pero lo quieres para Collective).
- Quieres usar **otro JSON de áreas** (ej. monitorear 18997.json con credenciales de Collective).

Ejemplo de ese caso:

```
const Empresa = "Collective";
const CodigoPin = "Co";
const ARCHIVO_AREAS = "18997";
```

Empresa y ARCHIVO_AREAS **pueden ser distintos** entre sí cuando el caso lo requiera.

Paso 4: velocidad normal — ESPERA_ENTRE_AREAS_MS

Esta constante controla cuánto espera el bot **entre un área y la siguiente** después de monitorear o pasar de área.

```
const ESPERA_ENTRE_AREAS_MS = 1000;           // Velocidad normal (1 segundo)
// const ESPERA_ENTRE_AREAS_MS = 30 * 1000; // Velocidad lenta (30 segundos)
```

Valor	Comportamiento
1000	Velocidad normal — recomendado para monitoreo ágil
2000	Intermedio (competencias)
30 * 1000	Lento — valor por defecto en scripts como Operadora.js y ColleV4.js

Para velocidad normal, deja:

```
const ESPERA_ENTRE_AREAS_MS = 1000;
```

Si el script base trae `30 * 1000` , cámbialo a `1000` y, si quieres, deja la línea anterior comentada como referencia:

```
const ESPERA_ENTRE_AREAS_MS = 1000;
// const ESPERA_ENTRE_AREAS_MS = 30 * 1000;
```

Paso 5: flujo automático — `manual`

Esta constante define si el bot **se detiene a mano** después de colocar el PIN o sigue solo.

```
const manual = 0; // 1 = pausa en PIN tras colocarlo; 0 = flujo automático
```

Valor	Comportamiento
<code>0</code>	Flujo automático — hace clic en Continuar y avanza sin esperar al operador
<code>1</code>	Modo manual — pausa tras el PIN para revisión humana

Para operación normal sin intervención, **siempre verifica**:

```
const manual = 0;
```

Con `manual = 1` el script puede quedarse esperando en pantalla PIN y no avanzar al monitoreo de áreas.

Paso 6: revisar el resto de constantes (opcional)

Suele bastar con lo anterior. Solo cambia lo demás si el caso lo requiere:

```
const MONITOREO_AREA_MS = 30 * 1000; // Tiempo máximo esperando resul
const INTERVALO_REVISION_ENTRE_AREAS_MS = 3 * 1000; // Cada cuánto revisa durante
const Agente = 1; // 1 = login agente; 0 = login
```

No modifiques timeouts de monitoreo salvo que sepas que necesitas otro comportamiento.

Paso 7: archivo de áreas

Confirma que exista el JSON correspondiente:

```
areas/{ARCHIVO_AREAS}.json
```

Cada entrada debe tener al menos:

```
{
  "NombreArea": "509139",
  "Referencia": "18P09K22C03F",
  "Celdas": ["18P09K22C03F", "18P09K22C04A", ...]
}
```

Paso 8: ejecutar el script

Desde la raíz del proyecto:

```
cd C:\Centinela_V4
node "Operadora Normal.js"
```

O crea un `.bat` en `.bat\Monitoreo\` o `.bat\Competencias\` que apunte al **archivo nuevo**, no al original:

```
start /d "..../.." node "Operadora Normal.js"
```

Ajusta la ruta `start /d` según la profundidad de la carpeta del `.bat`.

Checklist antes de correr

- ☐ Creé una **copia**; no edité el `.js` original
 - ☐ *(Opcional)* `Empresa`, `CodigoPin` y `ARCHIVO_AREAS` revisados **solo si** el script es para otra empresa o otro archivo de áreas
 - ☐ `ESPERA_ENTRE_AREAS_MS = 1000` (velocidad normal)
 - ☐ `manual = 0` (flujo automático)
 - ☐ Existe `areas/{ARCHIVO_AREAS}.json`
 - ☐ El `.bat` (si hay) ejecuta el **nuevo** archivo
-

Ejemplo completo (encabezado del script)

```
const Empresa = "Operadora";
const CodigoPin = "OP";
const ARCHIVO_AREAS = "Operadora";

const MONITOREO_AREA_MS = 30 * 1000;
const INTERVALO_PRIMERA_REVISION_MS = 1 * 1000;
const INTERVALO_REVISION_AREA_MS = 5 * 1000;
const ESPERA_ENTRE_AREAS_MS = 1000;
const INTERVALO_REVISION_ENTRE_AREAS_MS = 3 * 1000;

const Agente = 1;
const manual = 0; // 1 = pausa en PIN tras colocarlo; 0 = flujo automático
```

Errores frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
El bot va muy lento entre áreas	<code>ESPERA_ENTRE_AREAS_MS = 30 * 1000</code>	Cambiar a <code>1000</code>
Se queda en pantalla PIN	<code>manual = 1</code>	Cambiar a <code>manual = 0</code>
"No se encontró pin para el código..."	<code>CodigoPin</code> incorrecto	Revisar <code>DatosEMPRESAS/Pines.json</code>
Áreas no cargadas	<code>ARCHIVO_AREAS</code> sin JSON	Crear o corregir <code>areas/{nombre}.json</code>
Se rompió el monitoreo de todos	Se editó el <code>.js</code> original	Restaurar original y trabajar en una copia

Referencia rápida de archivos del proyecto

```
C:\Centinela_V4\  
├─ ColleV4.js, Operadora.js, Valleduper.js ... # Scripts (no sobrescribir)  
├─ Valleduper Normal.js # Ejemplo velocidad normal  
├─ areas\ # Listas de áreas/celdas  
├─ DatosEMPRESAS\ # Pines, credenciales, geólogos.  
├─ Documentos\{Empresa}\ # Shapefiles y certificados  
├─ .bat\Monitoreo\ # Lanzadores monitoreo  
├─ .bat\Competencias\ # Lanzadores competencia  
└─ guia\  
    └─ crear-script-velocidad-normal\ # Esta guía (MD y PDF)
```