

Manual de uso

API Datos WPP

Integracion de citas, JWT y estados chatbot

Guia de uso - API Datos WPP

1) Requisitos

- Node.js 18+ recomendado
- pnpm instalado
- Acceso a SQL Server
- Columna [Id Estado Chatbot] creada en CompromisoVI (ver sql/TABLA ESTADOS.TXT)

2) Configuracion

Crear o completar el archivo `.env` en la raiz del proyecto:

```
PORT=3000 # o BACK_PORT=3000 DB_SERVER=TU_SERVIDOR\SQLEXPRESS
DB_DATABASE=TU_BASE_DE_DATOS DB_USER=TU_USUARIO DB_PASSWORD=TU_PASSWORD DB_PORT=1433
DB_ENCRYPT=false DB_TRUST_CERT=true JWT_SECRET=CAMBIA_ESTO SECRETO JWT_EXPIRES_IN=8h
```

Notas:

- El puerto se toma en este orden: `PORT`, luego `BACK_PORT`, luego `3000`.
- Para login, el usuario debe tener `Id Estado = 7` en la tabla Contraseña.

3) Arranque del proyecto

```
pnpm install pnpm run start:dev
```

Base URL local:

`http://localhost:3000`

4) Autenticacion JWT (obligatoria)

Todas las rutas de `/citas/*` exigen token JWT. Sin token responde `401` con mensaje `Token JWT requerido`.

Rutas publicas (sin token): `GET /` y `POST /auth/login`.

Login

POST `/auth/login`

Body JSON:

```
{ "username": "USUARIO_SQL", "password": "CLAVE_SQL" }
```

Respuesta esperada:

```
{ "access_token": "jwt...", "user": { "sub": 123, "username": "USUARIO_SQL",  
"documentoEntidad": "...", "idNivel": 1, "idEstado": 7 } }
```

Guarda `access_token` y usalo en el header:

Authorization: Bearer `<access_token>`

5) Flujo completo: citas y actualizar estado

1. **Cliente** → POST /auth/login
2. **API** valida usuario en SQL Server → devuelve `access_token`
3. **Cliente** → POST /citas/confirmacion o /cancelacion (Bearer token)
4. **API** consulta vista → lista citas con consecutivo
5. **Cliente** → PATCH /citas/estado-chatbot (Bearer token)
6. **API** actualiza `CompromisoVI.[Id Estado Chatbot]`

1. Hacer login y obtener `access_token`.
2. Consultar citas (`confirmacion` o `cancelacion`) con el token.
3. Tomar el campo `consecutivo` de la respuesta (es `[Id CompromisoVI]` en `CompromisoVI`).
4. Llamar `estado-chatbot` con ese consecutivo y el estado deseado.

Importante:

- `consecutivo` **no** es telefono ni documento: es el valor de `[Id CompromisoVI]`.
- Despues de marcar confirmada o cancelada, la cita deja de salir en las vistas (filtran `Id Estado Chatbot = 1` pendiente).

6) Recursos de citas

Header obligatorio en todos los endpoints de esta seccion:

Authorization: Bearer `<access_token>`

Confirmacion de citas

POST /citas/confirmacion

Body JSON (opcional):

```
{ "fechaIni": "2026-04-01", "fechaFin": "2026-04-30" }
```

Respuesta esperada:

```
[ { "phone": "573001112233", "contacname": "NOMBRE PACIENTE", "consecutivo": 12345, "appointment_date": "2026-04-25 14:30", "vlrcopago": 0, "responsable_name": "NOMBRE PACIENTE", "specialty_name": "Odontologia", "address": "Direccion del paciente", "send_type": "w" } ]
```

Cancelacion de citas

POST /citas/cancelacion

Body JSON (opcional):

```
{ "fechaIni": "2026-04-01", "fechaFin": "2026-04-30" }
```

Actualizar estado chatbot de una cita

PATCH /citas/estado-chatbot (no usar POST; esa ruta no existe)

Actualiza [Id Estado Chatbot] en dbo.CompromisoVI donde [Id CompromisoVI] = consecutivo.

Body JSON:

```
{ "consecutivo": 12345, "estado": "confirmada" }
```

estado	Id Estado Chatbot	Descripcion en BD
pendiente	1	Pendiente
confirmada	2	Confirmada
cancelada	3	Cancelada

Respuesta esperada:

```
{ "consecutivo": 12345, "estado": "confirmada", "idEstadoChatbot": 2 }
```

Errores:

Codigo	Causa
401	Falta header <code>Authorization: Bearer ...</code> o token invalido/expirado
400	estado invalido, body incompleto o consecutivo no es numero
404	No existe <code>[Id CompromisoVI]</code> con ese consecutivo
500	Error SQL (ej. columna <code>[Id Estado Chatbot]</code> no existe en la tabla)

Ejemplo completo (PowerShell):

```
# 1) Login $login = Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3000/auth/login" -Method POST `
-ContentType "application/json" ` -Body '{"username":"USUARIO","password":"CLAVE"}' $token = $login.access_token # 2) Actualizar estado
$headers = @{ Authorization = "Bearer $token" } Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:3000/citas/estado-chatbot" -Method PATCH `
-Headers $headers -ContentType "application/json" ` -Body '{"consecutivo":12345,"estado":"confirmada"}'
```

Ejemplo (cURL):

```
# Login curl --location "http://localhost:3000/auth/login" \ --header "Content-Type: application/json" \ --data '{"username":"USUARIO","password":"CLAVE"}' # Actualizar estado (reemplaza TU_TOKEN y el consecutivo real)
curl --location --request PATCH "http://localhost:3000/citas/estado-chatbot" \ --header "Authorization: Bearer TU_TOKEN" \ --header "Content-Type: application/json" \ --data '{"consecutivo":12345,"estado":"confirmada"}'
```

7) Filtros por fecha

Ambos endpoints (confirmacion y cancelacion) aceptan filtros opcionales en el body JSON:

- fechaIni (YYYY-MM-DD)
- fechaFin (YYYY-MM-DD)

Reglas:

- Si no envias filtros, retorna todos los registros de la vista.
- Si envias fechas, el filtro aplica sobre `appointment_date`.
- `appointment_date` siempre se entrega con formato fijo `YYYY-MM-DD HH:mm`.
- La respuesta de citas siempre incluye solo estas columnas: phone, contactname, consecutivo,

appointment_date, vlrcopago, responsible_name, specialty_name, address, send_type.

- Si el formato no es YYYY-MM-DD, retorna 400 Bad Request.

8) Modelo de datos (referencia)

Tabla principal: dbo.CompromisoVI

Campo API	Columna SQL	Uso
consecutivo	[Id CompromisoVI]	Identificador de la cita para actualizar estado
(actualizacion)	[Id Estado Chatbot]	1 pendiente, 2 confirmada, 3 cancelada

Catalogo: [dbo].[Estado Chatbot] (ver sql/TABLA ESTADOS.TXT).

Vistas:

- [dbo].[Cnsta Confirmación de Citas] — citas con [Id Estado] = 58 y chatbot pendiente
- [dbo].[Cnsta Cancelacion de Citas] — citas con [Id Estado] IN (60, 61) y chatbot pendiente

SQL de actualizacion ejecutado por la API:

```
UPDATE dbo.CompromisoVI SET [Id Estado Chatbot] = @idEstadoChatbot OUTPUT INSERTED.[Id CompromisoVI], INSERTED.[Id Estado Chatbot] WHERE [Id CompromisoVI] = @consecutivo
```

9) Solucion de problemas

- **401 Token JWT requerido:** primero llama /auth/login y envia Authorization: Bearer <access_token>.
- **404 No se encontro la cita:** el consecutivo debe ser exactamente el consecutivo devuelto por confirmacion/cancelacion (es [Id CompromisoVI]).
- **400 estado debe ser pendiente, confirmada o cancelada:** usa minusculas exactas en estado.
- **La cita ya no aparece en confirmacion:** si ya la marcaste confirmada o cancelada, su [Id Estado Chatbot] dejo de ser 1 y las vistas ya no la listan (comportamiento esperado).
- **500 al actualizar:** ejecuta el script de sql/TABLA ESTADOS.TXT para crear la columna y la tabla de estados.