

BizConf VC 会管 API 说明文档

V1.2.2

目录

一 概述	3
1.1 使用说明	3
1.2 ERR CODE 定义	4
1.3 CONF PARAMETERS 说明	4
二 接口	5
2.1 预约会议	5
2.2 修改会议	6
2.3 获取会议信息	8
2.4 取消会议	9
2.5 获取会议室方数类型	9
2.6 获取用户预约会议列表	10
2.7 获取用户正在进行的会议列表	12
2.8 获取用户已结束会议列表	13
2.9 获取站点所有已预约的会议	15
2.10 获取站点所有正在进行的会议	16
2.11 获取站点所有已结束的会议	17
2.12 根据会议 id 查询会议报告	18
2.13 根据站点标识查询会议室及会议列表	19
2.14 指定会议室预约会议	21

一 概述

1.1 使用说明

I、 BizConf 会管 API 文档介绍了目前会畅视频云平台所支持的第三方客户可对接的接口功能和方式。

i、通过接口可做到以下功能：

预约会议、修改会议、取消会议、获取会议详情、获取会议列表（个人和站点）、获取会议报告、开启会议、参加会议。

ii、使用条件：

①、在 BizConf Video（会畅视频会议平台）开设站点，并创建帐号。

②、申请 REST API 对接权限，获得 API KEY 。

iii、协议起会、入会：

获取 API 接口返回参数中的 protocolHostStartUrl、protocolJoinUrl 的值，将此 URL 放在浏览器中打开，即可调起 BizConf VC 客户端入会、参会。

II、Token 说明：

所有请求均需 token 验证，token= MD5("UserId|APIKey|timeStamp")，MD5 加密（大写）获得，且仅一次请求有效，再次请求需重新生成。

III、时区时间说明：

所有时间参数（包括传入、返回）均是 GMT 时区时间。例如： 北京时间：

2017-01-10 12:00:00 时创建会议，应当传入 2017-01-10 04:00:00。

1.2 ERR CODE 定义

值	描述
100	操作成功
101	账号不存在
102	权限验证失败,请检测 APIKey 或者 token 加密方式是否正确
103	服务器内部错误
104	会议参数错误
106	站点无效
109	参数错误
112	更新错误
201	会议时间错误
202	会议冲突
205	缺少会议资源
401	会议不存在 或者会议已取消 或会议不属于此用户
402	会议室不存在

1.3 CONF PARAMETERS 说明

值	描述
userId	客户系统中的客户系统中的用户唯一 ID
userName	客户系统中用户名称
token	接口权限验证,每次请求均需重新生成
timeStamp	时间戳, token 加密时用到, 建议使用当前时间的毫秒数
siteSign	站点标识, 在 BizConf Video 平台开设的站点
confName	会议名称
confPassword	会议密码
startTime	开始时间, 格式为: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
duration	会议时长
optionJbh	会议是否允许参会人先于主持人入会, 0 否 1 是
optionVideoHost	会议主持人视频选项设置, 0 关闭视频 1 开启视频
optionVideoParticipants	会议与会人视频选项设置, 0 关闭视频 1 开启视频
confParties	会议方数
protocolHostStartUrl	协议调起客户端的 URL(主持人方式)
protocolJoinUrl	协议调起客户端的 URL(与会人方式)
hostStartUrl	主持人在 BizConf Video 平台起会 URL
joinUrl	与会人在 BizConf Video 平台起会 URL
confStatus	会议状态, 0,预约成功、2,正在召开、3,已结束会议、9,已取消的会议
confDelFlag	会议删除状态 0,无效数据、1,正常使用、2,已删除

roomId	会议室 Id
--------	--------

二 接口

2.1 预约会议

接口描述	在 BizConf Video 创建一个预约会议，接口返回会议基本信息和主持人、参会人入会地址。				
接口地址	https://api.bizvideo.cn/openapi/v1/confReservation				
请求方式	POST				
请求参数	参数名称	是否必填	参数类型	默认值	参数描述
	userId	Y	String		客户系统中的用户唯一 ID（客户系统唯一 ID）
	userName	Y	String		客户系统中的用户名称
	token	Y	String		用于请求验证
	timeStamp	Y	Long		时间戳,用于 token 加密
	siteSign	Y	String		站点标识
	confName	Y	String		会议名称
	confPassword	N	String		会议密码
	startTime	Y	String		开始时间 (yyyy-MM-ss HH:mm:ss)
	duration	Y	Integer		会议持续时间（分钟）
	optionJbh	N	Int	0	是否允许先于主持人入会 0 否 1 是
	optionVideoHost	N	Int	0	开启主持人视频 0 关闭视频 1 开启视频
	optionVideoParticipants	N	Int	0	开启参会者视频 0 关闭视频 1 开启视频
	confParties	Y	Int		会议方数
Response JSON	<pre>{ "status": 100, "message": "success", "data": { "protocolHostStartUrl": "sfcloud://www.confcloud.cn/start?confno=1119793117 &sid=7mKWn43uSoinnXn0JbNQ-g&stype=100 &uid=7mKWn43uSoinnXn0JbNQ-g&uname=will1 &token=0rll6YHZs1nQQQakcwiKF4TDt2MdMA30z-jSWCI Bp1Y.BglgZ3hXRmlrR1ZuNEIyeDM4UjhrU0hKR0pxV3llMz dmRTJANTA5ZmFmZDFlZDhjNzgZyWMzMGUyOWI1ZTBj MDNiNzE4Nzk0YzlkYmRjNDM1ZDjjMDk5ZjQyYmZmZW Y0OGNiMAA",</pre>				

	<pre> "hostStartUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189293/B0F6BCF63F6BA5DD D7D1AE88CFF5AE42", "confStatus": 0, "confPassword": "12", "optionJbh": 0, "startTime": "2017-02-13 09:30:00", "optionVideoParticipants": 1, "confId": 18929, "duration": 30, "protocolJoinUrl": "sfcloud://www.confcloud.cn/join?confno=1119793117&pwd=12", "userId": "hw11", "userName": "will1", "confName": "测试会议", "confParties": 5, "joinUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189294/769F0D793844EDAA3D3 BA98DE4A1A833", "confDelFlag": 1, "optionVideoHost": 0, "confNumber": "1119793117", "roomId": "1212" } </pre>
--	--

2.2 修改会议

接口描述	通过会议 ID 修改在 BizConf Video 上的会议信息，返回会议信息和 URL(不支持修改会议开始时间、会议时长、会议方数)。				
接口地址	https://api.bizvideo.cn/openapi/v1/confModify				
请求方式	POST				
请求参数	参数名称	是否必填	参数类型	默认值	参数描述
	userId	Y	String		客户系统中的用户唯一 ID
	token	Y	String		用于请求验证
	timeStamp	Y	Long		时间戳,用于 token 加密
	siteSign	Y	String		站点标识
	confId	Y	Integer		会议 ID
	confName	N	String		会议名称
	confPassword	Y	String		会议密码,可以传空值,表示取消会议密码。
	optionJbh	N	Int		是否允许先于主持人入会 0 否 1 是 如不修改, 则不必传此参数。

	optionVideoHost	N	Int		开启主持人视频 0 关闭视频 1 开启视频 如不修改，则不必传此参数。
	optionVideoParticipants	N	Int		开启参会者视频 0 关闭视频 1 开启视频 如不修改，则不必传此参数。
Response JSON	<pre>{ "status": 100, "message": "success", "data": { "protocolHostStartUrl": "sfcloud://www.confcloud.cn/start?confno=1119793117 &sid=7mKWn43uSoinnXn0JbNQ-g&stype=100 &uid=7mKWn43uSoinnXn0JbNQ-g&uname=will1 &token=0rll6YHZs1nQQQakcwiKF4TDt2MdMA30z-jSWCIBp1Y.Bg Igz3hXRmlrR1ZuNEIyeDM4UjhrU0hKR0pxV3llMzdmRTJANTA5Zm FmZDFlZDhjNzgZyWMzMGUyOWI1ZTBjMDNiNzE4Nzk0YzlkYmRjN DM1ZDjJMDk5ZjQyYmZmZWY0OGNiMAA", "hostStartUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189293/B0F6BCF63F6BA5DD D7D1AE88CFF5AE42", "confStatus": 0, "confPassword": "4512", "optionJbh": 1, "startTime": "2017-02-13 17:30:00", "optionVideoParticipants": 1, "confId": 18929, "duration": 30, "protocolJoinUrl": "sfcloud://www.confcloud.cn/join?confno=1119793117&pwd=4512", "userId": "hw11", "userName": "will1", "confName": "update test", "confParties": 5, "joinUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189294/769F0D793844EDA A3D3BA98DE4A1A833", "confDelFlag": 1, "optionVideoHost": 1, "confNumber": "1119793117", "roomId": "1212" } }</pre>				

2.3 获取会议信息

接口描述	根据会议 ID 获得会议详情。				
接口地址	https://api.bizvideo.cn/openapi/v1/getConfDetailByConfId				
请求方式	GET				
请求参数	参数名称	是否必填	参数类型	默认值	参数描述
	userId	Y	String		客户系统中的用户唯一 ID
	token	Y	String		用于请求验证
	timeStamp	Y	Long		时间戳,用于 token 加密
	siteSign	Y	String		站点标识
	confId	Y	Integer		会议 ID
Response JSON	<pre>{ "status": 100, "message": "success", "data": { "protocolHostStartUrl": "sfcloud://www.confcloud.cn/start?confno=1337868219 &sid=2QJGyK6TQ6-_Y5XhLdu85w&stype=100 &uid=2QJGyK6TQ6-_Y5XhLdu85w&uname=apitest &token=mU3TjUuIj1lh1up_VVS-TIVaY8f_DX2FBOIo2-b4t U.BgIgYzJkRVlvODkydnQyeDM4UjhrU0hKR0pxV3llMzdm RTJAYjE0MWRiOWI2NGIzZDBlZDA2N2RjNGE3OTM5ND VmZWZmNTEwYTl1MTNiZmYzMzE4YjVhNWEzMWU3MGY0ZjRiZgA", "hostStartUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189143/6C38F0DEFB 9BE82BF0129E0B6FADDEC3", "confStatus": 9, "confPassword": "", "optionJbh": 0, "startTime": "2017-02-11 09:00:00", "optionVideoParticipants": 0, "confId": 18914, "duration": 10, "protocolJoinUrl": "sfcloud://www.confcloud.cn/join?confno=1337868219&pwd=", "userId": "hw1", "userName": "api test", "confName": "测试", "confParties": 5, "joinUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189144/8F9983681EAEC6 436CA19B85AD2226D4", "confDelFlag": 1, "optionVideoHost": 0, "confNumber": "1337868219", "roomId": "1212" } }</pre>				

	<pre>} }</pre>
--	--------------------

2.4 取消会议

接口描述	根据会议 ID 取消在 BizConf Video 上的会议，正在进行、已删除、已取消的会议不可取消会议。				
接口地址	https://api.bizvideo.cn/openapi/v1/cancelConf				
请求方式	POST				
请求参数	参数名称	是否必填	参数类型	默认值	参数描述
	userId	Y	String		客户系统中的用户唯一 ID
	token	Y	String		用于请求验证
	timeStamp	Y	Long		时间戳,用于 token 加密
	siteSign	Y	String		站点标识
	confId	Y	Integer		会议 ID
Response JSON	<pre>{ "status": 100, "message": "cancel conf success" }</pre>				

2.5 获取会议室方数类型

接口描述	根据站点标识获得此站点下所有会议室的方数类型，已过期、已删除、已锁定的会议室不会被返回。				
接口地址	https://api.bizvideo.cn/openapi/v1/getRoomPartiesBySiteSign				
请求方式	GET				
请求参数	参数名称	是否必填	参数类型	默认值	参数描述
	userId	Y	String		客户系统中的用户唯一 ID
	token	Y	String		用于请求验证

	timeStamp	Y	Long		时间戳,用于 token 加密
	siteSign	Y	String		站点标识
Response JSON	<pre>{ "status": 100, "message": "success", "data": { "confRoomParties": [25, 50, 100] } }</pre>				

2.6 获取用户预约会议列表

接口描述	根据客户系统中的用户唯一 ID ,获得用户已预约但未开始的会议列表, 支持分页查询,时间为空时查询全部。				
接口地址	https://api.bizvideo.cn/openapi/v1/getScheduledConfListByUserId				
请求方式	GET				
请求参数	参数名称	是否必填	参数类型	默认值	参数描述
	userId	Y	String		客户系统中的用户唯一 ID
	token	Y	String		用于请求验证
	timeStamp	Y	Long		时间戳,用于 token 加密
	pageNo	N	String	1	第几页
	pageSize	N	String	10	每页显示多少条
	startTime	N	String		开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	endTime	N	String		结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	siteSign	Y	String		站点标识
Response JSON	<pre>{ "status": 100, "totalPage": 1, "currentPage": "1", "totalItems": 2, "pageSize": 10, "data": { "conflInfo": [{</pre>				

```

"protocolHostStartUrl": "sfcloud://www.confcloud.cn/start?
confno=1874242351&sid=AcfybzDWRJePHLSPChkZww
&stype=100&uid=AcfybzDWRJePHLSPChkZww&uname=will1
&token=WOyut0MRRdrfezXBpThl3gaWePtMY1ZmpObm6V_-4ko.BgIg
MDZkWFhUWkNLZjkyeDM4UjhrU0hKR0pxV3llMzdmRTJAODc3ZmV
jZTNjNjFIN2JhOWVIMDU0ODA0NjExOTk2YzkwZjFjYmVkmGM1ZjA4
M2NjY2FhODVhOWJiYjQxMTFjYgA",
"hostStartUrl":
"http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189173/5BA7FEB5A32806F7B9983
5A319795454",
"confStatus": 0,
"confPassword": "12",
"optionJbh": 1,
"startTime": "2017-02-11 18:00:00",
"optionVideoParticipants": 1,
"confId": 18917,
"duration": 60,
"userId": "hw1",
"userName": "will1",
"confName": "预约成功",
"confParties": 10,
"joinUrl":
"http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189174/9B27A34639B9CC30251AFC7E657
61ADD",
"confDelFlag": 1,
"optionVideoHost": 1,
"protocolJoinUrl": "sfcloud://www.confcloud.cn/join?confno=1874242351
&pwd=12",
"confNumber": "1874242351"
},
{
"protocolHostStartUrl":
"sfcloud://www.confcloud.cn/start?confno=1370566480
&sid=AcfybzDWRJePHLSPChkZww&stype=100
&uid=AcfybzDWRJePHLSPChkZww&uname=will1
&token=WOyut0MRRdrfezXBpThl3gaWePtMY1ZmpOb
m6V_-4ko.BgIgMDZkWFhUWkNLZjkyeDM4UjhrU0hKR
0pxV3llMzdmRTJAODc3ZmVjZTNjNjFIN2JhOWVIMDU0
ODA0NjExOTk2YzkwZjFjYmVkmGM1ZjA4M2NjY2FhODVhOWJiYjQxMTFjYgA",
"hostStartUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189183/2EFFEBF99D85A
EF70B59F3A5CCAC33A6",
"confStatus": 0,
"confPassword": "12",

```

```

    "optionJbh": 1,
    "startTime": "2017-02-12 18:00:00",
    "optionVideoParticipants": 1,
    "confId": 18918,
    "duration": 60,
    "userId": "hw1",
    "userName": "will1",
    "confName": "预约成功",
    "confParties": 10,
    "joinUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189184/380EDAE9F532BAC5BC7997920DF3482B",
    "confDelFlag": 1,
    "optionVideoHost": 1,
    "protocolJoinUrl":
    "sfcloud://www.confcloud.cn/join?confno=1370566480&pwd=12",
    "confNumber": "1370566480"
  }
},
"message": "success"
}

```

2.7 获取用户正在进行的会议列表

接口描述	获取客户系统中的用户唯一 ID 正在进行的会议列表（理论上最多只会返回一条数据）。				
接口地址	https://api.bizvideo.cn/openapi/v1/getLivingConfByUserId				
请求方式	GET				
请求参数	参数名称	是否必填	参数类型	默认值	参数描述
	userId	Y	String		客户系统中的用户唯一 ID
	token	Y	String		用于请求验证
	timeStamp	Y	Long		时间戳,用于 token 加密
	siteSign	Y	String		站点标识
Response JSON	<pre> { "status": 100, "data": { "confInfo": [{ "protocolHostStartUrl": "sfcloud://www.confcloud.cn/start?confno=1806598698 &sid=7mKWn43uSoinnXn0JbNQ-g&stype=100 &uid=7mKWn43uSoinnXn0JbNQ-g&uname=api test&token=0rll6YHZs1nQQQakcwiKF4TDt2Md </pre>				

```
MA30z-jSWCIBp1Y.BglgZ3hXRmlrR1ZuNEIyeDM
4UjhrU0hKR0pxV3llMzdmRTJANTA5ZmFmZDFl
ZDhjNzgZWMzMGUyOWI1ZTBjMDNiNzE4Nzk0
YzlkYmRjNDM1ZDJjMDk5ZjQyYmZmZWY0OGNiMAA",
"hostStartUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189153/B844B17844
EF5F5D8C16759C5A6ED944",
"confStatus": 2,
"confPassword": "4512",
"optionJbh": 2,
"startTime": "2017-02-11 09:00:00",
"optionVideoParticipants": 0,
"confId": 18915,
"duration": 10,
"userId": "hw1",
"userName": "api test",
"confName": "测试修改 18915",
"confParties": 5,
"joinUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189154/B4A5AE0
8D5B42A0305CDE9F009EB9991",
"confDelFlag": 1,
"optionVideoHost": 0,
"protocolJoinUrl":
"sfccloud://www.confcloud.cn/join?confno=1806598698&pwd=4512",
"confNumber": "1806598698"
}
]
},
"message": "success"
}
```

2.8 获取用户已结束会议列表

接口描述	根据客户系统中的用户唯一 ID 获得用户已结束的会议列表,时间为空时查询全部。				
接口地址	https://api.bizvideo.cn/openapi/v1/getFinishedConfListByUserId				
请求方式	GET				
请求参数	参数名称	是否必填	参数类型	默认值	参数描述
	userId	Y	String		客户系统中的用户唯一 ID
	token	Y	String		用于请求验证
	timeStamp	Y	Long		时间戳,用于 token 加密
	pageNo	N	String	1	第几页
	pageSize	N	String	10	每页显示多少条
	startTime	N	String		开始时间

					(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	endTime	N	String		结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	siteSign	Y	String		站点标识
Response JSON	<pre>{ "status": 100, "totalPage": 1, "currentPage": "1", "totalItems": 1, "pageSize": 10, "data": { "confInfo": [{ "protocolHostStartUrl": "sfcloud://www.confcloud.cn/start?confno=1544037271 &sid=AcfybzDWRJePHLSPChkZww&stype=100 &uid=AcfybzDWRJePHLSPChkZww&uname=api test&token=WOyut0MRRdrfezXBptHl3gaWePtMY1Z mpObm6V_-4ko.BgIgMDZkWFhUWkNLZjkyeDM4Uj hrU0hKR0pxV3llMzdmRTJAODc3ZmVjZTNjNjFlN2J hOWVlMDU0ODA0NjExOTk2YzkwZjFlYmVkMGM1Z jA4M2NjY2FhODVhOWJiYjQxMTFjYgA", "hostStartUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189163/CC44ADD4CF79A3 464A2EAE65C88B0B07", "confStatus": 3, "confPassword": "4512", "optionJbh": 0, "startTime": "2017-02-11 10:00:00", "optionVideoParticipants": 0, "confId": 18916, "duration": 10, "userId": "hw1", "userName": "api test", "confName": "测试修改", "confParties": 10, "joinUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189164/52723677 BE64B7F22C807F2D4836B214", "confDelFlag": 1, "optionVideoHost": 0, "protocolJoinUrl": "sfcloud://www.confcloud.cn/join?confno=1544037271&pwd=4512", "confNumber": "1544037271" }], }, }</pre>				

```
{.....}
]
},
"message": "success"
}
```

2.9 获取站点所有已预约的会议

接口描述	根据站点标识获得站点下所有已预约成功但未召开的会议列表，时间为空时查询全部会议。				
接口地址	https://api.bizvideo.cn/openapi/v1/getScheduledConfListBySiteSign				
请求方式	GET				
请求参数	参数名称	是否必填	参数类型	默认值	参数描述
	userId	Y	String		客户系统中的用户唯一 ID
	token	Y	String		用于请求验证
	timeStamp	Y	Long		时间戳,用于 token 加密
	siteSign	Y	String		站点标识
	startTime	N	String		开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	endTime	N	String		结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	pageNo	N	Int	1	第几页
	pageSize	N	Int	10	每页显示多少条
Response JSON	<pre>{ "status":100," "message":"success", "data":[{ "confId":"18915", "confNumber": "1806598698", "confName": "测试修改 18915", "startTime": "2017-02-11 09:00:00", "duration": "10", "joinUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189154/B4A5AE08D5B42A0305CDE9F009EB9991", "hostStartUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189153/B844B17844EF5F5D8C16759C5A6ED944", "confPassword": "4512", "confStatus": "0", "confParties": "5", "userName": "api test", }] }</pre>				

```

    "userId": "hw1"
  },
  .....
],
"totalPage": 100,
"currentPage": 1,
"totalItems": 10,
"pageSize": 10
}

```

2.10 获取站点所有正在进行的会议

接口描述	根据站点标识获得站点下所有正在进行的会议列表，如果开始时间、结束时间为空，则查询全部。				
接口地址	https://api.bizvideo.cn/openapi/v1/getLivingConfListBySiteSign				
请求方式	GET				
请求参数	参数名称	是否必填	参数类型	默认值	参数描述
	userId	Y	String		客户系统中的用户唯一 ID
	token	Y	String		用于请求验证
	timeStamp	Y	Long		时间戳,用于 token 加密
	siteSign	Y	String		站点标识
	startTime	N	String		开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	endTime	N	String		结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	pageNo	N	Int	1	第几页
	pageSize	N	Int	10	每页显示多少条
Response JSON	<pre> { "status": 100, "message": "success", "data": [{ "confId": "18915", "confNumber": "1806598698", "confName": "测试修改 18915", "startTime": "2017-02-11 09:00:00", "duration": "10", "joinUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189154/B4A5AE08D5B42A0305CDE9F009EB9991", "hostStartUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189153/B844B17844EF5F5D8C16759C5A6ED944", }] } </pre>				

	<pre> “confPassword”: “4512”, “confStatus”: “2”, “confParties”: “5”, “userName”: “api test”, “userId”: “hw1”},], “totalPage”: 100, “currentPage”: 1, “totalItems”: 10, “pageSize”: 10 } </pre>
--	---

2.11 获取站点所有已结束的会议

接口描述	根据站点标识获得站点下所有已结束的会议列表。				
接口地址	https://api.bizvideo.cn/openapi/v1/getFinishedConfListBySiteSign				
请求方式	GET				
请求参数	参数名称	是否必填	参数类型	默认值	参数描述
	userId	Y	String		客户系统中的用户唯一 ID
	token	Y	String		用于请求验证
	timeStamp	Y	Long		时间戳,用于 token 加密
	siteSign	Y	String		站点标识
	startTime	N	String		开始时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	endTime	N	String		结束时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
	pageNo	N	Int	1	第几页
	pageSize	N	Int	10	每页显示多少条
Response JSON	<pre> { "status":100," "message":"success", "data":[{ "confId": "18915", "confNumber": "1806598698", "confName": "测试修改 18915", "startTime": "2017-02-11 09:00:00", "duration": "10", "joinUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189154/B4A5AE08D5B42A0305CDE9F009EB9991", "hostStartUrl": "http://watTestHW.bizvideo.cn/j/189153/B844B17844EF" }] } </pre>				

```

5F5D8C16759C5A6ED944",
"confPassword": "4512",
"confStatus": "3",
"confParties": "5",
"userName": "测试用户",
"userId": "hw1"
},
.....
],
"totalPage": 100,
"currentPage": 1,
"totalItems": 10,
"pageSize": 10
}

```

2.12 根据会议 id 查询会议报告

接口描述	根据会议 ID 查询会议日志，包含与会人员每次入会离会时间。				
接口地址	https://api.bizvideo.cn/openapi/v1/getConfLogListByConfId				
请求方式	GET				
请求参数	参数名称	是否必填	参数类型	默认值	参数描述
	userId	Y	String		客户系统中的用户唯一 ID
	token	Y	String		用于请求验证
	timeStamp	Y	Long		时间戳,用于 token 加密
	confId	Y	Int		会议 id
	siteSign	Y	String		站点标识
	pageNo	N	Int	1	第几页
	pageSize	N	Int	10	每页显示多少条
Response JSON	<pre> { "status": 100, "message": "success", "totalPage": 3, "currentPage": 3, "totalItems": 23, "pageSize": 10 "data": { "startTime": "2017-02-12 12:50:00", "duration": 30, "confId": 78260, "logs": [{ "joinTime": "2017-02-12 12:53:47", "participantName": "elina1", </pre>				

	<pre> "leaveTime": "2017-02-12 12:54:51" }, { "joinTime": "2017-02-12 12:53:54", "participantName": "elinaç", "leaveTime": "2017-02-12 12:54:51" }, { "joinTime": "2017-02-12 12:53:17", "participantName": "elinaç", "leaveTime": "2017-02-12 12:53:36" }] } </pre>
--	---

2.13 根据站点标识查询会议室及会议列表

接口描述	根据站点标识查询会议室及会议列表（会议包括预约和正在进行的）。				
接口地址	https://api.bizvideo.cn/openapi/v1/getRoomListAndConfListBySiteSign				
请求方式	GET				
请求参数	参数名称	是否必填	参数类型	默认值	参数描述
	userId	Y	String		客户系统中的用户唯一 ID
	token	Y	String		用于请求验证
	timeStamp	Y	Long		时间戳,用于 token 加密
	siteSign	Y	String		站点标识
	pageNo	N	Int	1	第几页
	pageSize	N	Int	10	每页显示多少条
Response JSON	<pre> { "totalPage": 4, "currentPage": "1", "totalItems": 12, "pageSize": 3, "data": [{ "confList": [], "roomParties": 1, "roomId": 1089142 }, { "confList": [</pre>				

```
"startTime": "2017-02-24 11:30:00",
"duration": 75,
"confId": 18973,
"confName": "qqqq bizconf video 会议室",
"confNumber": 131243121,
"confStatus": 0
}
{
"startTime": "2017-03-01 05:45:00",
"duration": 15,
"confId": 19022,
"confName": "qqqq bizconf video 会议室",
"confNumber": 13132121,
"confStatus": 0
}
],
"roomParties": 2,
"roomId": 1089123
},
{
"confList": [
{
"startTime": "2016-12-21 08:40:00",
"duration": 60,
"confId": 18660,
"confName": "16:40 test15",
"confNumber": 131212321,
"confStatus": 0
},
{
"startTime": "2017-03-17 07:45:00",
"duration": 30,
"confId": 19172,
"confName": "watwatwat bizconf video 会议室",
"confNumber": 131213121,
"confStatus": 0
}
],
"roomParties": 2,
"roomId": 1089137
}
],
"status": 100,
```

```
"message": "success"
}
```

2.14 指定会议室预约会议

接口描述	通过会议 Id,在该会议室上创建预约会议。				
接口地址	https://api.bizvideo.cn/openapi/v1/confReservationByRoomId				
请求方式	POST				
请求参数	参数名称	是否必填	参数类型	默认值	参数描述
	userId	Y	String		客户系统中的用户唯一 ID（客户系统唯一 ID）
	userName	Y	String		客户系统中的用户名称
	token	Y	String		用于请求验证
	timeStamp	Y	Long		时间戳,用于 token 加密
	siteSign	Y	String		站点标识
	confName	Y	String		会议名称
	confPassword	N	String		会议密码
	startTime	Y	String		开始时间 (yyyy-MM-ss HH:mm:ss)
	duration	Y	Integer		会议持续时间（分钟）
	optionJbh	N	Int	0	是否允许先于主持人入会 0 否 1 是
	optionVideoHost	N	Int	0	开启主持人视频 0 关闭视频 1 开启视频
	optionVideoParticipants	N	Int	0	开启参会者视频 0 关闭视频 1 开启视频
	roomId	Y	Int		会议室 Id

Response
JSON

```
{
  "status": 100,
  "message": "success",
  "data": {
    "protocolHostStartUrl":
      "sfcloud://www.confcloud.cn/start?confno=1322165458&sid=qOj3mUdTpe8GlgrG_iLiw&stype=100&uid=qOj3mUdYTpe8GlgrG_iLiw&uname=张三&token=1k1x7aTP3zYCdvR7D3uwe-eSRvzu6g6AQXs0e3dkxfA.BgIgcDhicW1EbUt3U291UHVh0WZMeUplZmps cWVCOFRXNDdAZDZhNzAxMTAzMTNjYjQzMjI1MWNiOGI5MWN iMDY2M2NjYTUwNWM1OTc3NTMyMGVhMGVhN2Q2ZDZjI1Mzg1Mz Q10QA",
    "hostStartUrl": "http://testVir11.bizvideo.cn/j/192093/3950DA4136C7C1415570FA38B24EF2ED",
    "confStatus": 0,
    "roomId": 108914,
    "confPassword": "12",
    "optionJbh": 1,
    "startTime": "2017-03-21 16:50:00",
    "optionVideoParticipants": 1,
    "confId": 19209,
    "duration": 60,
    "confName": "测试指定预约",
    "confParties": 1,
    "userId": "test",
    "joinUrl": "http://testVir11.bizvideo.cn/j/192094/653EAA2421E797BAE53886A6D9F0A4A5",
    "userName": "张三",
    "confDelFlag": 1,
    "optionVideoHost": 1,
    "protocolJoinUrl": "sfcloud://www.confcloud.cn/join?confno=1322165458&pwd=12",
    "confNumber": "1322165458"
  }
}
```