

Control de accesos AKS-475

NOTA:

Toda la información, documentación y especificaciones contenidas en éste manual están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante.



Especificaciones:

Entradas:

- 2 entradas para lectura de tarjetas/códigos de barra/huella dactilar/etc.
- 2 Entradas para pulsador de salida (Request to Exit)
- 2 entradas para contacto seco (sensor de puerta abierta/cerrada)
- 1 Entrada para evacuación

Salidas:

2 Salidas a relay NA/NC1 Salida de alarma/sirena (open colector)

Otros:

Display 7 segmentos para programación Teclado para programación on board Puerto RS485 para comunicación con software

Funciones programables:

- Tiempo de activación de relay para accionar la apertura de la puerta
- Tiempo de espera de cierre
- Tiempo retardo apertura
- Modo una puerta con 2 lectores
- Modo dos puertas con 1 lector cada una y pulsadores RTE
- Tipo de alarma (continua/intermitente)
- Lectores Wiegand/ABATRACK2
- Apertura de puertas por pedido de evacuación
- Registro de hasta 1500 usuarios

GINHSON Elektronik

www.ginhson.com.ar CUIT 20-22990643-8

Lascano 5322 C1408AUB, Argentina (+54 11) 4648-1700