

Kickweb

Feb 24

Dario Foti

# CSS Selectors

Auswahl von  
individuellen  
Elementen in HTML.

## ↓ Spezifität

CSS Element Selector

CSS Class Selector

CSS ID Selector

CSS Universal Selector

---

CSS Group Selector

# CSS Element Selector

Selektiert HTML Elemente basierend auf ihrem Typ.

```
p {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}
```

# CSS Class Selector

Der Klassenselektor wählt HTML-Elemente mit einem bestimmten Klassenattribut aus.

```
.center {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}
```

# CSS id Selector

Die id eines Elements ist innerhalb einer Seite eindeutig, daher wird der id-Selektor verwendet, um **ein eindeutiges Element** auszuwählen!

```
#para1 {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}
```

Ein id-Name darf nicht mit einer Nummer beginnen!

# CSS Universal Selector

Der Universalselektor wählt alle HTML-Elemente auf der Seite aus.

```
* {  
  text-align: center;  
  color: blue;  
}
```

Wird nur für CSS-Resets verwendet.  
Besser: body-Element verwenden.

# CSS Group Selector

Der Gruppierungselektor wählt alle HTML-Elemente mit denselben Stildefinitionen aus.

```
h1 {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}  
  
h2 {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}  
  
p {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}
```



```
h1, h2, p {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}
```



Anleitung



Video