

Documentação - API Valex

Cadastrar cartão

Rota: **/card**

Método: **POST**

Formato de resposta: **JSON**

Parâmetros do cabeçalho

| Nome | Requerimento | Descrição |
|-----------|--------------|---|
| x-api-key | Obrigatório | Chave de Api da empresa que pretende cadastrar o cartão |

Parâmetros do corpo da requisição

| Nome | Tipo de dado | Descrição |
|------------|--------------|---------------------------------------|
| employeeId | Número | Id do empregado que receberá o cartão |
| type | Texto | Tipo de transação do cartão |

Código de retorno

| Código | Descrição |
|--------|------------------------------|
| 500 | erro interno do servidor |
| 422 | dado incorreto na requisição |
| 404 | recurso não encontrado |
| 401 | x-api-key não autorizado |
| 201 | cartão criado |

Ativar cartão

Rota: **/card/:idCard**

Método: **PATCH**

Formato de resposta: **JSON**

Parâmetros de rota

| Nome | Requerimento | Descrição |
|--------|--------------|--------------|
| idCard | Obrigatório | Id do cartão |

Parâmetros do corpo da requisição

| Nome | Tipo de dado | Descrição |
|----------|--------------|-------------------------------|
| cvv | Texto | Código de segurança do cartão |
| password | Texto | Senha do cartão |

Código de retorno

| Código | Descrição |
|--------|-----------------------------------|
| 500 | erro interno do servidor |
| 422 | dado incorreto na requisição |
| 400 | impossível processar a requisição |
| 200 | cartão ativado |

Transações do cartão

Rota: **/card/:idCard**

Método: **GET**

Formato de resposta: **JSON**

Parâmetros de rota

| Nome | Requerimento | Descrição |
|--------|--------------|--------------|
| idCard | Obrigatório | Id do cartão |

Código de retorno

| Código | Descrição |
|--------|--------------------------|
| 500 | erro interno do servidor |
| 404 | recurso não encontrado |
| 200 | sucesso na requisição |

Corpo de retorno

```
{
  "balance": 35000,
  "transactions": [
    { "id": 1, "cardId": 1, "businessId": 1, "businessName": "DrivenEats",
      "timestamp": "22/01/2022", "amount": 5000 }
  ],
  "recharges": [
    { "id": 1, "cardId": 1, "timestamp": "21/01/2022", "amount": 40000 }
  ]
}
```

Bloquear cartão

Rota: **/card/:idCard/block**

Método: **PATCH**

Formato de resposta: **JSON**

Parâmetros de rota

| Nome | Requerimento | Descrição |
|--------|--------------|--------------|
| idCard | Obrigatório | Id do cartão |

Parâmetros do corpo da requisição

| Nome | Tipo de dado | Descrição |
|----------|--------------|-----------------|
| password | Texto | Senha do cartão |

Código de retorno

| Código | Descrição |
|--------|-----------------------------------|
| 500 | erro interno do servidor |
| 422 | dado incorreto na requisição |
| 400 | impossível processar a requisição |
| 200 | cartão bloqueado |

Desbloquear cartão

Rota: **/card/:idCard/unblock**

Método: **PATCH**

Formato de resposta: **JSON**

Parâmetros de rota

| Nome | Requerimento | Descrição |
|--------|--------------|--------------|
| idCard | Obrigatório | Id do cartão |

Parâmetros do corpo da requisição

| Nome | Tipo de dado | Descrição |
|----------|--------------|-----------------|
| password | Texto | Senha do cartão |

Código de retorno

| Código | Descrição |
|--------|-----------------------------------|
| 500 | erro interno do servidor |
| 422 | dado incorreto na requisição |
| 400 | impossível processar a requisição |
| 200 | cartão desbloqueado |

Pagamento com cartão

Rota: **/payment/:idCard**

Método: **POST**

Formato de resposta: **JSON**

Parâmetros de rota

| Nome | Requerimento | Descrição |
|--------|--------------|--------------|
| idCard | Obrigatório | Id do cartão |

Parâmetros do corpo da requisição

| Nome | Tipo de dado | Descrição |
|------------|--------------|--------------------|
| password | Texto | Senha do cartão |
| businessId | Número | Id do negócio |
| amount | Número | Valor do pagamento |

Código de retorno

| Código | Descrição |
|--------|-----------------------------------|
| 500 | erro interno do servidor |
| 422 | dado incorreto na requisição |
| 404 | estabelecimento não encontrado |
| 401 | não autorizado |
| 400 | impossível processar a requisição |
| 201 | pagamento efetuado |

Recarregar cartão

Rota: **/recharge/:idCard**

Método: **POST**

Formato de resposta: **JSON**

Parâmetros de cabeçalho

| Nome | Requerimento | Descrição |
|-----------|--------------|---|
| x-api-key | Obrigatório | Chave de Api da empresa que pretende cadastrar o cartão |

Parâmetros de rota

| Nome | Requerimento | Descrição |
|--------|--------------|--------------|
| idCard | Obrigatório | Id do cartão |

Parâmetros do corpo da requisição

| Nome | Tipo de dado | Descrição |
|--------|--------------|------------------|
| amount | Número | Valor da recarga |

Código de retorno

| Código | Descrição |
|--------|-----------------------------------|
| 500 | erro interno do servidor |
| 422 | dado incorreto na requisição |
| 401 | não autorizado |
| 400 | impossível processar a requisição |
| 201 | recarga efetuada |