

Casos de Uso - NexLog Mercadão

UC01 - Autenticar Usuário

Atores: Fornecedor, Comprador, Entregador, Administrador

Pre-condicao: usuario ja cadastrado

Pos-condicao: usuario autenticado com token JWT valido

Fluxo principal:

- 1 Usuario acessa a tela de login.
- 2 Informa e-mail e senha.
- 3 Sistema valida as credenciais.
- 4 Sistema emite token JWT.
- 5 Usuario e redirecionado para a tela inicial conforme seu papel.

Fluxos alternativos:

- Credenciais invalidas: sistema exhibe erro e mantem na tela de login.

RFs: RF02

RNs: -

UC02 - Cadastrar Produto

Atores: Fornecedor

Pre-condicao: fornecedor autenticado

Pos-condicao: produto disponivel na vitrine

Fluxo principal:

- 1 Fornecedor acessa Meus produtos.
- 2 Clica em Novo produto.
- 3 Preenche nome, preco, estoque e marca se e perecivel.
- 4 Confirma o cadastro.
- 5 Sistema valida e salva o produto.
- 6 Sistema notifica a vitrine via WebSocket.

Fluxos alternativos:

- Dados invalidos: sistema exhibe erro e mantem o formulario.

RFs: RF03, RF15

RNs: RN01

UC03 - Realizar Pedido

Atores: Comprador

Pre-condicao: comprador autenticado, produtos disponiveis na vitrine

Pos-condicao: pedido criado e pago, aguardando despacho

Fluxo principal:

- 1 Comprador acessa a vitrine.
- 2 Seleciona produtos de um unico fornecedor e quantidades.
- 3 Informa o endereco de entrega.
- 4 Confirma o pedido.
- 5 Sistema valida estoque e fornecedor unico.
- 6 Sistema cria o pedido com status Aguardando pagamento.
- 7 Comprador efetua o pagamento em fluxo simulado.
- 8 Sistema confirma o pagamento e decrementa o estoque.
- 9 Pedido passa para status Aguardando despacho.

Fluxos alternativos:

- Estoque insuficiente: sistema bloqueia e avisa.
- Produtos de fornecedores diferentes: sistema bloqueia.
- Pagamento falha: pedido continua Aguardando pagamento.

RFs: RF05, RF06, RF07

RNs: RN04, RN05, RN08

UC04 - Despachar Pedido

Atores: Administrador

Pre-condicao: pedido com status Aguardando despacho

Pos-condicao: entrega criada, pedido com status Em rota

Fluxo principal:

- 1 Admin acessa lista de pedidos prontos para despacho.
- 2 Seleciona um pedido.
- 3 Escolhe entregador, veiculo e rota.
- 4 Confirma o despacho.
- 5 Sistema valida regras.
- 6 Sistema cria a entrega e muda o pedido para Em rota.
- 7 Sistema notifica o comprador via WebSocket.

Fluxos alternativos:

- Produto perecivel com veiculo nao refrigerado: bloqueia.
- Entregador ja com entrega ativa: bloqueia.

RFs: RF12, RF13, RF14

RNs: RN02, RN03, RN06, RN07

UC05 - Rastrear Entrega em Tempo Real

Atores: Comprador

Pre-condicao: pedido despachado com status Em rota

Pos-condicao: comprador acompanhou a entrega ate o status final

Fluxo principal:

- 1 Comprador acessa a tela de rastreamento do pedido.
- 2 Sistema abre conexao WebSocket.
- 3 Sistema envia coordenadas atuais do entregador.
- 4 Mapa exibe o pin do entregador.
- 5 Quando o entregador conclui, sistema notifica e encerra a conexao.

Fluxos alternativos:

- Entregador marca como Falha na entrega: comprador e notificado.

RFs: RF08, RF15

RNs: -

UC06 - Atualizar Status da Entrega

Atores: Entregador

Pre-condicao: entregador com entrega ativa

Pos-condicao: status da entrega atualizado, comprador notificado

Fluxo principal:

- 1 Entregador acessa Minhas entregas.
- 2 Seleciona a entrega ativa.
- 3 Atualiza o status.
- 4 Sistema valida e persiste.
- 5 Sistema notifica o comprador via WebSocket.

Fluxos alternativos:

- Transicao de status invalida: sistema bloqueia.

RFs: RF10, RF11, RF15

RNs: RN09