[HU-XX] · [Nombre de la historia de usuario]

Proyecto Pangea (tablero [CPW]) · [Entorno local, identidad simulada, sin Supabase ni datos reales] · Fecha [dd/mm/aaaa]
Ramas revisadas: [rama-de-la-HU, dev, Matias y testing (HU integrada en las tres)] · Revisa: Product Owner

APTO CON OBSERVACIONES

[2-3 líneas: qué CA se cumplen, si hay defectos del producto y **cuántas observaciones necesitan decisión del PO**.]

[N / N]	[0]	[N]	[N / N]	[N]
casos funcionales aprobados	defectos abiertos ([n] cerrados)	pruebas automatizadas aprobadas ([a] + [b] + [c])	requisitos aprobados ([N] con casos en RTM)	observaciones ([n] para el PO)

1. Subtareas y estado propuesto

Subtarea	Tarea	Estado	Fundamento
[CPW-XX]	[HT-HU-XX-T01 Nombre de la subtarea]	**Listo**	[Fundamento en una línea, con los casos CP-xxx]
[CPW-XX]	[HT-HU-XX-T02 Nombre de la subtarea]	**Listo**	[Fundamento]

2. Fallos previos y cómo se resolvieron · 0 defectos del producto

[Entorno (pytest)]. *Síntoma:* [qué falló] *Causa:* [por qué] *Solución:* [cómo se resolvió]

3. Cobertura por criterio de aceptación

Criterio	Requisito verificado	Casos	Resultado	Obs.
CA-01	[REQ-HUXX-01 · Descripción del requisito]	[CP-001 a 003]	**Aprobado**	—
	[REQ-HUXX-02 · Descripción]	[CP-004]	**Aprobado**	[OBS-01]
CA-02	[REQ-HUXX-03 · Descripción]	[CP-005]	**Aprobado**	—

4. [Matriz rol × acción verificada (API y menú de la interfaz)]

Cada celda es el **comportamiento esperado** según el criterio de aceptación y [la fuente acordada, p. ej. la matriz de CPW-XX]. **Aprobado** significa que el sistema hizo exactamente eso. Un «Denegado» es un resultado correcto, no un error.

Acción	[Admin]	[Editor]	[Lector]	Por qué es lo esperado	Casos	Resultado
[Acción verificada]	**Permitido**	**Denegado 403**	**Denegado 403**	[CA-01: motivo]	[CP-001]	**Aprobado**
[Acción verificada]	**Permitido**	**Permitido**	**Permitido**	[CA-03: motivo]	[CP-009]	**Aprobado**

[Nota corta: equivalencias de nombres, casos sin sesión, etc. Déjala vacía si no aplica.]

5. Herramientas y tipo de prueba

Herramienta	¿Se usó?	Tipo de prueba	Por qué se usó o no	Resultado
pytest + pytest-html	**Sí**	Funcional de API, seguridad básica y regresión	[por qué se usó]	**0 aprobadas · 0 fallidas**
Playwright (Edge)	**Sí**	Funcional de UI y flujos de punta a punta	[por qué se usó]	**0 aprobadas · 0 fallidas**
[Locust o k6]	**No**	[Carga y estrés]	[por qué no se usó]	**No aplica**

Casos bloqueados: por qué y qué falta

Caso	Qué pide	Por qué no se aprobó	Qué falta	Resuelve
[CP-xxx]	[Qué pide el caso]	[Motivo exacto por el que no se aprobó]	[Qué falta para aprobarlo (PEN-xx)]	**Dev**

[Una o dos líneas que relacionen las pruebas fallidas con los casos.]

6. Evidencias: captura del HTML que generó cada herramienta

pytest-html · **0 aprobadas · 0 fallidas** · extracto: resumen y primeras [N] de [M] filas

[Captura recortada del HTML de la herramienta]
QA/03_Evidencias/[HU]/EV-CP-xxx_captura-informe-pytest.png

EV-CP-xxx. HTML completo: QA/03_Evidencias/[HU]/pytest_[hu].html

Playwright (Edge) · **0 aprobadas · 0 fallidas** · lista completa de pruebas de interfaz

[Captura recortada del HTML de la herramienta]
QA/03_Evidencias/[HU]/EV-CP-xxx_captura-informe-playwright.png

EV-CP-xxx. HTML completo: QA/03_Evidencias/[HU]/playwright/index.html

7. Observaciones (no cambian el estado)

ID	Observación	Decide
OBS-01	[Observación]	**PO**

8. Conclusión y pendientes

[VEREDICTO]. [Una línea con lo que falta para cerrar la HU.]

Casos funcionales (1): **1 aprobados**

Tema	Estado	Qué significa
Subtareas	**[N de N en Listo]**	[Cuáles faltan y por qué]
Criterios	**[Cumplen]**	[Qué CA se cumplen y cuáles no]
Defectos	**[N cerrados · N abiertos]**	[Cuáles quedan abiertos]

No se probó	Estado	Por qué	Qué falta
[Prueba no realizada]	**Parcial**	[Por qué]	[Qué falta (ID)]

Parcial: se probó solo una parte. **Bloqueado:** no se puede probar hasta resolver lo indicado. **No aplica:** no se pide en esta HU.

#	Pendiente	Responsable	¿Bloquea?
1	[Confirmar OBS-01 ...]	**PO**	**Sí**
2	[Cambiar las subtareas en Jira tras la revisión del PO.]	**QA**	**No**