FICHA TÉCNICA
Abrazadera Derivación ABS con inserto + Racord Bronce para PEAD HOMOLOGADA

PRODUCTO	**Abraz. Deriv. ABS ins con Racord Bronce**	**FECHA**	**ene-25**
CÓDIGO	**ADA-IRB**		

REQUISITOS DE CERTIFICACION

Certificación por lotes o permanente de producción, según Especificación Técnica.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Referencia Normativa	HOMOLOGADA - Según Esp. Técnica
Uso / Aplicación	Acometida para Conexión Domiciliaria de Agua (punto de enlace entre Red y Conexión).
Ajuste	Mediante doble bulón M10, con encastre antigiro.

VERSIONES

Material / DN de Red sobre la cual instalar	PVC DN 50 a 250
Salida	Inserto de Bronce + Racord Bronce para PEAD 20, 25 y 32 mm.

MATERIALES

Cuerpo	ABS
Junta de Estanqueidad	NBR, según IRAM 113035.
Inserto	Bronce (latón)
Racord salida	Bronce (latón)
Bulonería	Acero al Carbono con revestimiento anticorrosivo Dacromet.

ENSAYOS EFECTUADOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA

1. **Ensayo de Prueba Hidráulica**: Resistencia a Presión interna de 15 bar, sin presencia de fugas.
2. **Ensayo de Resistencia al Torque de ajuste:** 1 Kgm, sin roturas ni fisuras.