FICHA TÉCNICA
Abrazadera Derivación Salida PEAD

PRODUCTO	**Abrazadera Derivación salida PEAD**	**FECHA**	**ene-25**
CÓDIGO	**AD-RAP**		

REQUISITOS DE CERTIFICACION

Certificación por lotes o permanente de producción, según Especificación Técnica.





CARACTERÍSTICAS GENERALES

Referencia Normativa	Según Esp. Técnica
Uso / Aplicación	Acometida para Conexión Domiciliaria de Agua (punto de enlace entre Red y Conexión).
Ajuste	Mediante doble bulón M10, con encastre antigiro.

VERSIONES

Material / DN de Red sobre la cual instalar	PVC DN 50 a 250
Salida	Conexión directa a PEAD mediante Racord de Compresión
DN Salida	PEAD 20 / PEAD 25

MATERIALES

Cuerpo	ABS
Juntas de Estanqueidad	NBR, según Norma IRAM 113035.
Bulonería	Acero al Carbono con revestimiento anticorrosivo Dacromet.

ENSAYOS EFECTUADOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA

1. **Ensayo de Prueba Hidráulica**: Resistencia a Presión interna de 15 bar, sin presencia de fugas. Se evalúa tanto la zona de unión a la Red en PVC como la salida a PEAD.
2. **Ensayo de Resistencia al Torque de ajuste:** 1 Kgm, sin roturas ni fisuras.