FICHA TÉCNICA
Abrazadera Derivación con Inserto

PRODUCTO	**Abrazadera Derivación con Inserto**	**FECHA**	**ene-25**
CÓDIGO	**AD-INS**		

REQUISITOS DE CERTIFICACION

Certificación por lotes o permanente de producción, según Especificación Técnica.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Referencia Normativa	Según Esp. Técnica
Uso / Aplicación	Acometida para Conexión Domiciliaria de Agua (punto de enlace entre Red y Conexión).
Ajuste	Mediante doble bulón M10, con encastre antigiro.

VERSIONES

Material / DN de Red sobre la cual instalar	PVC DN 50 a 250
Salida	Inserto de Bronce - Rosca Hembra 1/2", 3/4" y 1" (20, 25 y 32 mm).

MATERIALES

Cuerpo	Polipropileno (PP)
Junta de Estanqueidad	Goma Eva + PP.
Inserto	Bronce (latón)
Bulonería	Acero al Carbono con revestimiento anticorrosivo Dacromet.

ENSAYOS EFECTUADOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA

1. **Ensayo de Prueba Hidráulica**: Resistencia a Presión interna de 15 bar, sin presencia de fugas.
2. **Ensayo de Resistencia al Torque de ajuste:** 1 Kgm, sin roturas ni fisuras.