FICHA TÉCNICA
Bulones para Uniones Bridadas

PRODUCTO	**Bulones para Uniones Bridadas**	**FECHA**	**sep-25**
CÓDIGO	**BUL-XXX-XXX**	**Norma IRAM 5214**	

REQUISITOS DE CERTIFICACION

Certificación por lotes o permanente de producción, según Especificación Técnica.



DIÁMETRO BULON	LARGO BULON	DN BRIDA
16	75	50 / 60
16	85	80 / 100
16	90	100 / 125
16	100	125 / 150 / 175
20	80	175 / 200
20	90	200 / 225
20	100	225 / 250
20	110	250 / 300
24	120	350 / 400
27	140	450 / 500
30	140	550 / 600
33	160	650 / 700
36	160	800 / 900

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Referencia Normativa	Según Esp. Técnica / IRAM 5214.
Clase de Resistencia	Clase 8.8 (según IRAM 5214, tabla 3).
Tipo de Rosca	Métrica paso grueso (M16 a M36, ver tabla)
Longitud	Ver Tabla (DN y largo depende de la brida a unir).
Geometria de Cabeza y Tuerca	Hexagonal
Uso / Aplicación	Elemento de fijación para Uniones Bridadas

NOTA: Los bulones pueden incluir (o no) Tuerca y Arandela, deberá indicarse en el pedido.

MATERIALES

Bulón / Tuerca / Arandela	Acero al Carbono
Recubrimiento Anticorrosivo	Dacromet

ENSAYOS EFECTUADOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA

1. **Ensayo de Resistencia a la Tracción:** Resistencia mínima de 800 MPa sin roturas.
2. **Ensayo de Dureza:** Dureza de 25 a 30 RC.
3. **Ensayo de Alargamiento**: Alargamiento promedio 12,5%.