FICHA TÉCNICA
Caja Plástica Recta Alta 530 x 290 x 300

PRODUCTO	**Caja Plástica Recta Alta**	**FECHA**	**ene-26**
CÓDIGO	**C12530 CS**		

REQUISITOS DE CERTIFICACION

Certificación por lotes o permanente de producción, según Especificación Técnica.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Referencia Normativa	HOMOLOGADA - Según Esp. Técnica AySA
Resistencia a la Carga / Compresión	3000 KG. (3 Tn, 30 KN)
Resistencia al Impacto	4 Kgm.
Largo	532 mm. (medida exterior), 495 mm (interior).
Ancho	292 mm. (medida exterior), 255 mm (interior).
Alto	305 mm.
Marcado	Logotipo de la Empresa prestataria del servicio
Uso / Aplicación	Alojamiento de elementos de conexión de agua (LLM; Medidor)
Cierre	Anclaje Cuerpo-Tapa mediante traba de interferencia flexible.

MATERIALES

Tapa	Poliamida
Cuerpo	Poliamida
Loseta	PP (Polipropileno)

ENSAYOS EFECTUADOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA

1. **Ensayo de Resistencia a la Compresión**: Carga a 3000 Kg (3 Tn), sin evidencia de rotura.

2. **Ensayo de Resistencia al Impacto:** Percutor de 4 KG a 1mt. de altura, sin evidencia de rotura.

3. **Ensayo de Resistencia a Energia Radiante**: Exposición de 600 hs, según Norma ASTM G26A.

4. **Ensayo de Resistencia a los agentes químicos**: Exposición a nafta / hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio, durante 23 dias, según Norma ISO 175.