FICHA TÉCNICA
Caja Plástica Recta Baja 530 x 290 x 210

PRODUCTO	**Caja Plástica Recta Baja**	**FECHA**	**ene-26**
CÓDIGO	**C11530 CS**		

REQUISITOS DE CERTIFICACION

Certificación por lotes o permanente de producción, según Especificación Técnica.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Referencia Normativa	HOMOLOGADA - Según Esp. Técnica AySA
Resistencia a la Carga / Compresión	3000 KG. (3 Tn, 30 KN)
Resistencia al Impacto	4 Kgm.
Largo	532 mm. (medida exterior), 495 mm (interior).
Ancho	292 mm. (medida exterior), 255 mm (interior).
Alto	208 mm. (medida exterior), 170 mm. (interior)
Marcado	Logotipo de la Empresa prestataria del servicio
Uso / Aplicación	Alojamiento de elementos de conexión de agua (LLM; Medidor)
Cierre	Anclaje Cuerpo-Tapa mediante traba de interferencia flexible.

MATERIALES

Tapa	Poliamida
Cuerpo	Poliamida
Loseta	PP (Polipropileno)

ENSAYOS EFECTUADOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA

1. **Ensayo de Resistencia a la Compresión**: Carga a 3000 Kg (3 Tn), sin evidencia de rotura.

2. **Ensayo de Resistencia al Impacto:** Percutor de 4 KG a 1mt. de altura, sin evidencia de rotura.

3. **Ensayo de Resistencia a Energia Radiante**: Exposición de 600 hs, según Norma ASTM G26A.

4. **Ensayo de Resistencia a los agentes químicos**: Exposición a nafta / hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio, durante 23 dias, según Norma ISO 175.