FICHA TÉCNICA
Ramal T de Limpieza Cloacal (TIL)

PRODUCTO	**Ramal T de Limpieza Cloacal DN110**	**FECHA**	**nov-24**
CÓDIGO	**TIL - DN110**	**Norma IRAM 13326 / 113035**	

REQUISITOS DE CERTIFICACION

Certificación por lotes o permanente de producción, según Especificación Técnica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Referencia Normativa	Según Esp. Técnica / IRAM 13326 / IRAM 113035.
Extremos de Unión	Enchufe tipo junta deslizante (aro de goma) PVC DN 110
Resistencia al Impacto	Caída libre a 1 m. de altura (a 0°C), sin roturas ni fisuras.
Resistencia a la Presión	Prueba Hidráulica a 0,5 Mpa (5 MCA), sin presencia de fugas.
Largo	550 +/- 10 mm.
Alto	375 +/- 10 mm.
Uso / Aplicación	Acceso a Conexión Cloacal para limpieza y/o corte de servicio.

MATERIALES

Cuerpo	Material Termoplástico.
Junta de Goma	NBR / EPDM, según IRAM 113035.

ENSAYOS EFECTUADOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA

1. **Ensayo de Prueba Hidráulica**: Resistencia a Presión interna de 0,5 MPa (5 MCA), sin presencia de fugas.

2. **Ensayo de Resistencia al Impacto:** Caida libre desde 1 metro de altura (muestra previamente acondicionada a 0-1°C durante 1 hora). No deben producirse roturas ni fisuras.