

Dawid Waligórski, 264015

Michał Dziedziak, 263901


Laboratorium 7, 8, 9, 10

- Identyfikacja klas reprezentujących logikę biznesową projektowanego oprogramowania. Definicja atrybutów i operacji klas oraz związków między klasami na podstawie analizy scenariuszy przypadków użycia. Opracowanie diagramów klas i pakietów. Zastosowanie projektowych wzorców strukturalnych i wytwórczych.
- Opracowanie diagramów sekwencji dla wybranych przypadków użycia, reprezentujących usługi oprogramowania, wynikających również z wykonanych diagramów czynności. Definicja operacji klas na podstawie diagramów sekwencji w języku Java. Zastosowanie projektowych wzorców zachowania.
- Opracowanie diagramów sekwencji dla wybranych przypadków użycia reprezentujących usługi oprogramowania wynikających również z wykonanych diagramów czynności. Definicja operacji klas na podstawie diagramów sekwencji w języku Java. Zastosowanie projektowych wzorców zachowania.

Temat projektu

Program obsługujący zakład transportowy.

Diagram klas:



Kod klas

Application

```

package com.tasnporstcorp.app;

import java.util.*;
import com.tasnporstcorp.app.users.*;
import com.tasnporstcorp.app.orders.*;

public class Application {

    private DataBaseAPI databaseApi;
    private GUIHandler guiHandler;
    private UserCreator userCreator;
    private OrderCreator orderCreator;
    private LoggedInUser currentUser = null;

    public static void main(String[] args) {

        Application app = new Application();
        app.createAccount();
        app.login();
        app.placeNewOrder();
    }
}

```

```
}

public Application() {
    guiHandler = new GUIHandler();
    dataBaseApi = new DataBaseAPI();
    orderCreator = new OrderCreator(guiHandler, dataBaseApi);
    userCreator = new UserCreator(guiHandler, dataBaseApi);
}

public void login() {
    currentUser = userCreator.getCurrentUserFromDataBase("login");
}

public void createAccount() {
    ArrayList<String> loginData = guiHandler.getLoginData();
    userCreator.registerNewUser(loginData);
}

public void openOrdersList() {
    throw new UnsupportedOperationException();
}

public void placeNewOrder() {
    ArrayList<String> formData = guiHandler.getFormData();
    orderCreator.createNewOrder(formData, currentUser);
}

public void createBill() {
    throw new UnsupportedOperationException();
}

public void updateOrderStatus() {
    throw new UnsupportedOperationException();
}

public void processOrder() {
    throw new UnsupportedOperationException();
}

public void manageOrder() {
    throw new UnsupportedOperationException();
}

private void filterOrderList() {
    throw new UnsupportedOperationException();
}
}
```

DataBaseAPI

```
package com.tasnporstcorp.app;
import java.util.*;
import com.tasnporstcorp.app.orders.*;
import com.tasnporstcorp.app.users.*;

public class DataBaseAPI {

    public DataBaseAPI() {

    }

    public int getNextOrderId() {
        return 1;
    }

    public boolean checkIfOrderExists(Order orderToCheck) {
        return false;
    }

    public boolean postNewOrder(Order order) {
        return true;
    }

    public boolean checkIfAccountExists(ArrayList<String> loginData) {
        return false;
    }

    public boolean postNewUser(User user) {
        return true;
    }

    public void updateVehicleRoute(Vehicle parameter) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public Order getOrder(int orderId) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public ArrayList<Order> getOrdersForUser(LoggedInUser currentUser) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public void updateOrder(Order order) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public ArrayList<Vehicle> getAllVehiclesFromDataBase() {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public User getAccount(String login) {
```

```
        throw new UnsupportedOperationException();
    }
}
```

GUIHandler

```
package com.tasnporstcorp.app;

import java.util.Scanner;
import java.util.*;

import com.tasnporstcorp.app.orders.*;

public class GUIHandler {

    public GUIHandler() {

    }

    public void showMessageBox(String message) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.println(message);
        System.out.println("Wprowadź ENTER aby kontynuować...");
        in.nextLine();
    }

    public String showDialogBox(String message) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.println(message);
        System.out.print("> ");
        return in.nextLine();
    }

    public void showForm() {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public ArrayList<String> getFormData() {
        var tmp = new String[]{"paczka", "1", "1", "1", "01-01-2023",
"10-01-2023", "Wrocław, ul. Rynek 4", "Wrocław, ul. Rynek 4"};
        return new ArrayList<String>(Arrays.asList(tmp));
    }

    public void showOrderData(Order order) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public void showOrderList(ArrayList<Order> orders) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public void showVehicleList(Vehicle vehicles) {
```

```

        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public ArrayList<String> getLoginData() {
        var tmp = new String[]{"login", "jan", "kowalski"};
        return new ArrayList<String>(Arrays.asList(tmp));
    }
}

```

UserCreator

```

package com.tasnporstcorp.app.users;

import com.tasnporstcorp.app.*;
import com.tasnporstcorp.app.users.User.UserRole;
import java.util.*;

public class UserCreator {

    private DataBaseAPI dataBaseApi;
    private GUIHandler guiHandler;

    public UserCreator(GUIHandler guiHandler, DataBaseAPI dataBaseApi) {
        this.dataBaseApi = dataBaseApi;
        this.guiHandler = guiHandler;
    }

    public void registerNewUser(ArrayList<String> loginData) {
        boolean isUserInDatabase =
dataBaseApi.checkIfAccountExists(loginData);
        if(isUserInDatabase) {
            guiHandler.showDialogBox("Konto o danym loginie już
istnieje");
            return;
        }

        User user = new User(loginData.get(0), loginData.get(1),
loginData.get(2));
        UserRole role = UserRole.None;

        while (role == UserRole.None) {
            String userKey = guiHandler.showDialogBox("Wprowadź klucz
dostępu.");
            KeyHandler.assignRoleFromKey(user, userKey);
            role = user.getRole();
            if(role == UserRole.None)
                guiHandler.showMessageDialog("Podany klucz jest
błędny.");
        }

        guiHandler.showMessageDialog("Dodano nowe konto użytkownika!");
        dataBaseApi.postNewUser(user);
    }
}

```

```

    }

    public LoggedInUser getCurrentUserFromDataBase(String login) {
        return new LoggedInUser(login, UserRole.Customer, "jan",
"kowalski");
    }

    public User getDriverFromDataBase(String login) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public static class KeyHandler {

        private static final String COORDINATOR_KEY = "123";
        private static final String DRIVER_KEY = "321";

        static void assignRoleFromKey(User user, String key) {
            if(key.equals("")){
                user.setRole(UserRole.Customer);
            }
            else if(key.equals(COORDINATOR_KEY)){
                user.setRole(UserRole.Coordinator);
            }
            else if(key.equals(DRIVER_KEY)){
                user.setRole(UserRole.Driver);
            }
            return;
        }
    }
}

```

User

```

package com.tasnporstcorp.app.users;

public class User {

    private String login;
    private UserRole role =
com.tasnporstcorp.app.users.User.UserRole.None;
    private String firstName;
    private String lastName;

    User(String login, String firstName, String lastName) {
        this.login = login;
        this.firstName = firstName;
        this.lastName = lastName;
    }

    public String getLogin() {

```

```

        return this.login;
    }

    public UserRole getRole() {
        return this.role;
    }

    public void setRole(UserRole role) {
        this.role = role;
    }

    public enum UserRole {
        Coordinator,
        Driver,
        Customer,
        None
    }
}

```

LoggedInUser

```

package com.tasnporstcorp.app.users;
import com.tasnporstcorp.app.users.User.*;
import java.util.*;
public class LoggedInUser extends User {

    private ArrayList<String> filtersList;
    private ArrayList<String> sortingCriteria;

    LoggedInUser(String login, UserRole role, String firstName, String
lastName) {
        // TODO - implement LoggedInUser.LoggedInUser
        super(login, firstName, lastName);
        filtersList = new ArrayList<>();
        sortingCriteria = new ArrayList<>();
    }

    public void clearFiltersList() {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public void removeFilter(int positionOnFiltersList) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public void addFilter(String attribute, String condition) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public ArrayList<String> getFiltersList() {
        return this.filtersList;
    }
}

```



```

    }

    public void setSortingCriteria(String attribute, boolean ascending) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }
}

```

Vehicle

```

package com.tasnporstcorp.app.orders;
import java.util.*;
import com.tasnporstcorp.app.users.*;

public class Vehicle {

    private int vehicleId;
    private User assignedDriver;
    private ArrayList<String> assignedRoute;
    private String vehicleName;
    private ArrayList<Order> transportedOrders;
    private int capacityCm3;

    public Vehicle(int vehicleId, User driver, String name, double
capacityCm3) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public void addPointToRoute(int position, String pointAddress) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public void removePointFromRoute(int position, String pointAddress) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public void modifyPointFromRoute(int pointPosition) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public boolean addOrder(Order order) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public void removeOrder(Order order) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }
}

```

OrderCreator

```
package com.tasnporstcorp.app.orders;
import java.util.*;
import com.tasnporstcorp.app.*;
import com.tasnporstcorp.app.users.User;

public class OrderCreator {

    private GUIHandler guiHandler;
    private DataBaseAPI dataBaseApi;

    public OrderCreator(GUIHandler guiHandler, DataBaseAPI databaseApi) {
        this.guiHandler = guiHandler;
        this.dataBaseApi = databaseApi;
    }

    public void createNewOrder(ArrayList<String> formData, User user) {
        var commodity = new Commodity(formData.get(0),
Double.parseDouble(formData.get(1)), Double.parseDouble(formData.get(2)),
Double.parseDouble(formData.get(3)));
        var order = new Order(commodity, user, formData.get(4),
formData.get(5), formData.get(6));
        boolean doesOrderExists = dataBaseApi.checkIfOrderExists(order);
        if(doesOrderExists)
        {
            String userInteraction = guiHandler.showDialogBox("Zamówienie o
takich parametrach już istnieje. Czy chcesz kontynuować składanie
zamówienia?");
            if(userInteraction.contains("NO"))
            {
                return;
            }
        }

        int nextOrderId = dataBaseApi.getNextOrderId();
        order.setId(nextOrderId);

        boolean isSuccess = dataBaseApi.postNewOrder(order);
        if(isSuccess)
        {
            guiHandler.showMessageDialog("Dodano nowe zamówienie");
        }
        else
        {
            guiHandler.showMessageDialog("Nie udało się dodać zamówienia");
        }
    }
}
```

Order

```
package com.tasnporstcorp.app.orders;

import com.tasnporstcorp.app.users.*;

public class Order {

    private int orderId = -1;
    private Commodity transportedCommodity;
    private User orderer;
    private String preferredDeliveryDate;
    private OrderStatus status =
com.tasnporstcorp.app.orders.Order.OrderStatus.OnTheTable;
    private String senderAddress;
    private String receiverAddress;
    private Vehicle assignedVehicle = null;
    private String rejectionCause = "";

    public Order(Commodity commodity, User orderer, String deliveryDate,
String senderAddress, String receiverAddress) {
        transportedCommodity = commodity;
        this.orderer = orderer;
        this.preferredDeliveryDate = deliveryDate;
        this.senderAddress = senderAddress;
        this.receiverAddress = receiverAddress;
    }

    public boolean equals(Object o) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public void setId(int newOrderID) {
        orderId = newOrderID;
    }

    public void assignVehicle(Vehicle assignedVehicle) {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public Commodity getTransportedCommodity() {
        return this.transportedCommodity;
    }

    public Vehicle getAssignedVehicle() {
        return this.assignedVehicle;
    }

    public double getPrice() {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

    public OrderStatus getStatus() {
        return this.status;
    }
}
```

```
}

public String getRejectionCause() {
    return this.rejectionCause;
}

public String getSenderAddress() {
    return this.senderAddress;
}

public String getReceiverAddress() {
    return this.receiverAddress;
}

public void acceptOrder() {
    throw new UnsupportedOperationException();
}

public void rejectOrder(String rejectionCause) {
    throw new UnsupportedOperationException();
}

public void setInProgress() {
    throw new UnsupportedOperationException();
}

public void setDelivered() {
    throw new UnsupportedOperationException();
}

public enum OrderStatus {
    OnTheTable,
    InProgress,
    Rejected,
    Accepted,
    Delivered
}

}
```

Commodity

```
package com.tasnporstcorp.app.orders;

public class Commodity {


    public String name;
    public double lengthCm;
    public double widthCm;
    public double depthCm;

    public Commodity(String name, double lengthCm, double widthCm, double
depthCm) {
        this.name = name;
        this.lengthCm = lengthCm;
        this.widthCm = widthCm;
        this.depthCm = depthCm;
    }

    public double getVolumeCm3() {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }

}
```

Diagram sekwencji metody „placeOrder” (PU „Składanie zamówienia”):



Kod metody placeNewOrder z klasy Application zamodelowanej przez diagram sekwencji:

```

public void placeNewOrder() {
    String[] formData = guiHandler.getFormData();
    orderCreator.createNewOrder(formData, currentUser);
}
    
```

Kod metody createNewOrder z klasy OrderCreator zamodelowanej przez diagram sekwencji:

```
public void createNewOrder(String[] formData, User user) {
    var commodity = new Commodity(
        formData[0],
        Double.parseDouble(formData[1]),
        Double.parseDouble(formData[2]),
        Double.parseDouble(formData[3])
    );

    var order = new Order(
        commodity,
        user,
        formData[4],
        formData[5],
        formData[6]
    );


    boolean doesOrderExists = dataBaseApi.checkIfOrderExists(order);
    if(doesOrderExists)
    {
        String userInteraction = guiHandler.showDialogBox(
            "Zamówienie o takich parametrach już istnieje. Czy chcesz kontynuować składanie zamówienia?"
        );

        if(userInteraction.contains("NO"))
        {
            return;
        }
    }

    int nextOrderId = dataBaseApi.getNextOrderId();
    order.setId(nextOrderId);

    boolean isSuccess = dataBaseApi.postNewOrder(order);
    if(isSuccess)
    {
        guiHandler.showMessageDialog("Dodano nowe zamówienie");
    }
    else
    {
        guiHandler.showMessageDialog("Nie udało się dodać zamówienia");
    }
}
```

Diagram sekwencji metody „createAccount” (PU „Założenie konta”):



Kod metody `createAccount` z klasy `Application` zamodelowanej przez diagram sekwencji:

```

public void createAccount() {
    String[] loginData = guiHandler.getLoginData();
    userCreator.registerNewUser(loginData);
}
    
```


Kod metody registerNewUser z klasy UserCreator zamodelowanej przez diagram sekwencji:

```
public void registerNewUser(String[] loginData) {
    boolean isUserInDatabase =
dataBaseApi.checkIfAccountExists(loginData);
    if(isUserInDatabase) {
        guiHandler.showDialogBox("Konto o danym loginie już istnieje");
        return;
    }


    User user = new User(loginData[0], loginData[1], loginData[2]);
    UserRole role = UserRole.None;

    while (role == UserRole.None) {
        String userKey = guiHandler.showDialogBox("Wprowadź klucz
dostępu.");
        KeyHandler.assignRoleFromKey(user, userKey);
        role = user.getRole();
        if(role == UserRole.None)
            guiHandler.showMessageDialog("Podany klucz jest błędny.");
    }

    guiHandler.showMessageDialog("Dodano nowe konto użytkownika!");
    dataBaseApi.postNewUser(user);
}
```

Dla czytelności z diagramu modelującego metodę createAccount wydzielono do osobnego diagramu sekwencji metodę assignRoleFromKey z klasy KeyHandler.

Visual Paradigm Standard(Michał(Wrocław University of Science and Technology))



Kod metody `assignRoleFromKey` z klasy `KeyHandler` zamodelowanej przez diagram sekwencji:

```
static void assignRoleFromKey(User user, String key) {
    if(key.equals("")){
        user.setRole(UserRole.Customer);
    }
    else if(key.equals(COORDINATOR_KEY)){
        user.setRole(UserRole.Coordinator);
    }
    else if(key.equals(DRIVER_KEY)){
        user.setRole(UserRole.Driver);
    }
    return;
}
```