

Matriz de Configuración de Almacenamiento

Proyecto: Centinela

Equipo: Cerberus
Azure

Tabla de Configuraciones

Configuración	Valor implementado	Justificación
Storage Account	cerberusst4nft4	Almacenamiento central del sistema Cerberus.
Tipo de cuenta	StorageV2	Compatible con Blob Storage, Queues y Lifecycle Management.
SKU	Standard_LRS	Redundancia local con menor costo, suficiente para el proyecto.
Acceso público a blobs	Deshabilitado (allowBlobPublicAccess = false)	Evita el acceso anónimo a los archivos almacenados.
HTTPS	Habilitado	Todo el tráfico viaja cifrado.
Firewall	Default Action = Deny	Se bloquea cualquier acceso externo no autorizado.
Subred autorizada	appservice-integration	Solo la aplicación desplegada en Azure App Service puede acceder al Storage mediante Service Endpoint.
Service Endpoint	Microsoft.Storage	Permite acceso privado desde la VNet al Storage Account.
Blob Container	identity-documents	Almacena documentos de identidad de los usuarios. Acceso privado.
Blob Container	transacciones	Almacena evidencia documental de las transacciones del sistema.
Storage Queue	mensajes	Cola de ingesta para comunicación asíncrona entre componentes.
Lifecycle Management	Cool a 30 días, Archive a 90 días, Delete a 365 días	Reduce costos manteniendo la información durante el tiempo requerido.
Prefijos de Lifecycle	transacciones/, identity-documents/	La política sólo afecta los contenedores relevantes del sistema.

Autenticación administrativa	Azure AD (--auth-mode login)	Se evita el uso de Access Keys en las operaciones administrativas.
RBAC	Storage Queue Data Contributor	Permite enviar, leer y eliminar mensajes de la cola mediante Azure AD.
Pruebas realizadas	PUT, GET y DELETE sobre Storage Queue	Se validó el funcionamiento completo de la cola utilizando RBAC.