

Documentação de Callback – SMS

Última atualização: 11-02-2026

Produto:  SMS

Visão Geral

O sistema de callback da Devyx envia notificações HTTP POST para URLs configuradas quando ocorrem eventos relacionados ao envio e recebimento de mensagens SMS. Os callbacks são enviados automaticamente para informar sobre o status de submissão, entrega ou recebimento de mensagens.

Formato da Requisição

Método HTTP

- **Método:** POST
- **Content-Type:** application/json

URL de Destino

A URL de destino (webhook) deve ser informada através do caminho **/me** no painel web, no campo “URL de callback”, ou passada como um dos parâmetros opcionais no disparo da mensagem, de acordo com a documentação de envio.

Tipos de Callback

O sistema suporta três tipos diferentes de callbacks, identificados pelo campo `callback_type`:

1. **Tipo 1 - Relatório de Submissão:** Notifica sobre o status de submissão da mensagem ao provedor
 2. **Tipo 2 - Relatório de Entrega:** Notifica sobre o status de entrega da mensagem ao destinatário
 3. **Tipo 3 - Mensagem Recebida (MO):** Notifica sobre mensagens recebidas (Mobile Originated)
-

Tipo 1 - Relatório de Submissão

Este callback é enviado quando a mensagem possui o status de envio a operadora, indicando o resultado da submissão da mensagem ao provedor de SMS.

Estrutura do Payload

```
{
  "send_type": "SMS",
  "message_id": "string",
  "reference_id": "string",
  "submit_status_code": "ESME_ROK",
  "submit_date": "2024-01-15T10:30:00.000Z",
  "size": 1,
  "callback_type": 1
}
```

Descrição dos Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
send_type	string	Sim	Tipo de envio. Para os callbacks de sms, sempre retornará “SMS”
message_id	string	Sim	Identificador único da mensagem no sistema. Ex: “897db3ef-e4d9-471d-bdb5-e6d1a07936bc”
reference_id	string	Sim	ID de referência fornecido pelo cliente no envio. Ex: “147852”
submit_status_code	string	Sim	Código de status da submissão da mensagem ao provedor. Ex: “ESME_ROK”
submit_date	string (ISO 8601)	Sim	Data e hora da submissão da mensagem no formato ISO 8601 (UTC)
size	number	Sim	Tamanho da mensagem. Ex: “1”, “2”.
callback_type	number	Sim	Tipo do callback. Sempre “1” para relatórios de submissão

Tipo 2 - Relatório de Entrega

Este callback é enviado quando a mensagem possui DLR (status final da operadora)

Estrutura do Payload

```
{
  "send_type": "SMS",
  "message_id": "string",
  "reference_id": "string",
  "report_status": "DELIVRD",
  "report_date": "2024-01-15T10:30:00.000Z",
  "err": "000",
  "esm_class": 4,
  "callback_type": 2
}
```

Descrição dos Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
send_type	string	Sim	Tipo de envio. Para os callbacks de sms, sempre retornará “SMS”
message_id	string	Sim	Identificador único da mensagem no sistema. Ex: “897db3ef-e4d9-471d-bdb5-e6d1a07936bc”
reference_id	string	Sim	ID de referência fornecido pelo cliente no envio. Ex: “147852”
report_status	string	Sim	Status do relatório de entrega da mensagem. Ex: “DELIVRD”
report_date	string (ISO 8601)	Sim	Data e hora do relatório de entrega no formato ISO 8601 (UTC)
err	string	Sim	Código de erro retornado pela operadora. Ex: “000”
esm_class	number	Sim	Classe ESM. Sempre “4” para relatórios de entrega
callback_type	number	Sim	Tipo do callback. Sempre “2” para relatórios de entrega

Possíveis report status e seus significados

report_status	Significado	O que quer dizer na prática
DELIVRD	Delivered	SMS entregue com sucesso no aparelho do destinatário
UNDELIV	Undelivered	SMS não foi entregue (falha definitiva) – Número inativo, desligado ou fora de área
EXPIRED	Expired	Limite de tentativas de envio atingidas ou tempo de validade expirou antes da entrega
DELETED	Deleted	Mensagem removida antes da entrega
ACCEPTD	Accepted	Operadora aceitou a mensagem, mas ainda não confirmou entrega
UNKNOWN	Unknown	Status desconhecido
REJECTD	Rejected	Mensagem rejeitada pelo provedor
ENROUTE	In transit	Operadora aceitou a mensagem, mas ainda não confirmou entrega

Tipo 3 - Mensagem Recebida (MO - Mobile Originated)

Este callback é enviado quando uma mensagem é recebida pelo sistema (mensagem originada do dispositivo móvel).

Estrutura do Payload

```
{  
  "send_type": "SMS",  
  "message_id": "string",  
  "reference_id": "string",  
  "short_message": "string",  
  "source_addr": "string",  
  "report_date": "2024-01-15T10:30:00.000Z",  
  "esm_class": 0,
```

```
"callback_type": 3
}
```

Descrição dos Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
send_type	string	Sim	Tipo de envio. Para os callbacks de sms, sempre retornará "SMS"
message_id	string	Sim	Identificador único da mensagem no sistema. Ex: "897db3ef-e4d9-471d-bdb5-e6d1a07936bc"
reference_id	string	Sim	ID de referência fornecido pelo cliente no envio. Ex: "147852"
short_message	string	Sim	Conteúdo da mensagem recebida. Ex: "Ola"
source_addr	string	Sim	Número de telefone de origem (remetente) da mensagem
report_date	string (ISO 8601)	Sim	Data e hora de recebimento da mensagem no formato ISO 8601 (UTC)
esm_class	number	Sim	Classe ESM (Enhanced Service Message) da mensagem recebida
callback_type	number	Sim	Tipo do callback. Sempre "3" para mensagens recebidas

Formato de Data

Todos os campos de data (submit_date, report_date) são enviados no formato **ISO 8601** em UTC, exemplo:

2024-01-15T10:30:00.000Z

Tratamento de Erros e Retry

O sistema possui mecanismo de retry automático para garantir a entrega dos callbacks:

- **Tentativas:** 3
- **Timeout:** 30000 ms
- **Delay entre tentativas:** 1000 ms

Se todas as tentativas falharem, o erro é registrado e o callback é rejeitada da fila.

Exemplos de Uso

Exemplo 1: Callback de Submissão (Tipo 1)

Requisição HTTP:

POST https://exemplo.com.br/webhook/callback HTTP/1.1
Content-Type: application/json

```
{
  "send_type": "SMS",
  "message_id": " 897db3ef-e4d9-471d-bdb5-e6d1a07936bc",
  "reference_id": "147852",
  "submit_status_code": "ESME_ROK",
  "submit_date": "2024-01-15T10:30:00.000Z",
  "size": 1,
  "callback_type": 1
}
```

Exemplo 2: Callback de Entrega (Tipo 2)

Requisição HTTP:

POST https://exemplo.com.br/webhook/callback HTTP/1.1
Content-Type: application/json

```
{
  "send_type": "SMS",
  "message_id": " 897db3ef-e4d9-471d-bdb5-e6d1a07936bc",
  "reference_id": "147852",
  "report_status": "DELIVRD",
  "report_date": "2024-01-15T10:31:00.000Z",
  "err": "000",
  "esm_class": 4,
  "callback_type": 2
}
```

Exemplo 3: Mensagem Recebida (Tipo 3)

Requisição HTTP:

POST https://exemplo.com.br/webhook/callback HTTP/1.1
Content-Type: application/json

```
{
  "send_type": "SMS",
  "message_id": " 897db3ef-e4d9-471d-bdb5-e6d1a07936bc",
  "reference_id": "147852",
  "short_message": "Olá, esta é uma mensagem recebida",
  "source_addr": "5511999999999",
  "report_date": "2024-01-15T10:32:00.000Z",
}
```

```
"esm_class": 0,  
"callback_type": 3  
}
```

Resposta Esperada

O endpoint do cliente deve responder com um código HTTP de sucesso (2xx) para indicar que o callback foi recebido e processado corretamente. Qualquer outro código HTTP será considerado como falha e o sistema tentará novamente conforme citado na política de retry.

Resposta Recomendada

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

Suporte

Para dúvidas ou problemas relacionados aos callbacks, entre em contato com a equipe de suporte da Devyx.
