



## Guia de Uso das APIs - SMS

Documentação completa para usuários finais sobre como utilizar as APIs de envio de SMS

Última atualização: 10-02-2026

Status:  SMS



### Índice

1. [Introdução](#)
2. [Autenticação](#)
3. [Envio Individual \(Single\)](#)
4. [Envio em Lote \(Batch\)](#)
5. [Tabelas de Referência Rápida](#)
6. [Troubleshooting](#)

## Introdução

Bem-vindo ao Guia de Uso das APIs de SMS da **DEVYX**! Este documento foi criado para ajudá-lo a integrar e utilizar as APIs de envio de mensagens SMS de forma eficiente.

### O que você pode fazer

-  **Enviar SMS single**
-  **Enviar em lote** (até 200 mensagens por requisição)
-  **Suporta múltiplos encodings** (GSM7, Latin1, UCS2)

### Endpoints Disponíveis

| Endpoint       | Descrição                              | Método |
|----------------|----------------------------------------|--------|
| api/send       | Envio de mensagem individual           | POST   |
| api/send/batch | Envio de múltiplas mensagens (até 200) | POST   |

### Base URL

**Produção:** <https://endpoint.devyx.com.br>

## Autenticação

Todas as requisições requerem autenticação via header HTTP.

### Header de Autenticação

X-API-TOKEN: seu-token-aqui

### Como Obter seu Token

Para obter seu token de API:

1. Acesse o painel administrativo
2. Navegue até a seção de **Consulta de Rotas**
3. Localize sua rota e copie o token disponível
4. Use este token no header X-API-TOKEN de suas requisições

### Exemplo

X-API-TOKEN: seu-token-copiado-do-painel

### Validações de Autenticação

O sistema valida automaticamente:

-  Token presente no header
-  Token válido e ativo
-  Cliente existe e está ativo
-  Cliente dentro do horário permitido (se configurado)
-  Cliente no dia da semana permitido (se configurado)

### Códigos de Erro de Autenticação

| Código | Descrição    | Causa                                            |
|--------|--------------|--------------------------------------------------|
| 401    | Unauthorized | Token inválido ou cliente não encontrado         |
| 403    | Forbidden    | Cliente inativo ou fora de horário/dia permitido |
| 404    | Not Found    | Route ID não pertence ao cliente                 |

### SMS Normal (Single)

Envio de mensagem SMS de forma avulsa

#### Endpoint

POST api/send

#### Headers

Content-Type: application/json

X-API-TOKEN: seu-token-aqui

### Parâmetros Obrigatórios

| Campo            | Tipo   | Descrição            | Validação                                    |
|------------------|--------|----------------------|----------------------------------------------|
| type             | string | Tipo da mensagem     | Deve ser "SMS"                               |
| message          | string | Conteúdo da mensagem | Mínimo: 1 caractere, Máximo: 1000 caracteres |
| encoding         | string | Encoding da mensagem | Deve ser "0", "3" ou "8"                     |
| destination_addr | string | Número de destino    | Numérico, 11-13 dígitos                      |

### Parâmetros Opcionais

| Campo          | Tipo          | Descrição                        | Default                 |
|----------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| source_addr    | string        | Remetente (max 11 chars)         | Configuração do cliente |
| reference_id   | string        | ID de referência customizado     | -                       |
| index          | string        | Índice/identificador customizado | -                       |
| tags           | array[string] | Tags para categorização          | [ ]                     |
| callback_url   | string        | URL para callbacks               | -                       |
| callback_level | string        | Nível de callback                | "NONE"                  |

### Tabela de Encoding

| Valor | Nome   | Max Length | Uso                                   |
|-------|--------|------------|---------------------------------------|
| 0     | GSM7   | 160 chars  | Texto simples (a-z, 0-9, sem acentos) |
| 3     | Latin1 | 70 chars   | Texto com acentos latinos             |
| 8     | UCS2   | 70 chars   | Texto Unicode (emojis, chinês, etc)   |

### Exemplo 1: Envio Mínimo

#### Request:

```
curl -X POST https://endpoint.devyx.com.br/ api/send \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-TOKEN: seu-token" \
  -d '{
    "type": "SMS",
    "message": "Ola! Seu codigo e 123456",
  }'
```

```
"encoding": "0",
"destination_addr": "5511999999999"
}'
```

### Response (200 OK):

```
{
  "message_id": "660e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "status": "sent"
}
```

### Exemplo 2: Envio Completo

#### Request:

```
curl -X POST https://endpoint.devyx.com.br/api/send \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-TOKEN: seu-token" \
-d '{
  "type": "SMS",
  "message": "Ola! Seu pedido #12345 foi aprovado e sera enviado em
breve.",
  "encoding": "0",
  "destination_addr": "5511999999999",
  "source_addr": "29000",
  "reference_id": "123456",
  "index": "001",
  "tags": ["pedido"],
  "callback_url": "https://api.exemplo.com/callback",
  "callback_level": "ALL"
}'
```

### Response (200 OK):

```
{
  "message_id": "770e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "status": "sent"
}
```

### Exemplo 3: Mensagem com Emojis (UCS2)

#### Request:

```
curl -X POST https://endpoint.devyx.com.br/api/send \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-TOKEN: seu-token" \
-d '{
  "type": "SMS",
  "message": "🎉 Parabéns! Seu pedido foi confirmado! 📦",
  "encoding": "8",
  "destination_addr": "5511999999999"
}'
```

### Response (200 OK):

```
{  
  "message_id": "880e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "status": "sent"  
}
```

### Códigos de Resposta

| Status                    | Descrição                          | Body                                             |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 200 OK                    | Mensagem enviada com sucesso       | {"message_id": "uuid", "status": "sent"}         |
| 400 Bad Request           | JSON inválido                      | {"error": "Invalid JSON syntax"}                 |
| 401 Unauthorized          | Token inválido                     | {"error": "Unauthorized: invalid token"}         |
| 402 Payment Required      | Saldo insuficiente                 | {"error": "Insufficient balance"}                |
| 403 Forbidden             | Cliente inativo ou fora de horário | {"error": "Client is inactive"}                  |
| 422 Unprocessable Entity  | Validação falhou                   | {"error": "Validation failed", "details": {...}} |
| 429 Too Many Requests     | TPS excedido                       | {"error": "TPS limit exceeded"}                  |
| 500 Internal Server Error | Erro interno                       | {"error": "Internal server error"}               |

### SMS em lote (Batch)

Envio de múltiplas mensagens SMS em uma única requisição.

#### Endpoint

POST api/send/batch

#### Headers

Content-Type: application/json

X-API-TOKEN: seu-token-aqui

*Parâmetros Globais (aplicam a todas as mensagens)*

### Obrigatórios:

| Campo    | Tipo   | Descrição          | Validação                |
|----------|--------|--------------------|--------------------------|
| type     | string | Tipo de mensagem   | Deve ser "SMS"           |
| encoding | string | Encoding (global)  | Deve ser "0", "3" ou "8" |
| messages | array  | Array de mensagens | Mínimo: 1, Máximo: 200   |

#### Opcionais:

| Campo       | Tipo          | Descrição          | Default                 |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| source_addr | string        | Remetente (global) | Configuração do cliente |
| tags        | array[string] | Tags (global)      | [ ]                     |

#### Parâmetros por Mensagem

#### Obrigatórios:

| Campo            | Tipo   | Descrição            | Validação                                       |
|------------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------|
| message          | string | Conteúdo da mensagem | Mínimo: 1 caractere,<br>Máximo: 1000 caracteres |
| destination_addr | string | Número de destino    | Numérico, 10-13 dígitos                         |

#### Opcionais:

| Campo        | Tipo   | Descrição                        | Default |
|--------------|--------|----------------------------------|---------|
| reference_id | string | ID de referência do cliente      | -       |
| index        | string | Índice/identificador customizado | -       |

#### Exemplo 1: Batch Mínimo (2 mensagens)

#### Request:

```
curl -X POST https://endpoint.devyx.com.br/api/send/batch \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-TOKEN: seu-token" \
  -d '{
    "type": "SMS",
    "encoding": "0",
    "messages": [
      {
        "message": "Ola Joao! Promoção especial para voce.",
        "destination_addr": "5511111111111"
      },
      {
        "message": "Ola Maria! Aproveite nosso desconto.",
```

```

        "destination_addr": "551122222222"
    }
]
}'

```

### Response (200 OK - Todas enviadas):

```

{
  "success": [
    {
      "destination_addr": "551111111111",
      "message_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
      "position": 0
    },
    {
      "destination_addr": "551122222222",
      "message_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
      "position": 1
    }
  ],
  "errors": [],
  "total_items": 2,
  "success_count": 2,
  "error_count": 0
}

```

### Exemplo 2: Batch Completo com Campos Globais

#### Request:

```

curl -X POST https://endpoint.devyx.com.br/api/send/batch \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-TOKEN: seu-token" \
-d '{
  "type": "SMS",
  "encoding": "0",
  "source_addr": "29000",
  "tags": ["campanha-black-friday"],
  "messages": [
    {
      "message": "Ola Joao! Promocao especial para voce.",
      "destination_addr": "551111111111",
      "reference_id": "741258",
      "index": "001"
    },
    {
      "message": "Ola Maria! Aproveite nosso desconto.",
      "destination_addr": "551122222222",
      "reference_id": "147852",
      "index": "002"
    }
  ]
}

```

```
{
  "message": "Ola Pedro! ultima chance!",
  "destination_addr": "5511333333333",
  "reference_id": "852147"
}
]
```

### Response (200 OK - Todas enviadas):

```
{
  "success": [
    {
      "destination_addr": "5511111111111",
      "reference_id": "741258",
      "message_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
      "index": "001",
      "position": 0
    },
    {
      "destination_addr": "5511222222222",
      "reference_id": "147852",
      "message_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
      "index": "002",
      "position": 1
    },
    {
      "destination_addr": "5511333333333",
      "reference_id": "852147",
      "message_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
      "position": 2
    }
  ],
  "errors": [],
  "total_items": 3,
  "success_count": 3,
  "error_count": 0
}
```

### Exemplo 3: Batch com Sucesso Parcial (207)

#### Request:

```
curl -X POST https://endpoint.devyx.com.br/api/send/batch \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-TOKEN: seu-token" \
-d '{
  "type": "SMS",
  "encoding": "0",
  "messages": [
    {
```

```

        "message": "Mensagem valida",
        "destination_addr": "551111111111"
    },
    {
        "message": "Mensagem invalida",
        "destination_addr": ""
    }
]
}'

```

### Response (207 Multi-Status - Sucesso parcial):

```

{
  "success": [
    {
      "destination_addr": "551111111111",
      "message_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
      "position": 0
    }
  ],
  "errors": [
    {
      "destination_addr": "",
      "error": "destination_addr is required",
      "position": 1
    }
  ],
  "total_items": 2,
  "success_count": 1,
  "error_count": 1
}

```

### Códigos de Resposta

| Status                   | Descrição                                           | Body                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 200 OK                   | Todas as mensagens foram enviadas                   | {"success": [...], "errors": [], ...}                |
| 207 Multi-Status         | Sucesso parcial (algumas enviadas, outras falharam) | {"success": [...], "errors": [...], ...}             |
| 400 Bad Request          | Todas as mensagens falharam ou JSON inválido        | {"error": "..."} ou {"success": [], "errors": [...]} |
| 402 Payment Required     | Saldo total insuficiente                            | {"error": "Insufficient balance"}                    |
| 422 Unprocessable Entity | Tamanho do batch excede limite                      | {"error": "batch size exceeds maximum of 200 items"} |

## Tabelas de Referência Rápida

### Códigos HTTP

| Código | Nome                  | Descrição                | Quando Ocorre                      |
|--------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 200    | OK                    | Sucesso                  | Mensagem(s) enviada(s) com sucesso |
| 207    | Multi-Status          | Sucesso parcial          | Batch com algumas falhas           |
| 400    | Bad Request           | Requisição inválida      | JSON inválido ou todas falharam    |
| 401    | Unauthorized          | Não autorizado           | Token inválido                     |
| 402    | Payment Required      | Pagamento necessário     | Saldo insuficiente                 |
| 403    | Forbidden             | Proibido                 | Cliente inativo                    |
| 422    | Unprocessable Entity  | Entidade não processável | Validação falhou                   |
| 429    | Too Many Requests     | Muitas requisições       | TPS excedido                       |
| 500    | Internal Server Error | Erro interno             | Erro no servidor                   |

### Campos Obrigatórios vs Opcionais (Single)

#### SMS Single

- ✔ Obrigatórios: type, message, encoding, destination\_addr
  - ⚠ Opcionais: source\_addr, reference\_id, index, tags, callback\_url, callback\_level
- 

## Troubleshooting

### Erros Comuns de SMS

#### Erro 402 - Payment Required (Saldo Insuficiente)

##### Sintoma:

```
{  
  "error": "Insufficient balance"  
}
```

##### Causas:

- Saldo do cliente insuficiente
- Limite negativo excedido

**Solução:**

1. Verificar saldo do cliente
2. Recarregar saldo se necessário
3. Verificar limites configurados

**Exemplo de Requisição que Causa Erro:**

```
{  
  "type": "SMS",  
  "message": "Teste",  
  "encoding": "0",  
  "destination_addr": "5511999999999"  
}
```

**Correção:**

- Recarregar saldo do cliente antes de tentar novamente
- 

*Erro 429 - Too Many Requests (TPS Excedido)***Sintoma:**

```
{  
  "error": "TPS limit exceeded"  
}
```

**Causas:**

- Cliente excedeu TPS configurado
- Muitas requisições em pouco tempo

**Solução:**

1. Verificar TPS configurado do cliente
2. Distribuir envios ao longo do tempo

**Exemplo de Requisição que Causa Erro:**

- Enviar 200 mensagens individuais em 1 segundo quando TPS=100
- 

*Erro 422 - Unprocessable Entity (Validação Falhou)***Sintoma:**

```
{  
  "error": "Validation failed",  
  "details": {  
    "destination_addr": "must be numeric and 11-13 digits"  
  }  
}
```

```
}  
}
```

#### **Causas:**

- Campo obrigatório ausente
- Formato inválido
- Valor fora do range permitido

#### **Solução:**

1. Verificar mensagem de erro detalhada
2. Corrigir campo indicado
3. Verificar formato (encoding, destination\_addr, etc)

#### **Exemplo de Requisição que Causa Erro:**

```
{  
  "type": "SMS",  
  "message": "Teste",  
  "encoding": "0",  
  "destination_addr": "abc123"  
}
```

#### **Correção:**

```
{  
  "type": "SMS",  
  "message": "Teste",  
  "encoding": "0",  
  "destination_addr": "5511999999999"  
}
```

**Desenvolvido com ❤️ pela equipe Devyx**