

平台接口文档（REST + WebSocket）

版本：v5.1 · 对应《赛题》功能一-任务1（场景建模与数据接口设计） 后端服务：
http://127.0.0.1:8000；接口前缀 /api/v1；WebSocket: ws://127.0.0.1:8000/ws 交互式文档：
启动后端后访问 http://127.0.0.1:8000/docs （OpenAPI/Swagger UI）

1 通用约定

1.1 返回结构

所有 REST 接口统一返回 application/json：

```
{ "code": 0, "message": "ok", "data": { } }
```

- code == 0：成功，结果在 data；
- code != 0：业务错误，message 为中文说明，data 为 null；
- 例外：POST /report/generate 直接返回文件流（下载）。

1.2 错误码

码	含义
0	成功
1001-1006	仿真：未启动 / 对象不存在 / 状态不允许 / 配置缺失 / 路网解析失败 / 连接失败（SUMO 未就绪）
2001-2003	路网/报告：2001 格式不支持、2002 区间非法、2003 报告依赖缺失
3001	方案不存在
4001-4002	WebSocket：格式错误 / 未知消息类型
5000	内部错误

1.3 工具导入（Apifox / Postman 模拟测试）

平台自带 OpenAPI 描述，可一键导入： - URL：http://127.0.0.1:8000/openapi.json - Apifox：「导入数据 → OpenAPI/Swagger → 粘贴 URL」；Postman：「Import → Link → 同上」。 - 无需鉴权头（智谱密钥仅存于后端 .env，不进入请求）。

2 仿真控制 /simulate

方法与路径	说明
POST <code>/simulate/start</code>	启动仿真（含场景/预热/方案参数）
POST <code>/simulate/stop</code>	停止并完整复位（会话/路网/指标缓存全清）
POST <code>/simulate/pause</code>	暂停（画布保留，不推步）
POST <code>/simulate/resume</code>	恢复
POST <code>/simulate/step</code>	手动步进（暂停态） <code>{"steps":N}</code>
POST <code>/simulate/speed</code>	倍速 <code>{"speed":1 2 5}</code>
GET <code>/simulate/status</code>	状态 <code>{session_id,state,step,sim_time,scheme,vehicle_count,scenario,safety_net}</code>
GET <code>/simulate/scenarios</code>	交通场景清单（sparse/normal/peak/extreme/hotspot）
POST <code>/simulate/right-turn-green</code>	右转常绿开关 <code>{"enabled":bool}</code> （运行中实时生效）

POST `/simulate/start` 请求

```
{
  "net_path": "C:/.../networks/network/base_network.net.xml",
  "route_files": [], "add_files": [],
  "scheme": "scheme_2",
  "scheme_params": { "mode": "auto", "obs_mode": "agnostic",
    "mappo_weights": "models/weights/mappo_agnostic_full",
    "stgcn_weights": "models/weights/stgcn.pt" },
  "scenario": "hotspot",           // 可选：sparse / normal / peak / extreme / hotspot / none
  "right_turn_green": false,
  "end": 2000
}
```

响应

```
{ "code": 0, "data": { "session_id": "a1b2c3d4",
  "status": { "state": "running", "step": 0, "vehicle_count": 248,
    "scenario": "hotspot", "safety_net": { "enabled": false } } } }
```

3 路网 `/networks`、`/network`

方法与路径	说明
GET /networks	可加载路网清单 [{name,label,net_path,routes[],adds[]}] (扫描 networks/network 与 data/networks/**)
GET /networks/preview?name=	路网缩略预览 SVG
POST /networks/upload	上传自定义路网: multipart files (.net.xml 必需 + 可选 .rou/.add/timing*.xml) , 存入 data/networks/custom/<名>/
GET /network	当前路网 GeoJSON (前端画布数据源; edge→LineString 含 lanes/speed_limit/lane_shapes, node→Point 含 tls_id)
GET /network/summary	摘要: edge_count / intersection_count / tls_count / total_lane_length_km / network_density

4 指标 /metrics

方法与路径	说明
GET /metrics/realtime	全局 + 各路口实时指标 (排队/等待/相位/吞吐)
GET /metrics/history?metric=avg_speed&start=0&end=0&interval=10	历史序列 (end<=0 表示到最新; 支持 avg_speed/avg_delay/throughput/queue_length/fuel/co2)
GET /metrics/edge/{edge_id}	单条边实时指标 (点击道路详情)
GET /metrics/spotlight	自定义指标聚合: 完成率 / 累计出发到达 / 最久与最长等待车辆 / 最堵道路 / 最堵路口

GET /metrics/spotlight 响应 (节选)

```
{ "code": 0, "data": { "completion_rate": 0.42, "total_departed": 700, "total_arrived": 294,
  "longest_vehicle": { "id": "scv3", "duration": 412.0, "waiting_time": 88.0 },
  "most_congested_edge": { "id": "E12_8", "queue": 9, "mean_speed": 0.8 },
  "most_congested_tls": { "id": "7", "queue": 14, "waiting_time": 52.1 } } }
```

5 标准化算法接口 /algorithms (MCP-like)

云端的"算法插件契约": 新算法声明 参数/观测/指标/能力 后自动获得统一配置与观测面。

方法与路径	说明
GET /algorithms	算法清单 [{id, kind(signal/vehicle), active, params}]
GET /algorithms/{id}	算法声明 (schema: 参数含范围/枚举、观测、指标、能力 + 当前值)
GET /algorithms/{id}/state	运行状态: 当前参数 + 统一观测快照 (tls 排队/边流量/拥堵度...) + 内部指标
POST /algorithms/{id}/config	设置参数 (按声明校验, 超范围/枚举拒绝)
POST /algorithms/{id}/action	通用动作 (switch_mode / enable_green_wave / reroute_fleet / add_restricted_zone...)

POST /algorithms/scheme_2/config 请求与响应

```
{ "params": { "mode": "scoot", "min_green": 8, "max_green": 45 } }
→ { "code": 0, "data": { "ok": true, "applied": ["mode","min_green","max_green"],
    "params": { "mode": "scoot", "min_green": 8.0, "max_green": 45.0, "switch_clearance": 12.0
  } } }
```

6 方案 (旧接口) /schemes

方法与路径	说明
GET /schemes	方案注册表清单
GET /schemes/{scheme_id}/status	方案运行状态
POST /schemes/{scheme_id}/config	动作 (get_status / set_params / switch_tod_plan / reroute_fleet...)

7 事件注入 /events

方法与路径	说明
POST /events/inject	注入扰动: accident (事故限速) / construction (施工) / large_event (突发车流)
GET /events/list	事件列表 (含受影响边)

POST /events/inject 请求

```
{ "event_type": "large_event",
  "params": { "edge_ids": ["E12_8"], "vehicles": 60, "veh_type": "DEFAULT_VEHTYPE" } }
```

8 车辆 /vehicles

方法与路径	说明
GET /vehicles/{veh_id}	车辆实时详情: 位置/速度/车道/类型/路线/等待 + 驾驶建议 advice

响应中 advice 字段示例 (车端下行指令落地)

```
{ "current_kmh": 41.0, "suggested_kmh": 45.0, "state": "畅通",  
  "reason": "当前限速 50.0 km/h; 下游 E26_4:畅通, 建议按 90% 限速平稳行驶以节能省停",  
  "next_edges": ["E26_4"], "suggested_mps": 12.5 }
```

9 测试车辆 /test-vehicle

方法与路径	说明
POST /test-vehicle/start	启动测试单车 {from_edge,to_edge,via[]}
GET /test-vehicle/status	单车行驶状态与分边等待统计（演示"点击选路"用）

10 评分与报告

方法与路径	说明
GET /evaluate/score	综合评分（效率 ^{0.5} ×稳定 ^{0.3} ×公平 ^{0.2} ，实时近似；硬性筛选不通过时 passed=false + reasons）
POST /report/generate	生成评估报告并下载（文件流）

POST /report/generate 请求

```
{ "format": "md",           // md | docx | pdf  
  "start": 0, "end": 600,    // 模拟秒区间；end=0 表示截至当前  
  "sections": ["overview","score","history","intersections","charts","events"] }
```

11 LLM 智能体 /agent

方法与路径	说明
POST /agent/chat	自然语言指令；Agent 自动多步调用工具（上限 8 步，文本 JSON 协议）
GET /agent/status	provider / 当前模型 / 可选模型 / 工具数 / max_steps
POST /agent/model	运行时切换模型 {"model":"glm-4-flash"}（仅限免费可选清单）
GET /agent/tools	全部工具（技能）清单：名称 / 描述 / 参数（必填/枚举/范围）
POST /agent/reset	清空会话记忆与调控对比基线

POST /agent/chat 响应

```
{ "code": 0, "data": { "reply": "已将最长绿灯调至 40s，平均速度由 1.1 提升到 1.6 m/s。",
  "tool_calls": [ { "tool": "compare_metrics", "args": { "action": "set" }, "result": { "ok": true } },
    { "tool": "configure_algorithm", "args": { "algorithm_id": "scheme_2",
      "params": { "max_green": 40 } }, "result": { "ok": true } },
    { "tool": "compare_metrics", "args": { "action": "compare" }, "result": { "ok": true } } ] } }
```

12 WebSocket 实时协议 /ws

后端启动后即可连接；服务端按仿真步主动推送：

type	触发	data 要点
simulation_step	每步	step / simulation_time / vehicle_count / avg_speed
vehicle_update	每步	added[] / updated[] (x,y,angle,speed,lane,type) / removed[]
tls_update	信号变化	{tls_id:{state_str, phase_index, links: [{from_edge,from_lane,dir}]}} (dir: s/l/r/t)
metrics_update	每 60 步	overall (均速/等待/排队/吞吐) / intersections (排队/等待/相位/通过)
simulation_event	事件/提示	event_type / message / details

客户端可发送：{"type":"set_speed","data":{"speed":2}}、`pause`、`resume`、`stop`、`step`。

13 关键调用时序

[启动一次场景演示]

用户点"启动仿真"（hotspot 场景）

POST /simulate/start → 后端解析路网 → 按场景生成一次性投放车流 → SUMO 预热 90s → 推步线程
前端：GET /network 画路网 → 订阅 /ws

每步 WS vehicle_update（车辆）+ tls_update（信号灯）

每 60 步 WS metrics_update → 底部速度曲线/综合评分

[AI 应急调控]

POST /agent/chat "东侧拥堵请调整最长绿灯"

→ Agent: compare_metrics(set) 记基线

→ configure_algorithm(scheme_2, max_green=40)

→ compare_metrics(compare) → 输出前后差异 → 中文总结

[导出报告]

POST /report/generate {format:"docx", start, end} → 文件下载

14 算法能力对照速查

/algorithms id	kind	主要参数 (config)	主要动作 (action)
scheme_1	signal	green_wave(bool)、recalc_interval(60-900)	switch_tod_plan / enable_green_wave / add_corridor / recalculate
scheme_2	signal	mode(auto/mappo/scoot)、min_green(0-20)、max_green(15-90)、switch_clearance(5-20)	switch_mode / train_step / save_model / load_model / get_predictions
scheme_3	vehicle	auto_reroute(bool)、cooldown(0-600)	reroute_fleet / register_fleet / add_restricted_zone / get_congestion_map